Scheda dati | Codice articolo: 757-284/000-005

Box per sensore/attuatore M12; 8 vie; 4 poli; 5 m

https://www.wago.com/757-284/000-005

Simile all'illustrazione







- Box per sensore/attuatore M12, 8 vie
- 4 poli (1 segnale per contatto)
- Lunghezza cavo: 5, 10 e 25 m
- LED verde per l'indicazione del funzionamento
- LED giallo per l'indicazione dello stato
- compr. marcatori (10 pezzi)
- compr. cappucci di protezione M12 (2 pezzi)

Dati tecnici

Resistenza di passaggio (max.)	0,01 Ω
Tensione di alimentazione	10 … 30 VDC; Tensione nominale: 32 V ~ rms
Portata corrente (connessioni segnale)	2 A
Portata corrente (connessioni di alimentazione)	9 A
Valore nominale dell'isolamento elettrico	500 V
Gruppi di potenziale separati funzionalmente	Kontakt/Kontakt
Resistenza isolamento	>10^9 Ω
Caratteristica segnale	PNP
Indicatori	LED (A) giallo: stato segnale (1 x via contatto); LED (U) verde: stato box sensore/attuatore

Dati di connessione

Tecnica di connessione: ingressi/uscite	8 x Presa M12; 4 poli; compresa terra
Tecnica di connessione: cavo dorsale	1 x Cavo di connessione fisso
Lunghezza del cavo di connessione	5 m
Lunghezza spelatura	100 mm / 3.94 pollici
Colori cavi	bianco, verde, giallo, grigio, rosa, rosso, nero, viola, verde/giallo, marrone, blu
Forma del cavo	Sezione conduttore: 0,34 mm²; Sezione conduttore 2: 1 mm²

Dati geometrici

Larghezza	60 mm / 2.362 pollici
Altezza	26 mm / 1.024 pollici
Profondità	152 mm / 5.984 pollici

Dati meccanici

Tipo montaggio	Fissaggio a vite
Peso	748 g

Dati dei materiali

Materiale custodia	PA 66 (UL 94 V0); RAL 7035; privo di alogeni e silicone
Privo di alogeni	Sì
Diametro cavo inguainato	8,2 mm
Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.) per applicazione flessibile
Proprietà dei materiali delle connessioni	Contatto: CuSn, placcatura a base di nichel e 0,8 µm placcato oro; boccola filettata: Zn pressofuso, nichelato; guarnizione: Viton; 50 cicli di accoppiamento
Materiale del rivestimento	PUR
Colore cavo rivestito	nero
Incapsulamento	Totalmente incapsulato con rivestimento conforme (UL 94 V0)

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-25 … +80 °C
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-5 … +80 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-40 … +80 °C
Tipo di protezione	IP 68
Nota sul tipo di protezione	Immersione in acqua a 1 metro di profondità per 72 ore secondo EN 60529, in posizione totalmente bloccata con le relative spine o cappucci di protezione
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110
Resistenza alle vibrazioni	Sec. IEC 60068-2-6
Resistenza agli urti	Sec. IEC 60068-2-27

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-44-01-08
eCl@ss 9.0	27-44-01-08
ETIM 8.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454028466
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance

CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	122f9450-f0db-4b6b-9af8-a42c9de7c55a
SCIP notification number (Belgium)	40d27e24-724a-4ad1-ada4-905d00c936e5
SCIP notification number (Bulgaria)	68261e21-34b2-4de7-8739-2d28d6970b4d
SCIP notification number (Czech Republic)	6b87664f-d524-4dfd-b51d-73c17fb0c37f
SCIP notification number (Denmark)	9b31dda5-5351-498e-be31-b60403315942
SCIP notification number (Finland)	58d89936-8442-48ce-a5a1-9a9ed5b7f6c2
SCIP notification number (France)	62acc678-f2a7-4299-b63b-45139ae5a209
SCIP notification number (Germany)	bea86ebe-9649-49ae-875d-172a4173f526
SCIP notification number (Hungary)	0e9e0761-cfb1-4dc9-849a-28b6c8a52670
SCIP notification number (Italy)	ab37b7d7-a83a-4843-ab5f-1dc2b5adbf40
SCIP notification number (Netherlands)	ecb2183c-7f3c-4994-b393-5ba002078372
SCIP notification number (Poland)	7837e59e-91bc-4ce7-9507-92d0a357e22c
SCIP notification number (Romania)	3979441d-b46c-4ce1-b1b2-2a3fdfa2b29c
SCIP notification number (Sweden)	f904527e-3d4e-4b97-8c7f-7d068c7cec78

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali

Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL UL International Germany GmbH (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.5

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 757-284/000-005

Documentation

System Description

Sensor/Actuator Boxes – General Product Information	pdf 428.34 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 757-284/000-005

CAE data
EPLAN Data Portal 757-284/000-005
WSCAD Universe 757-284/000-005
ZUKEN Portal 757-284/000-005

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Copertura

1.1.1.1 Copertura

N. art.: 756-8102
Cappuccio protettivo M12; per prese non utilizzate

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Dispositivo di marcatura

N. art.: 210-110
Pennarello con punta in fibra

1.1.2.2 Striscia di marcatura

N. art.: 757-011
Scheda di marcatura; non estensibile; tipo con inserimento a scatto

1.1.3 Montaggio

1.1.3.1 Piastra intermedia

N. art.: 757-080
Modulo distanziatore per box sensore/attuatore; 8 poli