

Dati tecnici

Indicatori	LED a tre colori (rosso, blu, verde)
Controlli	Pannello touch-screen resistivo; 2 chiavi capacitive; sensore di prossimità
Tensione di alimentazione	24 VDC, SELV (18 ... 31,2 V); con protezione dall'inversione di polarità
Potenza d'esercizio	11,6 W, senza carico USB; 16,8 W, con carico USB

Dati di connessione

Tecnica di connessione: comunicazione/fieldbus	Browser Web: 2 x RJ-45; 2 x USB 2.0 host (tipo A)
Tecnica di connessione: alimentazione	1 x incluso connettore femmina 734-103 dotato di tre connessioni CAGE CLAMP®

Dati geometrici

Larghezza	293 mm / 11.535 pollici
Altezza	223 mm / 8.78 pollici
Profondità	58 mm / 2.283 pollici
Apertura pannello (L x A)	(278 x 208) mm

Dati meccanici

Peso	1509 g
------	--------

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +55 °C (quando montato in verticale; da -20 a +50 °C, altre posizioni di montaggio)
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-20 ... +80 °C
Tipo di protezione	IP 65
Nota sul tipo di protezione	IP65 (lato anteriore); IP20 (lato posteriore), sec. EN 60529
Umidità relativa (non condensante)	90 %
Tipo montaggio	Elementi di fissaggio (inclusi) o fissaggio VESA (4 x M4x8)
Carico d'incendio	0.003 MJ

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC001414
ETIM 7.0	EC001414
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143825061
Numero tariffa doganale	84714100000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungsstelle	TP TC 020/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00087/19
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-WBP762
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 61010-2-201	E175199

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339, Aug.2021	TAA00001FS

Download

Documentation

Manual			
Product Manual WAGO Touch Panel 600	1.7.0 24.05.2022	pdf 2487.15 KB	↓

System Description			
Touch Panel 600, system description		pdf 512.48 KB	↓

Additional Information			
WAGO OPC UA Server	V 1.1.0 28.01.2021	pdf 1132.87 KB	↓

Bid Text			
762-4104	21.12.2018	docx 20.95 KB	↓
762-4104	19.02.2019	xml 5.17 KB	↓
ausschreiben.de 762-4104			↓

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 762-4104	↓

CAE data	
EPLAN Data Portal 762-4104	↓
ZUKEN Portal 762-4104	↓

Runtime Software

Firmware			
Image Update (SD Karte) TP 600	V 22 SP1 14.12.2022	zip 215605.05 KB	
WUP Update (WAGOU- pload Tool) TP 600	V 22 SP1 14.12.2022	zip 213841.16 KB	

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Montaggio

1.1.1.1 Accessori di montaggio



N. art.: 762-9001

e!DISPLAY7300T ; Elementi di fissaggio
(4 pezzi)

N. art.: 762-9324

Scatola montata a filo per Touch Panel
600; 25,7 cm (10,1"); 80,0 mm

1.1.2 Scheda di memoria

1.1.2.1 Scheda di memoria



N. art.: 758-879/000-3102

Scheda memoria Micro SD; 2 GByte

N. art.: 758-879/000-3108

Scheda memoria Micro SD; pSLC-NAND;
8 GB; Campo di temperatura: da -40 a
90°C