




Colore: ■ nero



Misure in mm




Plate thickness: 1 ... 3 mm
Cutout tolerance: + 0.1 mm

Please see note below!

Mounting accessories WINSTA® MIDI 3-pole

Implement the energy supply with ease: The mounting accessories from the WINSTA® MIDI product line is the product of your choice for error-free electrical installation. You can rely on the level of quality of WINSTA® components from WAGO for your electrical installation accessories too. The WINSTA® MIDI product line allows total flexibility for the electrical installation. Through its Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology, it achieves error-free, time-saving installation and offers flexibility for meeting various installation requirements.

WINSTA® MIDI solutions for your electrical installation – protected against mismating and maintenance-free

The WINSTA® Pluggable Connection System is ideally tailored to the strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and thus faster, even more reliable, and error-free. Using this pre-assembled system decreases time spent on assembly and errors during installation at the construction site. Now you can also reduce installation costs without compromising safety and quality: The WINSTA® MIDI accessory with protection against mismating eliminates the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- pre-assembled versions
- convenient installation and commissioning



Notes	
Nota	The snap-in connectors must be relieved of tensile and transverse forces. A surface finish can influence the edge radius of the cutouts. This may affect the snap-in socket fit, so ensure an adequate fit before use. In addition, the punched edge should be on the inside for punched cutouts. The wings of the snap-in connectors must not be mechanically stressed for a long period before use (e.g., due to a pre-locking position).

Dati di connessione	
Connessione 1	
N. poli	3

Dati geometrici	
Larghezza	35,5 mm / 1.398 pollici
Altezza	17,5 mm / 0.689 pollici
Profondità	38,75 mm / 1.526 pollici

Dati meccanici	
Spessore lamina custodia	1 ... 3 mm / 0.039 ... 0.118 pollici
Tipo montaggio	Innesto a scatto
Adatto	per presa e spina

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	nero
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.114 MJ
Peso	3,3 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	100 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	DE
GTIN	4066966073744
Numero tariffa doganale	39269097900



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 770-318

↓

Documentation			
Bid Text			
770-318	19.02.2019	xml 2.57 KB	↓
770-318	04.12.2014	doc 23.00 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 770-318	WSCAD Universe 770-318
↓	↓
	ZUKEN Portal 770-318
	↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Sistema di bloccaggio

1.1.1.1 Dispositivo di bloccaggio




N. art.: 770-140


Leva di bloccaggio; per prese e spine;
azionamento da dispositivo; grigio

Note di installazione

Installazione



Inserire il connettore maschio o femmina nel telaio (rispettare la scritta "TOP" sul telaio!), poi far scattare l'unità assemblata nell'apertura.



Far scattare l'unità assemblata nell'apertura.