



Colore: ■ grigio

#### Electrical data

##### Classificazione per IEC/EN

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Tensione nominale (III/3)      | 400 V |
| Sovratensione nominale (III/3) | 6 kV  |
| Corrente nominale              | 24 A  |

#### Dati geometrici

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Larghezza               | 4,5 mm / 0.177 pollici |
| Altezza                 | 6 mm / 0.236 pollici   |
| Assegnazione ponticello | 1-2                    |

#### Dati dei materiali

|                                        |                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sui dati dei materiali            | <a href="_blank">Information on material specifications can be found here</a> |
| Colore                                 | grigio                                                                        |
| Materiale isolante                     | Poliammide (PA66)                                                             |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V0                                                                            |
| Carico d'incendio                      | 0.008 MJ                                                                      |
| Peso                                   | 1,3 g                                                                         |

#### Dati commerciali

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-14-11-40   |
| eCl@ss 9.0              | 27-14-11-40   |
| ETIM 8.0                | EC000489      |
| ETIM 7.0                | EC000489      |
| PU (SPU)                | 100 (25) pz.  |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4044918270830 |
| Numero tariffa doganale | 85366990990   |

| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

Download

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                        |  |
|------------------------------------------|--|
| Environmental Product Compliance 780-452 |  |

Documentation


| Additional Information |     |            | Bid Text |            |     |          |                                                                                     |
|------------------------|-----|------------|----------|------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Technical Section      | pdf | 2142.18 KB | 780-452  | 19.02.2019 | xml | 2.91 KB  |  |
|                        |     |            |          |            |     |          |                                                                                     |
|                        |     |            | 780-452  | 28.04.2017 | doc | 24.00 KB |  |

CAD/CAE-Data

| CAD data             |  | CAE data                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|
| 2D/3D Models 780-452 |  | EPLAN Data Portal 780-452 |  |
|                      |  | WSCAD Universe 780-452    |  |
|                      |  | ZUKEN Portal 780-452      |  |

Note di installazione

Collegamento a ponte



I ponticelli a passo sono adatti ai requisiti dei circuiti complessi. Premere i ponticelli fino al completo inserimento!

I ponticelli a passo sono adatti ai requisiti dei circuiti complessi. Premere i ponticelli fino al completo inserimento!