



Colore: ■ grigio

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Tensione nominale (III/3)	400 V
Sovratensione nominale (III/3)	6 kV
Corrente nominale	24 A

Dati geometrici

Larghezza	29,5 mm / 1.161 pollici
Altezza	6 mm / 0.236 pollici
Assegnazione ponticello	1-7

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Carico d'incendio	0.017 MJ
Peso	2,5 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	50 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918271073
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 780-457	

Documentation


Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB	780-457	19.02.2019
			xml 2.91 KB
		780-457	28.04.2017
			doc 24.00 KB

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 780-457		EPLAN Data Portal 780-457	
		WSCAD Universe 780-457	
		ZUKEN Portal 780-457	

Note di installazione

Collegamento a ponte



I ponticelli a passo sono adatti ai requisiti dei circuiti complessi. Premere i ponticelli fino al completo inserimento!

I ponticelli a passo sono adatti ai requisiti dei circuiti complessi. Premere i ponticelli fino al completo inserimento!