



Colore: ■ grigio

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Tensione nominale (III/3)	400 V
Sovratensione nominale (III/3)	6 kV
Corrente nominale	24 A

Dati geometrici

Larghezza	34,5 mm / 1.358 pollici
Altezza	6 mm / 0.236 pollici
Assegnazione ponticello	1-8

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Carico d'incendio	0.024 MJ
Peso	2,7 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	50 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918271097
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 780-458	

Documentation

Additional Information		
Technical Section	pdf 2142.18 KB	


Bid Text			
780-458	19.02.2019	xml 2.91 KB	
780-458	28.04.2017	doc 24.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 780-458		EPLAN Data Portal 780-458	
		WSCAD Universe 780-458	
		ZUKEN Portal 780-458	

Note di installazione

Collegamento a ponte



I ponticelli a passo sono adatti ai requisiti dei circuiti complessi. Premere i ponticelli fino al completo inserimento!

I ponticelli a passo sono adatti ai requisiti dei circuiti complessi. Premere i ponticelli fino al completo inserimento!