



Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Tensione nominale (III/3)	400 V
Sovratensione nominale (III/3)	6 kV
Corrente nominale	32 A

Dati geometrici

Larghezza	5,4 mm / 0.213 pollici
Altezza	6 mm / 0.236 pollici
Assegnazione ponticello	1-2

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Carico d'incendio	0.007 MJ
Peso	1,7 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	100 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918270854
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 781-452	

Documentation


Additional Information				Bid Text			
Technical Section	pdf	2142.18 KB		781-452	19.02.2019	xml	2.91 KB
				781-452	28.04.2017	doc	24.00 KB

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 781-452		EPLAN Data Portal 781-452	
		WSCAD Universe 781-452	
		ZUKEN Portal 781-452	

Note di installazione

Collegamento a ponte



I ponticelli a passo sono adatti ai requisiti dei circuiti complessi. Premere i ponticelli fino al completo inserimento!

I ponticelli a passo sono adatti ai requisiti dei circuiti complessi. Premere i ponticelli fino al completo inserimento!