



Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Tensione nominale (III/3)	400 V
Sovratensione nominale (III/3)	6 kV
Corrente nominale	32 A

Dati geometrici

Larghezza	11,4 mm / 0.449 pollici
Altezza	6 mm / 0.236 pollici
Assegnazione ponticello	1-3

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Carico d'incendio	0.011 MJ
Peso	2 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	100 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918270892
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 781-453	

Documentation

Additional Information			
Technical Section	pdf		
	2142.18 KB		

Bid Text			
781-453	19.02.2019	xml	
		2.91 KB	
781-453	28.04.2017	doc	
		24.00 KB	


CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 781-453	

CAE data	
EPLAN Data Portal 781-453	
WSCAD Universe 781-453	
ZUKEN Portal 781-453	

Note di installazione

Collegamento a ponte



I ponticelli a passo sono adatti ai requisiti dei circuiti complessi. Premere i ponticelli fino al completo inserimento!



I ponticelli a passo sono adatti ai requisiti dei circuiti complessi. Premere i ponticelli fino al completo inserimento!