

Scheda dati | Codice articolo: 788-123

Accessori per moduli relè; Indicatore stato operativo: rosso; Tensione operativa nominale: 24 V AC

<https://www.wago.com/788-123>



Simile all'illustrazione

Notes

Nota	Necessario solo quando si usano relè senza indicatore di stato integrato!
------	---

Dati tecnici

Tensione d'esercizio

Tensione d'esercizio nominale	AC 24 V
Tensione operativa	12 ... 24 VAC
Consumo energetico con U_N	2,1 mA

Segnalazione

Indicatore di stato	LED rosso
---------------------	-----------

Mechanical data

Tipo montaggio	Modulo innestabile
----------------	--------------------

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0.033 MJ
Peso	1,6 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-37-16-92
eCl@ss 9.0	27-37-16-92
ETIM 8.0	EC002586
ETIM 7.0	EC002586
PU (SPU)	50 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454424077
Numero tariffa doganale	85318070000



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 788-123	

Documentation

Bid Text			
788-123	19.02.2019	xml 2.49 KB	
788-123	20.02.2019	docx 14.97 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 788-123		EPLAN Data Portal 788-123	
		WSCAD Universe 788-123	
		ZUKEN Portal 788-123	

Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

Gli indirizzi attuali possono essere trovati su: www.wago.com