

Scheda dati | Codice articolo: 794-585  
Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; 900, 903 ... 996 (1x) 997 (1x);  
espandibile 5 - 5,2 mm; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco



<https://www.wago.com/794-585>



Colore:   bianco

Simile all'illustrazione

| Dati tecnici                           |                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Metodo di marcatura                    | Trasferimento termico                                               |
| Marcatura                              | 900, 903 ... 996 (1x); 901, 904 ... 997 (1x); 902, 905 ... 998 (1x) |
| Direzione marcatura                    | Marcatura orizzontale                                               |
| Colore marcatura                       | nero                                                                |
| Tipo marcatura                         | Numeri                                                              |
| Rappresentazione della stampa          | Numeri consecutivi per striscia                                     |
| Montaggio                              | Marker card                                                         |
| Pre-assemblaggio                       | 10 strisce con 10 etichette per ogni scheda                         |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V2                                                                  |

| Dati geometrici              |      |
|------------------------------|------|
| Larghezza marcatura/striscia | 5 mm |
| Larghezza marcatore          | 5 mm |

| Dati meccanici                |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Resistenza allo strofinamento | EN 60998-1:2004 |


| Dati dei materiali |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Colore             | bianco                        |
| Resistenza UV      | EN 60068-2-5:2010 Procedura B |
| Privo di alogeni   | Sì                            |
| Peso               | 8,8 g                         |
| Carico d'incendio  | 0.264 MJ                      |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-14-11-37   |
| eCl@ss 9.0              | 27-14-11-37   |
| ETIM 8.0                | EC000761      |
| ETIM 7.0                | EC000761      |
| PU (SPU)                | 50 (5) pz.    |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4045454156466 |
| Numero tariffa doganale | 49119900000   |

| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

Note di installazione

Applicazione



Separazione di una striscia di marcatura WMB dalla scheda di marcatura WMB.



Estensione di una striscia di marcatura WMB.




Separazione di una singola etichetta dalla striscia di marcatura WMB: per i morsetti più larghi.



Innesto di una striscia di marcatura nella sede per marcatura.

Marcatura



Innesto di una striscia di marcatura WMB nella sede per marcatura del supporto per targhetta doppio.



Innesto di una striscia di marcatura nella sede per marcatura.