



Numero totale di punti di connessione	2
Numero totale di potenziali	1
Numero di livelli	1

Connessione 1	
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Tipo azionamento	Utensile
Materiali del conduttore collegabile	Rame
Conduttore rigido	2,5 ... 16 mm² / 14 ... 6 AWG
Conduttore flessibile	2,5 ... 16 mm² / 16 ... 6 AWG
Lunghezza spelatura	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 pollici
N. poli	1
Direzione cablaggio	Cablaggio laterale

Dati geometrici	
Larghezza	17,5 mm / 0.689 pollici
Altezza	105 mm / 4.134 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	55 mm / 2.165 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Guida DIN 35
Montaggio (nota)	The fixed foot of the fuse terminal block must face upwards so that the fuse cannot fall out.

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio chiaro
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	1,1 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-16
eCl@ss 9.0	27-14-11-16
ETIM 8.0	EC002705
ETIM 7.0	EC002705
PU (SPU)	12 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	CN
GTIN	4050821508137
Numero tariffa doganale	85369095000



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Download

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB	811-314 19.02.2019	xml 3.87 KB
		811-314 14.03.2017	doc 26.50 KB

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 811-314	EPLAN Data Portal 811-314
	WSCAD Universe 811-314
	ZUKEN Portal 811-314

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Boccola

1.1.1.1 Boccola

		
N. art.: 216-545 Boccola doppia solo per la serie 811; Boccola per 2 x 2,5 mm / AWG 14; isolato; Corrente nominale 63 A; blu	N. art.: 216-546 Boccola doppia solo per la serie 811; Boccola per 2 x 4 mm / AWG 12; isolato; Corrente nominale 63 A; grigio	N. art.: 216-547 Boccola doppia solo per la serie 811; Boccola per 2 x 6 mm / AWG 10; isolato; Corrente nominale 63 A; giallo

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore

 N. art.: 793-501/000-012 Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione	 N. art.: 793-501 Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	 N. art.: 793-501/000-006 Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu	 N. art.: 793-501/000-002 Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo
 N. art.: 793-501/000-007 Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio	 N. art.: 793-501/000-005 Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso	 N. art.: 793-501/000-023 Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde	 N. art.: 793-501/000-017 Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro
 N. art.: 793-501/000-024 Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola	 N. art.: 793-5501/000-012 Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione	 N. art.: 793-5501 Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	 N. art.: 793-5501/000-006 Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu
 N. art.: 793-5501/000-002 Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo	 N. art.: 793-5501/000-007 Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio	 N. art.: 793-5501/000-014 Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; marrone	 N. art.: 793-5501/000-005 Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso
 N. art.: 793-5501/000-023 Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde	 N. art.: 793-5501/000-017 Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro	 N. art.: 793-5501/000-024 Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola	 N. art.: 2009-115/000-012 WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione
 N. art.: 2009-115 WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	 N. art.: 2009-115/000-006 WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu	 N. art.: 2009-115/000-002 WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo	 N. art.: 2009-115/000-007 WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio
 N. art.: 2009-115/000-005 WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso	 N. art.: 2009-115/000-023 WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde	 N. art.: 2009-115/000-017 WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro	 N. art.: 2009-115/000-024 WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola

1.1.2.2 Portaetichette

 N. art.: 285-442 Adattatore; grigio
--

1.1.3 Modulo alimentatore

1.1.3.1 Modulo alimentatore



N. art.: 811-471
Alimentatore; 35 mm²; per morsetti con fusibile serie 811; CONNESSIONE A VITE;
35,00 mm²; grigio chiaro

1.1.4 Montaggio

1.1.4.1 Dispositivo di bloccaggio



N. art.: 811-612
Kit di interblocco; per 12 poli; rosso

1.1.5 Ponticello

1.1.5.1 Ponticello



N. art.: 811-480
Ponticello; 10 poli; isolato; grigio chiaro



N. art.: 811-481
Ponticello; 11 poli; isolato; grigio chiaro



N. art.: 811-482
Ponticello; 12 poli; isolato; grigio chiaro



N. art.: 811-472
Ponticello; 2 poli; isolato; grigio chiaro



N. art.: 811-473
Ponticello; 2 poli; isolato; grigio chiaro



N. art.: 811-474
Ponticello; 4 poli; isolato; grigio chiaro



N. art.: 811-475
Ponticello; 5 poli; isolato; grigio chiaro



N. art.: 811-476
Ponticello; 6 poli; isolato; grigio chiaro



N. art.: 811-477
Ponticello; 7 poli; isolato; grigio chiaro



N. art.: 811-478
Ponticello; 8 poli; isolato; grigio chiaro



N. art.: 811-479
Ponticello; 9 poli; isolato; grigio chiaro

Note di installazione

Installazione



Creazione di un morsetto con fusibile a 2 o 3 poli mediante kit di accoppiamento.




Rimozione di un morsetto di base dalla guida DIN.


Connessione conduttore



Apertura e chiusura della leva tramite il utensile.



Connessione CAGE CLAMP®
Inserimento di un conduttore.
Apertura del morsetto tramite leva integrata.



Collegamento di conduttori con boccola fino a 10 mm² (8 AWG).

Collegamento a ponte



Ponticello a barre per eseguire connessioni a ponte rapide e agevoli



Inserimento di un fusibile.

Marcatura



Apertura per elementi di marcatura WMB per un'agevole identificazione



Supporti di marcatura (285-442) per strisce di marcatura continua