




Colore: ■ nero







Lo switch Industrial ECO 852-112 è uno switch ETHERNET a 8 porte 10/100Base-TX che supporta l'autonegoziazione e la rilevazione Auto-MDI-/MDI-X per ogni porta.

Lo switch 852-112 è una soluzione economica per far fronte ai bisogni di comunicazione dell'industria basata su IP in costante crescita. Questo switch è semplice da configurare e installare, e trova il suo impiego ideale nelle reti di piccole e medie dimensioni.

Caratteristiche:

- 8 porte ETHERNET, 10/100 Mbps, autonegoziazione
- LED diagnostico sul pannello anteriore
- Supporto delle funzioni Auto-MDI/MDI-X
- Modalità di trasferimento full/half-duplex per ogni porta
- Modalità di switching store-and-forward
- Tabella Look-up indirizzo integrato, supporta 2000 indirizzi MAC assoluti
- Protezione dalla sovratensione
- Controllo flusso IEEE 802.3x in modalità full duplex
- Montaggio su guida DIN 35

Dati tecnici	
Modalità commutazione	Store-and-forward; non bloccante
Numero di porte 100Base-TX	8
Standard di comunicazione	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Controllo flusso
MAC table (dimensione)	2000 indirizzi
Dimensione telaio Jambo	1536 bytes
Tensione di alimentazione	18 ... 30 VDC
Potenza assorbita (max.)	3 W
ESD (contatto/aria scarico)	4 KV / 8 KV
Velocità baud	Cavo in rame: 10/100 Mbit/s
Mezzo di trasmissione (comunicazione/fieldbus)	Cavo in rame: Cat. 5 o superiore; lunghezza massima del cavo 100 m
Topologia	Stella
Indicatori	Dispositivo: LED (PWR) verde: alimentazione; per porta: LED (100, LNK/ACT) verde: stato 100 Mbps, porte LNK/ACT da 1 a 8



Dati di connessione	
Tecnica di connessione: comunicazione/fieldbus	Cavo in rame: 8 x RJ-45
Tecnica di connessione: alimentazione	1 x Morsetto per circuito stampato integrato: 739-103

Dati geometrici	
Larghezza	109,2 mm / 4.299 pollici
Altezza	73,8 mm / 2.906 pollici
Profondità	24 mm
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	32 mm / 1.26 pollici

Dati meccanici	
Peso	415 g
Colore	nero
Materiale custodia	Lamina di acciaio

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-40 ... +70 °C (UL max. +60 °C)
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +80 °C
Tipo di protezione	IP 30
Umidità relativa (non condensante)	95 %
Tipo montaggio	Guida DIN 35
Resistenza alle vibrazioni	Sec. IEC 60068-2-6
Resistenza agli urti	Sec. IEC 60068-2-27
Carico d'incendio	0 MJ

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	19-17-01-30
eCl@ss 9.0	19-17-01-06
ETIM 8.0	EC000734
ETIM 7.0	EC000734
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	TW
GTIN	4045454847586
Numero tariffa doganale	85176200000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali			Omologazioni generali		
  			UL	UL 508	E175199 Sec.7
			Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)		
Certificazione	Standard	Nome del certificato			
EAC Brjansker Zertifizierungsstelle	TP TC 020/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00087/19			
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-ISW852			

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 852-112

↓

Documentation

Manual

Product Manual 8-Port 100BASE-TX Industrial ECO Switch

V 1.0.2
14.07.2020

pdf
1040.42 KB

↓

Installation manual

Gebrauchs- und Montageanleitung 852-111 / 852-112

pdf
1692.81 KB

↓

System Description

Industrial Switches – General Product Information

pdf
1873.93 KB

↓

Bid Text

852-112

19.02.2019

xml
4.82 KB

↓

852-112

09.10.2017

doc
27.00 KB

↓

ausschreiben.de 852-112

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 852-112

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 852-112

↓

WSCAD Universe 852-112

↓

ZUKEN Portal 852-112

↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Alimentatore

1.1.1.1 Alimentatore



N. art.: 787-1102
Alimentatore switching; Compact; 1 fase; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 1,3 A; LED DC-OK



N. art.: 787-1112
Alimentatore switching; Compact; 1 fase; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 2,5 A; LED DC-OK



N. art.: 787-1122
Alimentatore switching; Compact; 1 fase; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 4 A; LED DC-OK



N. art.: 787-1226
Alimentatore switching; Compact; 1 fase; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 6 A; LED DC-OK



N. art.: 787-1702
Alimentatore switching; Eco; 1 fase; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 1,25 A; LED DC-OK



N. art.: 787-1712
Alimentatore switching; Eco; 1 fase; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 2,5 A; LED DC-OK



N. art.: 787-1722
Alimentatore switching; Eco; 1 fase; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 5 A; LED DC-OK

1.1.2 Cavi e connettori a innesto

1.1.2.1 Connettore a spina



N. art.: 750-975

Connettore ETHERNET RJ-45, IP20; ETHERNET 10/100 Mbit/s; per montaggio su campo



N. art.: 750-979/000-011

Connettore ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; angolato; Codice T568A; AWG 22; Anti-strappo



N. art.: 750-979/000-021

Connettore ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; angolato; Codice T568A; AWG 24; Anti-strappo



N. art.: 750-979/000-012

Connettore ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; angolato; Codice T568B; AWG 22; Anti-strappo



N. art.: 750-979/000-022

Connettore ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; angolato; Codice T568B; AWG 24; Anti-strappo



N. art.: 750-977/000-011

Connettore ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; dritto; Codice T568A; AWG 22



N. art.: 750-978/000-011

Connettore ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; dritto; Codice T568A; AWG 22; Antistrappo



N. art.: 750-977/000-021

Connettore ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; dritto; Codice T568A; AWG 24



N. art.: 750-978/000-021

Connettore ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; dritto; Codice T568A; AWG 24; Antistrappo



N. art.: 750-977/000-012

Connettore ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; dritto; Codice T568B; AWG 22



N. art.: 750-978/000-012

Connettore ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; dritto; Codice T568B; AWG 22; Antistrappo



N. art.: 750-977/000-022

Connettore ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; dritto; Codice T568B; AWG 24



N. art.: 750-978/000-022

Connettore ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; dritto; Codice T568B; AWG 24; Antistrappo



N. art.: 750-979/000-013

Connettore PROFINET; RJ-45; Cat. 6A; angolato; AWG 22; Antistrappo



N. art.: 750-977/000-013

Connettore PROFINET; RJ-45; Cat. 6A; dritto; AWG 22



N. art.: 750-978/000-013

Connettore PROFINET; RJ-45; Cat. 6A; dritto; AWG 22; Antistrappo



N. art.: 750-976

Connettore RJ-45 PROFINET, IP20; ETHERNET 10/100 Mbit/s; per montaggio su campo

1.1.3 Modulo interfaccia

1.1.3.1 Modulo interfaccia



N. art.: 289-196

Modulo interfaccia; RJ-45; con contatti di potenza; Morsetti per circuiti stampati; Cat. 5



N. art.: 289-175

Modulo interfaccia; RJ-45; Morsetti per circuito stampato, doppia fila; Cat. 5; nel supporto di montaggio; con connessione per cavo schermato; con morsetto per cavi schermati; 1,50 mm²



N. art.: 289-172

Modulo interfaccia; RJ-45; RJ-45; Cat. 5; nel supporto di montaggio



N. art.: 289-195

Modulo interfaccia; RJ-45; Tecnologia IDC; Cat. 6; nel supporto di montaggio; con connessione per cavo schermato