
Moduli di alimentazione e passanti

https://www.wago.com/857-979





3		
Signal+	1 5	Signal+
GND	2 6	GND
Us+		Us+
GND	4 8	GND



Misure in mm

Breve descrizione:

Il modulo di alimentazione e passante 857-979 trasmette i segnali isolati elettricamente (ad es., in combinazione con l'adattatore interfaccia 857-980 JUMPFLEX® per segnali analogici). Se usato come modulo di alimentazione, trasmette la potenza dal punto di contatto ai moduli JUMPFLEX® adiacenti tramite ponticelli a barre del tipo a innesto.

Dati tecnici

Tensione d'esercizio		
Tensione operativa	≤ AC/DC 30 V	
Corrente permanente (max.)	8 A	
Resistenza di passaggio	≤ 10 mΩ	

Sicurezza e protezione

Grado di emissione	2
Classe di protezione	IP20

https://www.wago.com/857-979



Dati di connessione Tecnica di connessione Push-in CAGE CLAMP°

Conduttore flessibile 0,34 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG

Lunghezza spelatura $9 \dots 10 \, \text{mm} / 0.35 \dots 0.39 \, \text{pollici}$

Dati geometrici

Conduttore rigido

Larghezza6 mm / 0.236 polliciAltezza94 mm / 3.701 polliciProfondità dal bordo superiore della guida DIN97,8 mm / 3.85 pollici

0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG

Dati meccanici

Tipo montaggio Guida DIN 35

Dati dei materiali

Carico d'incendio 0.418 MJ

Peso 28,8 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)

7 Emperatura aria circostante (stoccaggio)

7 Emperatura aria circostante (stoccaggio)

7 Emperatura aria circostante (stoccaggio)

8 C Empo di temperatura del cavo in connessione secondo EN 61010-2-201

9 Emperatura del cavo in connessione secondo EN 61010-2-201

9 Emperatura aria circostante (operazione)

10 Emperatura aria circostante (stoccaggio)

11 Emperatura aria circostante (stoccaggio)

12 Emperatura aria circostante (stoccaggio)

13 Emperatura aria circostante (stoccaggio)

14 Emperatura aria circostante (stoccaggio)

15 Emperatura aria circostante (stoccaggio)

16 Emperatura aria circostante (stoccaggio)

17 Emperatura aria circostante (stoccaggio)

18 Emperatura aria circostan

Altezza d'esercizio (max.) 2000 m

Norme e specifiche tecniche

Marchio di conformità CE
Norme/specifiche DNV

Dati commerciali

eCl@ss 10.0 27-14-11-20 eCl@ss 9.0 27-14-11-20 ETIM 8.0 EC000897 ETIM 7.0 EC000897 PU (SPU) 25 (1) pz. Tipo imballaggio Box DE Paese d'origine **GTIN** 4050821088189 Numero tariffa doganale 85437090300



Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATI- ONS)	UL 508	E175199 Sec.4

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Certificazioni per applicazioni nautiche





Certificazione	Standard	Nome del certificato
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA00001D1
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2186/880590/18

Certificazioni per aree a rischio



(P)	
rd	Nome d

Certificazione	Standard	Nome del certificato
ATEX TUEV Nord Cert GmbH	EN 60079-0	TUEV14ATEX112692X (II 3G Ex ec IIC T4 Gc)
CCC CNEX	CNCA-C23-01	2020312310000210 (Ex ec IIC T4 Gc)
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 012/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00144/19 (2 Ex nA IIC T4 Gc X)
IECEx TUEV Nord Cert GmbH	-	IECEX TUN14.0030X
UKEx WAGO GmbH & Co. KG	EN 60079-0	WAGO22UKEX004X
UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCA-	ANSI/ISA 12.12.01	E198726

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 857-979




Documentation

https://www.wago.com/857-979



Bid Text			
857-979	19.02.2019	xml 3.78 KB	$\overline{\downarrow}$
857-979	20.02.2019	docx 15.36 KB	$\underline{\downarrow}$

Instruction Leaflet			
CCC Ex (Additional information)	26.04.2023	pdf 140.99 KB	$\underline{\downarrow}$
8-fach-Adapter für die Systemverkabelung	V 2.0.1 09.05.2022	pdf 2056.05 KB	$\underline{\downarrow}$



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Marcatore





N. art.: 793-502

Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; 1 ... 10 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 793-566

Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; 1 ... 50 (2x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto: bianco

N. art.: 793-503

Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; 11 ... 20 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto: bianco

N. art.: 793-504

Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; 21 ... 30 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto: bianco



N. art.: 793-505

Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; 31 ... 40 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 793-506

Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; 41 ... 50 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 793-501

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 793-5501

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 2009-115

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.1.2 Striscia di marcatura



N. art.: 2009-110

Strisce di marcatura; per Smart Printer; su nastro; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto: bianco

1.1.2 Modulo interfaccia



1.1.2.1 Adattatore interfaccia









N. art.: 857-981

Adattatore interfaccia; 14 poli; Ingresso con commutazione del positivo

N. art.: 857-982

Adattatore interfaccia; 14 poli; Uscita con commutazione del positivo

N. art.: 857-986

Adattatore interfaccia; 15 poli; Ingresso con commutazione del positivo

N. art.: 857-980

Adattatore interfaccia; 16 poli; analogico

1.1.3 Montaggio

1.1.3.1 Accessori di montaggio







N. art.: 249-116

6 mm; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;

N. art.: 249-117

Blocchetto terminale senza vite; larghezza 10 mm; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; grigio

N. art.: 249-197

Blocchetto terminale senza vite; larghezza 14 mm; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; grigio

Blocchetto terminale senza vite; larghezza

1.1.4 Ponticello

1.1.4.1 Ponticello







district.

N. art.: 281-482 Ponticello; 2 poli; isolato; grigio

N. art.: 859-410/000-006

N. art.: 859-402/000-006

isolato; blu

Ponticello; per slot per ponticello; 10 poli; isolato; blu

Ponticello; per slot per ponticello; 10 poli; isolato; giallo

N. art.: 859-410

Ponticello; per slot per ponticello; 10 poli; isolato; grigio chiaro





Ponticello; per slot per ponticello; 10 poli; isolato; rosso

Ponticello; per slot per ponticello; 2 poli;

N. art.: 859-402/000-029

Ponticello; per slot per ponticello; 2 poli; isolato; giallo

N. art.: 859-402

Ponticello; per slot per ponticello; 2 poli; isolato; grigio chiaro





N. art.: 859-410/000-005

Ponticello; per slot per ponticello; 2 poli; isolato; rosso



N. art.: 859-403/000-006 Ponticello; per slot per ponticello; 3 poli; isolato; blu

N. art.: 859-403/000-029

Ponticello; per slot per ponticello; 3 poli; isolato; giallo

N. art.: 859-403

Ponticello; per slot per ponticello; 3 poli; isolato; grigio chiaro



N. art.: 859-403/000-005

Ponticello; per slot per ponticello; 3 poli; isolato; rosso



N. art.: 859-404



N. art.: 859-404/000-005

N. art.: 859-404/000-006 Ponticello; per slot per ponticello; 4 poli;

isolato; blu

N. art.: 859-404/000-029

Ponticello; per slot per ponticello; 4 poli; isolato; giallo

Ponticello; per slot per ponticello; 4 poli; isolato; grigio chiaro



Ponticello; per slot per ponticello; 4 poli; isolato; rosso

N. art.: 859-405/000-006

Ponticello; per slot per ponticello; 5 poli; isolato; blu

N. art.: 859-405/000-029

Ponticello; per slot per ponticello; 5 poli; isolato; giallo

N. art.: 859-405

Ponticello; per slot per ponticello; 5 poli; isolato; grigio chiaro



N. art.: 859-405/000-005

Ponticello; per slot per ponticello; 5 poli; isolato: rosso



N. art.: 859-406/000-006 Ponticello; per slot per ponticello; 6 poli; isolato: blu

N. art.: 859-406/000-029 Ponticello; per slot per ponticello; 6 poli;





isolato; giallo segnale

N. art.: 859-406

Ponticello; per slot per ponticello; 6 poli; isolato; grigio chiaro



N. art.: 859-406/000-005

Ponticello; per slot per ponticello; 6 poli; isolato; rosso



N. art.: 859-407/000-029

Ponticello; per slot per ponticello; 7 poli; isolato; giallo



N. art.: 859-407/000-005

N. art.: 859-407/000-006

isolato: blu

Ponticello; per slot per ponticello; 7 poli; isolato: blu

Ponticello; per slot per ponticello; 8 poli;

N. art.: 859-407

Ponticello; per slot per ponticello; 7 poli; isolato; grigio chiaro



Ponticello; per slot per ponticello; 7 poli; isolato; rosso

N. art.: 859-408/000-006 Ponticello; per slot per ponticello; 8 poli; N. art.: 859-408/000-029 isolato; giallo

N. art.: 859-408

Ponticello; per slot per ponticello; 8 poli; isolato; grigio chiaro

https://www.wago.com/857-979



1.1.4.1 Ponticello





N. art.: 859-408/000-005

Ponticello; per slot per ponticello; 8 poli; isolato; rosso

N. art.: 859-409/000-006 Ponticello; per slot per ponticello; 9 poli;

isolato; blu

N. art.: 859-409/000-029 Ponticello; per slot per ponticello; 9 poli; isolato; giallo

N. art.: 859-409

Ponticello; per slot per ponticello; 9 poli; isolato; grigio chiaro

N. art.: 859-409/000-005

Ponticello; per slot per ponticello; 9 poli; isolato; rosso

1.1.5 Utensile

1.1.5.1 Utensile



N. art.: 210-720 Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore

Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!