

Scheda dati | Codice articolo: 870-402

Ponticello; 2 poli; isolato; grigio chiaro

<https://www.wago.com/870-402>



Colore: ■ grigio chiaro

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Corrente nominale 18 A

Ex information

Corrente nominale (Ex-e II) 13,5 A

Dati geometrici

Larghezza	9 mm / 0.354 pollici
Altezza	2,5 mm / 0.098 pollici
Assegnazione ponticello	1-2

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio chiaro
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.01 MJ
Peso	0,9 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	25 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4066966272529
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 870-402	

Documentation

Additional Information		
Technical Section	pdf 2142.18 KB	


Bid Text			
870-402	19.02.2019	xml 2.51 KB	
870-402	04.01.2018	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 870-402		EPLAN Data Portal 870-402	
		WSCAD Universe 870-402	
		ZUKEN Portal 870-402	

Note di installazione

Collegamento a ponte



Messa del potenziale in comune con ponticello a barre a innesto:
In un singolo morsetto sono presenti due slot paralleli per ponticello.

Spingere le barre dei ponticelli fino al completo inserimento. Quando si utilizzano barre multipolari premere alternando a destra e a sinistra fino al fissaggio.
Ponticelli a barre a innesto 1 – 3 – 5 – 7 or 1 – – 4 – – 7
a richiesta