

Scheda dati | Codice articolo: 870-403

Ponticello; 3 poli; isolato; grigio chiaro

<https://www.wago.com/870-403>



Colore: ■ grigio chiaro

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Corrente nominale 18 A

Ex information

Corrente nominale (Ex-e II) 13,5 A

Dati geometrici

Larghezza 14 mm / 0.551 pollici

Altezza 2,5 mm / 0.098 pollici

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](https://www.wago.com/us/material-specifications)

Colore grigio chiaro

Carico d'incendio 0.01 MJ

Peso 1,3 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0 27-14-11-40

eCl@ss 9.0 27-14-11-40

ETIM 8.0 EC000489

ETIM 7.0 EC000489

PU (SPU) 200 (25) pz.

Tipo imballaggio Box

Paese d'origine DE

GTIN 4044918507264

Numero tariffa doganale 85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 870-403	

Documentation

Additional Information			
Technical Section	pdf	2142.18 KB	

Bid Text			
870-403	19.02.2019	xml	2.51 KB
870-403	04.01.2018	doc	23.50 KB


CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 870-403	

CAE data	
EPLAN Data Portal 870-403	
WSCAD Universe 870-403	
ZUKEN Portal 870-403	

Note di installazione

Collegamento a ponte



Messa del potenziale in comune con ponticello a barre a innesto:
In un singolo morsetto sono presenti due slot paralleli per ponticello.

Spingere le barre dei ponticelli fino al completo inserimento. Quando si utilizzano barre multipolari premere alternando a destra e a sinistra fino al fissaggio.
Ponticelli a barre a innesto 1 – 3 – 5 – 7 or 1 – – 4 – – 7
a richiesta