


Scheda dati | Codice articolo: 870-434

Ponticello; da 1 a 4; isolato; grigio chiaro

<https://www.wago.com/870-434>



Colore: ■ grigio chiaro

Simile all'illustrazione

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Corrente nominale 18 A

Ex information

Corrente nominale (Ex-e II) 13,5 A

Dati geometrici

Larghezza	19 mm / 0.748 pollici
Altezza	2,5 mm / 0.098 pollici
Assegnazione ponticello	1-4

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio chiaro
Carico d'incendio	0.021 MJ
Peso	1,6 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	25 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4066966274592
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 870-434	

Documentation

Additional Information			
Technical Section	pdf	2142.18 KB	

Bid Text			
870-434	19.02.2019	xml	2.52 KB
870-434	04.01.2018	doc	23.50 KB


CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 870-434	

CAE data	
EPLAN Data Portal 870-434	
WSCAD Universe 870-434	
ZUKEN Portal 870-434	

Note di installazione

Collegamento a ponte



Messa del potenziale in comune con ponticello a barre a innesto:
In un singolo morsetto sono presenti due slot paralleli per ponticello.

Spingere le barre dei ponticelli fino al completo inserimento. Quando si utilizzano barre multipolari premere alternando a destra e a sinistra fino al fissaggio.
Ponticelli a barre a innesto 1 – 3 – 5 – 7 or 1 – – 4 – – 7
a richiesta