Scheda dati | Codice articolo: 887-910
Kit connettore di giunzione; T-BOXX®; Serie 222, 224, 243, 2273

https://www.wago.com/887-910

Item includes

N. art.: 222-413

Connettore di giunzione CLASSIC; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm²; 3 conduttori; con leve; scatola grigia; Temperatura ambiente: max. 40 °C; 2,50 mm²; grigio

N. art.: 222-415

Connettore di giunzione CLASSIC; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm²; 5 conduttori; con leve; scatola grigia; Temperatura ambiente: max. 40 °C; 2,50 mm²; grigio

N. art.: 243-113

Supporto di montaggio; per 6 connettori; Serie 243; per montaggio su guida DIN-35/montaggio a vite; arancione

N. art.: 2273-202

Connettore di giunzione COMPACT; per conduttori rigidi; max. 2,5 mm²; 2 conduttori; scatola trasparente; con copertura; Temperatura ambiente: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; trasparente

N. art.: 2273-203

Connettore di giunzione COMPACT; per conduttori rigidi; max. 2,5 mm²; 3 conduttori; scatola trasparente; copertura arancione; Temperatura ambiente: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²

N. art.: 2273-205

Connettore di giunzione COMPACT; per conduttori rigidi; max. 2,5 mm²; 5 conduttori; scatola trasparente; copertura gialla; Temperatura ambiente: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; trasparente

N. art.: 2273-208

Connettore di giunzione COMPACT; per conduttori rigidi; max. 2,5 mm²; 8 conduttori; scatola trasparente; copertura grigio chiara; Temperatura ambiente: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; trasparente

N. art.: 243-204

MICRO PUSH WIRE® connector for junction boxes; for solid conductors; max. 0.8 mm Ø; 4-conductor; dark gray housing; light gray cover; Surrounding air temperature: max 60°C; 0,80 mm²; dark gray

N. art.: 243-804

MICRO PUSH WIRE® connector for junction boxes; for solid conductors; max. 0.8 mm Ø; 4-conductor; light gray cover; Surrounding air temperature: max 60°C; red

N. art.: 243-208

MICRO PUSH WIRE® connector for junction boxes; for solid conductors; max. 0.8 mm Ø; 8-conductor; dark gray housing; light gray cover; Surrounding air temperature: max 60°C; dark gray

N. art.: 224-101

Connettore per illuminazione; pulsante lato lampada; Lato lampada: per tutti i tipi di conduttore; Lato installazione: per conduttori rigidi; Serie 224; max. 2,5 mm²; temperatura operativa ambiente max 60 °C; 2,50 mm²; grigio

Dati geometrici

Larghezza	440 mm / 17.322 pollici
Altezza	80 mm / 3.15 pollici
Profondità	350 mm / 13.78 pollici

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Carico d'incendio	27.9 MJ
Peso	4750 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821502302
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 887-910