

<https://www.wago.com/887-912>



Item includes

 <p>N. art.: 221-413 Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm²; 3 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; trasparente</p>	 <p>N. art.: 221-415 Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm²; 5 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; trasparente</p>	 <p>N. art.: 243-113 Supporto di montaggio; per 6 connettori; Serie 243; per montaggio su guida DIN-35/montaggio a vite; arancione</p>	 <p>N. art.: 773-604 Connettori per scatole di derivazione PUSH WIRE®; per conduttori rigidi; max. 4 mm²; 4 conduttori; Scatola marrone trasparente; copertura rossa; temperatura operativa ambiente max 60 °C; 2,50 mm²; multicolore</p>
 <p>N. art.: 2273-203 Connettore di giunzione COMPACT; per conduttori rigidi; max. 2,5 mm²; 3 conduttori; scatola trasparente; copertura arancione; Temperatura ambiente: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²</p>	 <p>N. art.: 2273-205 Connettore di giunzione COMPACT; per conduttori rigidi; max. 2,5 mm²; 5 conduttori; scatola trasparente; copertura gialla; Temperatura ambiente: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; trasparente</p>	 <p>N. art.: 2273-208 Connettore di giunzione COMPACT; per conduttori rigidi; max. 2,5 mm²; 8 conduttori; scatola trasparente; copertura grigio chiara; Temperatura ambiente: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; trasparente</p>	 <p>N. art.: 243-204 MICRO PUSH WIRE® connector for junction boxes; for solid conductors; max. 0.8 mm Ø; 4-conductor; dark gray housing; light gray cover; Surrounding air temperature: max 60°C; 0,80 mm²; dark gray</p>
 <p>N. art.: 243-804 MICRO PUSH WIRE® connector for junction boxes; for solid conductors; max. 0.8 mm Ø; 4-conductor; light gray cover; Surrounding air temperature: max 60°C; red</p>	 <p>N. art.: 243-208 MICRO PUSH WIRE® connector for junction boxes; for solid conductors; max. 0.8 mm Ø; 8-conductor; dark gray housing; light gray cover; Surrounding air temperature: max 60°C; dark gray</p>	 <p>N. art.: 224-112 Connettore per illuminazione per 2 conduttori; pulsante lato lampada; Lato lampada: per tutti i tipi di conduttore; Lato installazione: per conduttori rigidi; Serie 224; max. 2,5 mm²; temperatura operativa ambiente max 60 °C; 2,50 mm²; bianco</p>	

Dati geometrici

Larghezza	440 mm / 17.322 pollici
Altezza	80 mm / 3.15 pollici
Profondità	350 mm / 13.78 pollici

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](_blank)

Carico d'incendio

27.665 MJ

Peso

4660 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0

27-14-11-04

eCl@ss 9.0

27-14-11-04

ETIM 8.0

EC000446

ETIM 7.0

EC000446

PU (SPU)

1 pz.

Tipo imballaggio

Box

Paese d'origine

DE

GTIN

4055143384407

Numero tariffa doganale

85369010000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Download**Documentation****Bid Text**

887-912	19.02.2019	xml 3.50 KB	
887-912	23.01.2019	docx 15.10 KB	