Scheda dati | Codice articolo: 887-931
Kit connettore di giunzione; L-BOXX® 102; Serie 221 - 4mm² e 6mm²

https://www.wago.com/887-931

Item includes

N. art.: 221-412

Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm²; 2 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; trasparente

N. art.: 221-413

Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm²; 3 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; trasparente

N. art.: 221-415

Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm²; 5 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; trasparente

N. art.: 221-500

2

Supporto di montaggio; Serie 221 - 4 mm²; per montaggio su guida DIN-35/ montaggio a vite; arancione

N. art.: 221-612

Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; max. 6 mm²; 2 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; trasparente

N. art.: 221-613

Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; max. 6 mm²; 3 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; trasparente

N. art.: 221-615

Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; max. 6 mm²; 5 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; trasparente

N. art.: 221-510

2

Supporto di montaggio; Serie 221 - 6 mm²; per montaggio su guida DIN-35/ montaggio a vite; arancione

Dati geometrici

Larghezza	442 mm / 17.402 pollici
Altezza	117 mm / 4.606 pollici
Profondità	357 mm / 14.055 pollici

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Carico d'incendio	29.162 MJ
Peso	3684,1 g

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055144079166
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption