



<https://www.wago.com/887-950>



Item includes

 N. art.: 221-412 Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm ² ; 2 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; trasparente	 N. art.: 221-413 Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm ² ; 3 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; trasparente	 N. art.: 221-415 8 Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm ² ; 5 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; trasparente	 N. art.: 2273-203 20 Connettore di giunzione COMPACT; per conduttori rigidi; max. 2,5 mm ² ; 3 conduttori; scatola trasparente; copertura arancione; Temperatura ambiente: max. 60 °C (T60); 2,50 mm ²
 N. art.: 2273-205 Connettore di giunzione COMPACT; per conduttori rigidi; max. 2,5 mm ² ; 5 conduttori; scatola trasparente; copertura gialla; Temperatura ambiente: max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; trasparente	 N. art.: 2273-208 Connettore di giunzione COMPACT; per conduttori rigidi; max. 2,5 mm ² ; 8 conduttori; scatola trasparente; copertura grigio chiara; Temperatura ambiente: max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; trasparente	 N. art.: 243-204 MICRO PUSH WIRE® connector for junction boxes; for solid conductors; max. 0.8 mm Ø; 4-conductor; dark gray housing; light gray cover; Surrounding air temperature: max 60°C; 0,80 mm ² ; dark gray	 N. art.: 243-208 30 MICRO PUSH WIRE® connector for junction boxes; for solid conductors; max. 0.8 mm Ø; 8-conductor; dark gray housing; light gray cover; Surrounding air temperature: max 60°C; dark gray
 N. art.: 224-112 Connettore per illuminazione per 2 conduttori; pulsante lato lampada; Lato lampada: per tutti i tipi di conduttore; Lato installazione: per conduttori rigidi; Serie 224; max. 2,5 mm ² ; temperatura operativa ambiente max 60 °C; 2,50 mm ² ; bianco	 N. art.: 773-173 5 Connettori per scatole di derivazione PUSH WIRE®; per conduttori rigidi e semi-rigidi; max. 6 mm ² ; 3 conduttori; scatola trasparente; copertura rossa; temperatura operativa ambiente max 60 °C; 6,00 mm ² ; multicolore		

Dati geometrici	
Larghezza	260 mm / 10.236 pollici
Altezza	63 mm / 2.48 pollici
Profondità	155 mm / 6.102 pollici



Dati dei materiali		
Nota sui dati dei materiali		Information on material specifications can be found here
Carico d'incendio		6.059 MJ
Peso		610 g

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-14-11-04
eCl@ss 9.0		27-14-11-04
ETIM 8.0		EC000446
ETIM 7.0		EC000446
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4055143530279
Numero tariffa doganale		85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download				
Documentation				
Bid Text				
887-950	19.02.2019	xml	3.36 KB	
887-950	23.01.2019	docx	15.47 KB	