



Item includes



N. art.: 221-412

Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm²; 2 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; trasparente

N. art.: 221-413

Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm²; 3 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; trasparente

N. art.: 221-415

Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm²; 5 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; trasparente

N. art.: 221-500

Supporto di montaggio; Serie 221 - 4 mm²; per montaggio su guida DIN-35/ montaggio a vite; arancione

4

Dati geometrici

Larghezza	260 mm / 10.236 pollici
Altezza	63 mm / 2.48 pollici
Profondità	155 mm / 6.102 pollici

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](_blank)

Carico d'incendio	14.701 MJ
Peso	836,1 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143616997
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Download

Documentation

Bid Text

887-952	19.02.2019	xml 2.76 KB	
887-952	23.01.2019	docx 14.93 KB	