



Item includes

 N. art.: 2273-202 Connettore di giunzione COMPACT; per conduttori rigidi; max. 2,5 mm²; 2 conduttori; scatola trasparente; con copertura; Temperatura ambiente: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; trasparente	 N. art.: 2273-203 Connettore di giunzione COMPACT; per conduttori rigidi; max. 2,5 mm²; 3 conduttori; scatola trasparente; copertura arancione; Temperatura ambiente: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²	 N. art.: 2273-204 Connettore di giunzione COMPACT; per conduttori rigidi; max. 2,5 mm²; 4 conduttori; scatola trasparente; copertura rossa; Temperatura ambiente: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; trasparente	 N. art.: 2273-205 Connettore di giunzione COMPACT; per conduttori rigidi; max. 2,5 mm²; 5 conduttori; scatola trasparente; copertura gialla; Temperatura ambiente: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; trasparente	75
 N. art.: 2273-208 Connettore di giunzione COMPACT; per conduttori rigidi; max. 2,5 mm²; 8 conduttori; scatola trasparente; copertura grigio chiara; Temperatura ambiente: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; trasparente	 N. art.: 2273-500 Supporto di montaggio; per conn. a fila singola e doppia; Serie 2273; per montaggio su guida DIN-35/montaggio a vite; arancione	4		

Dati geometrici

Larghezza	260 mm / 10.236 pollici
Altezza	63 mm / 2.48 pollici
Profondità	155 mm / 6.102 pollici

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Carico d'incendio	12.815 MJ
Peso	803,1 g



Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143619257
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Documentation

Bid Text			
887-953	19.02.2019	xml 2.94 KB	
887-953	23.01.2019	docx 14.64 KB	