


ZW 45 RS OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura







Il profilato RS 70 è fornito in lunghezze fisse. Assemblando singole parti si può realizzare la lunghezza desiderata. Il circuito stampato è spinto lateralmente nel profilato. Piastre terminali chiudono il profilato lateralmente. Sono qui disponibili elementi per montaggio diretto o su guida di supporto. I piedi di bloccaggio sono collegati in modo fisso con il profilato. Possibilità di siglatura nella parte laterale.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Custodie per componenti elettronici, RS 70 arancione, Pezzo intermedio, Larghezza: 45 mm
N. d'ordine	<u>0120060000</u>
Tipo	ZW 45 RS OR
GTIN (EAN)	4008190114404
CPZ	20 Pezzo



ZW 45 RS OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

_			
Dimens	sion	ıen	esi

Profondità	20,6 mm	Profondità (pollici)	0,811 inch
Posizione verticale	70 mm	Altezza (pollici)	2,756 inch
Larghezza	45 mm	Larghezza (pollici)	1,772 inch
Peso netto	11.202 a		

Dati del materiale

Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Comparative Tracking Index (CTI) 600 ≤ CTI
Materiale isolante	PA 66	

Dati generali

Colabilità	No	Colori	arancione	
Grado di protezione	IP00	Tabella dei colori (simile)	RAL 2000	

Classificazioni

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-04
ECLASS 14.0	27-19-06-04		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Nota importante

Informazioni sul prodotto Altezza: TS 32 = 33.5 mm, TS 35x7,5 = 29 mm

Dimensioni del circuito stampato:

Spessore del circuito stampato: 1,6 (\pm 0,2) mm Lunghezza del circuito stampato: 67,8 (-0,2) mm

Larghezza pezzo intermedio = larghezza del circuito stampato meno 2 x 9 mm (piedino a clip)

Esempio:

larghezza del circuito stampato = 68 mm, larghezza pezzo intermedio = 50 mm, pezzi intermedi 2x ZW 25 RS o ZW 45 RS + ZW 5 RS

Omologazioni

ROHS	Conforme	

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP	
Cataloghi	Catalogues in PDF-format	
Brochure	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN	
	PO OMNIMATE EN	