WSH 4 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Le barre collettrici offrono la possibilità di collegare un gran numero di cavi con un piccolo ingombro. Inoltre, è possibile l'integrazione nelle nostre morsettiere per l'installazione nell'edificio, oppure è possibile utilizzare le nostre barre per sostenere lo schermo del cavo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Portabarra, metallo
N. d'ordine	1079900000
Tipo	WSH 4 MT
GTIN (EAN)	4008190379254
CPZ	10 Pezzo

WSH 4 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	13,5 mm	Larghezza (pollici)	0,531 inch
Peso netto	37,2 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	85 °C

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Tipo di fissaggio	se avvitato	Tipo di montaggio	se avvitato

Dati caratteristici del sistema

Versione	per guide di supporto

Dati dei materiali

Materiale	metallo	Colori	grigio
Classe d'infiammabilità UL 94	None		

Dimensioni

Passo in mm (P)	8 mm

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Numero di poli	1

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ECLASS 9.0	27-40-06-07	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-40-06-07	ECLASS 11.0	27-40-06-07
ECLASS 12.0	27-40-06-07	ECLASS 13.0	27-40-06-07
ECLASS 14.0	27-40-06-07		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Omologazioni

ROHS	Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

WSH 4 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Distanziale

I distanziali in acciaio inox sono disponibili in tre lunghezze per aumentare la distanza tra le guide di montaggio o le guide DIN e la parete posteriore della custodia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SP M6 20 MSZN	Versione
N. d'ordine	3896200000	Klippon EB (Essential Box), Separatore, Posizione verticale: 11.2 mm,
GTIN (EAN)	4008190850234	Larghezza: 10 mm, Profondità: 20 mm, Materiale: acciaio, argento
CPZ	2 Pezzo	

Tipo	SP M6 30 MSZN	Versione
N. d'ordine	3896300000	Klippon EB (Essential Box), Separatore, Posizione verticale: 11.2 mm,
GTIN (EAN)	4008190850241	Larghezza: 10 mm, Profondità: 30 mm, Materiale: acciaio, argento
CPZ	2 Pezzo	

Tipo	SP M6 15 MSZN	Versione
N. d'ordine	3896100000	Klippon EB (Essential Box), Separatore, Posizione verticale: 11.2 mm,
GTIN (EAN)	4008190857851	Larghezza: 10 mm, Profondità: 15 mm, Materiale: acciaio, argento
CPZ	2 Pezzo	

Ottone

Le barre in ottone, come una lega di rame, ha proprietà positive in termini di conduttività elettrica e allo stesso tempo ha una maggiore resistenza del rame contro le sollecitazioni meccaniche.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SA 3.00X10.00X1000 CUZN ...	Versione
N. d'ordine	0259800000	Barra collettrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190049300	Profondità: 3 mm, Ottone
CPZ	1 m	

WSH 4 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Acciaio

Le barre collettrici in acciaio, insieme all'acciaio inossidabile, hanno la più alta resistenza tra le barre metalliche e sono utilizzate in applicazioni dove la resistenza al cortocircuito gioca solo un ruolo secondario.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Versione
N. d'ordine	0438000000	Barra collettrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190080938	Profondità: 3 mm, acciaio
CPZ	1 m	

Rame



Tra tutti i metalli utilizzati, il rame ha la migliore conducibilità elettrica, che si traduce nella più alta resistenza al cortocircuito. Questo rende la barra collettrice di rame la variante più utilizzata.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	NSCH 1M	Versione
N. d'ordine	0280200000	Barra collettrice (Morsetto), naturale, Posizione verticale: 15 mm,
GTIN (EAN)	4008190012953	Profondità: 2 mm, Rame
CPZ	10 m	

WSH 4 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Rame

Tra tutti i metalli utilizzati, il rame ha la migliore conducibilità elettrica, che si traduce nella più alta resistenza al cortocircuito. Questo rende la barra collettrice di rame la variante più utilizzata.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Versione
N. d'ordine	0348900000	Barra collettrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190024802	Profondità: 3 mm, Rame
CPZ	1 m	
Tipo	SSCH 7.3X1.2X1000	Versione
N. d'ordine	1071200000	Barra collettrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190279172	Profondità: 1.2 mm, Rame
CPZ	1 m	
Tipo	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Versione
N. d'ordine	0357400000	Barra collettrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190169572	Profondità: 6 mm, Rame
CPZ	1 m	
Tipo	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Versione
N. d'ordine	0571300000	Barra collettrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190015039	Profondità: 6 mm, Rame
CPZ	1 m	

Acciaio

Le barre collettrici in acciaio, insieme all'acciaio inossidabile, hanno la più alta resistenza tra le barre metalliche e sono utilizzate in applicazioni dove la resistenza al cortocircuito gioca solo un ruolo secondario.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESCH 1 M	Versione
N. d'ordine	0280300000	Barra collettrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 12 mm,
GTIN (EAN)	4008190143053	Profondità: 2 mm, acciaio
CPZ	10 m	