

**WSH 19 MT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Le barre colletttrici offrono la possibilità di collegare un gran numero di cavi con un piccolo ingombro. Inoltre, è possibile l'integrazione nelle nostre morsettiere per l'installazione nell'edificio, oppure è possibile utilizzare le nostre barre per sostenere lo schermo del cavo.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Versione    | Accessori, Portabarra, metallo |
| N. d'ordine | <a href="#">1083200000</a>     |
| Tipo        | WSH 19 MT                      |
| GTIN (EAN)  | 4008190059538                  |
| CPZ         | 10 Pezzo                       |

## WSH 19 MT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |          |                      |            |
|---------------------|----------|----------------------|------------|
| Profondità          | 143,3 mm | Profondità (pollici) | 5,642 inch |
| Posizione verticale | 150 mm   | Altezza (pollici)    | 5,905 inch |
| Larghezza           | 14,9 mm  | Larghezza (pollici)  | 0,587 inch |
| Peso netto          | 112,2 g  |                      |            |

## Temperature

|                          |                |                                        |       |
|--------------------------|----------------|----------------------------------------|-------|
| Temperatura di magazzino | -25 °C...55 °C | Temperatura d'esercizio continuo, max. | 85 °C |
|--------------------------|----------------|----------------------------------------|-------|

## Altri dati tecnici

|                                  |             |                         |                   |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Esecuzione a prova di esplosione | No          | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Tipo di fissaggio                | se avvitato | Tipo di montaggio       | se avvitato       |

## Dati caratteristici del sistema

|          |                       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|
| Versione | per guide di supporto | Guida | TS 35 |
|----------|-----------------------|-------|-------|

## Dati dei materiali

|                               |         |        |        |
|-------------------------------|---------|--------|--------|
| Materiale                     | metallo | Colori | grigio |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | None    |        |        |

## Dimensioni

|                 |      |
|-----------------|------|
| Passo in mm (P) | 8 mm |
|-----------------|------|

## Generale

|                |       |                         |                   |
|----------------|-------|-------------------------|-------------------|
| Guida          | TS 35 | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Numero di poli | 1     |                         |                   |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001166    | ETIM 7.0    | EC001166    |
| ETIM 8.0    | EC001166    | ETIM 9.0    | EC001166    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-07 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-07 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-07 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-07 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-07 |
| ECLASS 14.0 | 27-40-06-07 |             |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| REACH SVHC            | /                        |
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**WSH 19 MT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Download**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici   | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| Documentazione utente | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Cataloghi             | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |
| Brochure              |                                                 |

## WSH 19 MT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Ottone



Le barre in ottone, come una lega di rame, ha proprietà positive in termini di conduttività elettrica e allo stesso tempo ha una maggiore resistenza del rame contro le sollecitazioni meccaniche.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SA 3.00X10.00X1000 CUZN ... | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">0259800000</a>  | Barra colletttrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm, |
| GTIN (EAN)  | 4008190049300               | Profondità: 3 mm, Ottone                                              |
| CPZ         | 1 m                         |                                                                       |

## Acciaio



Le barre colletttrici in acciaio, insieme all'acciaio inossidabile, hanno la più alta resistenza tra le barre metalliche e sono utilizzate in applicazioni dove la resistenza al cortocircuito gioca solo un ruolo secondario.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SSCH 10X3X1000 ST/ZN       | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">0438000000</a> | Barra colletttrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm, |
| GTIN (EAN)  | 4008190080938              | Profondità: 3 mm, acciaio                                             |
| CPZ         | 1 m                        |                                                                       |

## WSH 19 MT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Rame



Tra tutti i metalli utilizzati, il rame ha la migliore conducibilità elettrica, che si traduce nella più alta resistenza al cortocircuito. Questo rende la barra collettore di rame la variante più utilizzata.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | NSCH 1M                    | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">0280200000</a> | Barra collettore (Morsetto), naturale, Posizione verticale: 15 mm, |
| GTIN (EAN)  | 4008190012953              | Profondità: 2 mm, Rame                                             |
| CPZ         | 10 m                       |                                                                    |

## Rame



Tra tutti i metalli utilizzati, il rame ha la migliore conducibilità elettrica, che si traduce nella più alta resistenza al cortocircuito. Questo rende la barra collettore di rame la variante più utilizzata.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                     |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SSCH 10X3X1000 CU/SN       | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">0348900000</a> | Barra collettore (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm, |
| GTIN (EAN)  | 4008190024802              | Profondità: 3 mm, Rame                                              |
| CPZ         | 1 m                        |                                                                     |
| Tipo        | SSCH 7.3X1.2X1000          | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1071200000</a> | Barra collettore (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm, |
| GTIN (EAN)  | 4008190279172              | Profondità: 1.2 mm, Rame                                            |
| CPZ         | 1 m                        |                                                                     |
| Tipo        | SSCH 15X6X1000 CU/SN       | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">0357400000</a> | Barra collettore (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm, |
| GTIN (EAN)  | 4008190169572              | Profondità: 6 mm, Rame                                              |
| CPZ         | 1 m                        |                                                                     |
| Tipo        | SSCH 6X6X1000 CU/SN        | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">0571300000</a> | Barra collettore (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm, |
| GTIN (EAN)  | 4008190015039              | Profondità: 6 mm, Rame                                              |
| CPZ         | 1 m                        |                                                                     |

**WSH 19 MT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessori****Acciaio**

Le barre colletttrici in acciaio, insieme all'acciaio inossidabile, hanno la più alta resistenza tra le barre metalliche e sono utilizzate in applicazioni dove la resistenza al cortocircuito gioca solo un ruolo secondario.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                                                     |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | ESCH 1 M                   | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">0280300000</a> | Barra colletttrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 12 mm, |
| GTIN (EAN)  | 4008190143053              | Profondità: 2 mm, acciaio                                           |
| CPZ         | 10 m                       |                                                                     |