

**TW PRV4 D-A SE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustrazione del prodotto**

Una piastra divisoria viene utilizzata per la separazione ottica dei circuiti o per l'isolamento elettrico dai connettori trasversali vicini. A differenza della piastra terminale, il contorno può essere più grande delle morsettiere adiacenti. Tuttavia, non dovrebbe essere più piccolo, perché altrimenti non è più possibile mantenere la distanza di sicurezza e le distanze di dispersione richieste all'interno dell'applicazione.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Serie P, Parete di separazione, grigio, 2 mm, stampato, D-A, Verticale |
| N. d'ordine | <a href="#">1312390000</a>                                             |
| Tipo        | TW PRV4 D-A SE                                                         |
| GTIN (EAN)  | 4050118121544                                                          |
| CPZ         | 10 Pezzo                                                               |

## TW PRV4 D-A SE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità          | 41,1 mm | Profondità (pollici) | 1,618 inch |
| Posizione verticale | 70 mm   | Altezza (pollici)    | 2,756 inch |
| Larghezza           | 2 mm    | Larghezza (pollici)  | 0,079 inch |
| Peso netto          | 4,6 g   |                      |            |

## Temperature

|                                        |                |                                        |        |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura di magazzino               | -25 °C...55 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 125 °C         |                                        |        |

## Altri dati tecnici

|            |    |
|------------|----|
| bloccabile | Sì |
|------------|----|

## Dati caratteristici del sistema

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Versione | stampato, D-A, Verticale |
|----------|--------------------------|

## Dati dei materiali

|                               |               |        |        |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|
| Materiale                     | policarbonato | Colori | grigio |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0           |        |        |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |             |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| REACH SVHC            | /                        |
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Download

|                                                  |                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | <a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Dati ingegneristici                              | <a href="#">CAD data – STEP</a>                              |
| Documentazione utente                            | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>              |
| Cataloghi                                        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                     |

**TW PRV4 D-A SE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

