

**ZSI 2.5 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

In alcune applicazioni è utile proteggere l'alimentazione attraverso la connessione con un fusibile separato. Le morsettiere con fusibili sono costituite da una sezione inferiore della morsettiera con supporto per di inserimento fusibili. La serie include leve dei fusibili pivottanti e portafusibili innestabili, chiusure avvitabili e fusibili a innesto piatto.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Serie Z, Morsetto componibile portafusibile, Sezione di dimensionamento: 2.5 mm <sup>2</sup> , Molla autobloccante, Montaggio diretto |
| N. d'ordine | <a href="#">1315820000</a>                                                                                                            |
| Tipo        | ZSI 2.5 SW                                                                                                                            |
| GTIN (EAN)  | 4050118118759                                                                                                                         |
| CPZ         | 50 Pezzo                                                                                                                              |

## ZSI 2.5 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                              |            |                      |            |
|------------------------------|------------|----------------------|------------|
| Profondità                   | 73 mm      | Profondità (pollici) | 2,874 inch |
| Profondità inclusa guida DIN | 74 mm      | Posizione verticale  | 79,5 mm    |
| Altezza (pollici)            | 3,13 inch  | Larghezza            | 7,9 mm     |
| Larghezza (pollici)          | 0,311 inch | Peso netto           | 19,54 g    |

## Temperature

|                                        |                |                                        |        |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura di magazzinaggio           | -25 °C...55 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 120 °C         |                                        |        |

## Altri dati tecnici

|                                  |             |                           |                   |
|----------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| Esecuzione a prova di esplosione | No          | Istruzioni di montaggio   | Montaggio diretto |
| Lati aperti                      | destra      | Numero di morsetti uguali | 1                 |
| Tipo di montaggio                | innestabile |                           |                   |

## Conduttori allacciabili (altro collegamento)

|                                              |                     |                                                                                             |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Direzione di collegamento                    |                     | Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, altro collegamento, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|                                              | in alto             |                                                                                             |                     |
| Tipo di collegamento, ulteriore collegamento | Molla autobloccante |                                                                                             |                     |

## Dati caratteristici del sistema

|                                         |                                                                                                             |                                |    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| Versione                                | Molla autobloccante, Elemento fusibile, senza LED, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato | Piastra terminale (necessaria) | Sì |
| Numero di potenziali                    | 1                                                                                                           | Numero di piani                | 1  |
| Numero dei punti di serraggio per piano | 2                                                                                                           | Numero di potenziali per piano | 1  |
| Piani ponticellati internamente         | No                                                                                                          | Collegamento PE                | No |
| Guida                                   | TS 35                                                                                                       | Funzione N                     | No |
| Funzione PE                             | No                                                                                                          | Funzione PEN                   | No |

## Dati dei materiali

|                               |       |        |      |
|-------------------------------|-------|--------|------|
| Materiale                     | Wemid | Colori | nero |
| Classe d'inflammabilità UL 94 | V-0   |        |      |

## Dati dimensionamento

|                                                        |                     |                                                  |         |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------|
| Sezione di dimensionamento                             | 2,5 mm <sup>2</sup> | Tensione nominale                                | 500 V   |
| Tensione impulsiva di dim. rispetto al mors. adiacente | 500 V               | Tensione DC nominale                             | 500 V   |
| Corrente nominale                                      | 6,3 A               | Corrente con conduttore max.                     | 6,3 A   |
| Norme                                                  | IEC 60947-7-3       | Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
| Tensione impulsiva di dimensionamento                  | 6 kV                | Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x          | 0,77 W  |
| Grado di lordura                                       | 3                   |                                                  |         |

## ZSI 2.5 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Generale

|                                        |               |                                        |                   |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------|
| Guida                                  | TS 35         | Istruzioni di montaggio                | Montaggio diretto |
| Norme                                  | IEC 60947-7-3 | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 12            |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 26        |                                        |                   |

## Morsetti portafusibili

|                                                                                            |                      |                                                                                                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Inserto portafusibile                                                                      | G-Si. 5 x 20         | Potenza dissipata per la sola protezione da cortocircuiti per un montaggio a gruppo collegato         | 4,0 W a 6,3 A a 59°C  |
| Potenza dissipata per la sola protezione da cortocircuiti per un montaggio singolo         | 4,0 W a 6,3 A a 59°C | Potenza dissipata per protezione da sovraccarichi e cortocircuiti per un montaggio a gruppo collegato | 1,6 W at 6,3 A @ 37°C |
| Potenza dissipata per protezione da sovraccarichi e cortocircuiti per un montaggio singolo | 2,5 W a 6,3 A a 30°C | Tensione d'esercizio max.                                                                             | 500 V                 |

## Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

|                                                                          |                      |                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Calibro a norma 60 947-1                                                 | A3                   | Campo di sezioni, max.                                                   | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Campo di sezioni, min.                                                   | 0,13 mm <sup>2</sup> | Dimensione lama                                                          | 0,6 x 3,5 mm        |
| Direzione di collegamento                                                | obliquo              | Lunghezza di spellatura                                                  | 10 mm               |
| Numero di collegamenti                                                   | 2                    | Sezione di collegamento cavo AWG, max.                                   | AWG 12              |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min.                                   | AWG 26               | Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.                           | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.                           | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.                        | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.                        | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Tipo di collegamento                                                     | Molla autobloccante |
| Tipo di collegamento 2                                                   | Molla autobloccante  |                                                                          |                     |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000899    | ETIM 7.0    | EC000899    |
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-16 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |             |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| REACH SVHC            | /                        |
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |

## Nota importante

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni sul prodotto | La tensione dipende dall'elemento di fusibile selezionato o dalla spia selezionata |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

## ZSI 2.5 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

## Download


|                                                  |                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | <a href="#">CB Test Certificate</a>                          |
|                                                  | <a href="#">CB Certificate</a>                               |
|                                                  | <a href="#">RINA Certificate</a>                             |
|                                                  | <a href="#">CB Certificate</a>                               |
|                                                  | <a href="#">CB Certificate</a>                               |
|                                                  | <a href="#">CB Certificate</a>                               |
|                                                  | <a href="#">UKCA declaration of conformity</a>               |
| Dati ingegneristici                              | <a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
|                                                  | <a href="#">CAD data – STEP</a>                              |
| Documentazione utente                            | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>              |
|                                                  | <a href="#">User Manual Z-Series</a>                         |
| Cataloghi                                        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                     |

**ZSI 2.5 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni**

## ZSI 2.5 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## 5x20

5x20

Per la protezione contro le sovracorrenti, offriamo fusibili a cartuccia con dimensioni 5x20 mm nelle misure da 100 mA a 6,3 A.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                       |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo        | G 20/4.00A/F               | Versione                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">0431200000</a> | Fusibile a filo sottile, Rapido, 4 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)  | 4008190022983              |                                                       |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                                       |
| Tipo        | G 20/5.00A/F               | Versione                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">0431300000</a> | Fusibile a filo sottile, Rapido, 5 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)  | 4008190185381              |                                                       |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                                       |
| Tipo        | G 20/1.00A/F               | Versione                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">0430700000</a> | Fusibile a filo sottile, Rapido, 1 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)  | 4008190093877              |                                                       |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                                       |
| Tipo        | G 20/0.20A/F               | Versione                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">0430400000</a> | Fusibile a filo sottile, Rapido, 0.2 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)  | 4008190152383              |                                                       |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                                       |
| Tipo        | G 20/0.10A/F               | Versione                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">0430300000</a> | Fusibile a filo sottile, Rapido, 0.1 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)  | 4008190077174              |                                                       |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                                       |
| Tipo        | G 20/2.00A/F               | Versione                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">0430900000</a> | Fusibile a filo sottile, Rapido, 2 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)  | 4008190123567              |                                                       |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                                       |
| Tipo        | G 20/2.50A/F               | Versione                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">0431000000</a> | Fusibile a filo sottile, Rapido, 2.5 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)  | 4008190085513              |                                                       |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                                       |
| Tipo        | G 20/6.30A/F               | Versione                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">0431400000</a> | Fusibile a filo sottile, Rapido, 6.3 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)  | 4008190086053              |                                                       |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                                       |
| Tipo        | G 20/1.60A/F               | Versione                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">0430800000</a> | Fusibile a filo sottile, Rapido, 1.6 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)  | 4008190031503              |                                                       |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                                       |
| Tipo        | G 20/0.63A/F               | Versione                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">0439000000</a> | Fusibile a filo sottile, Rapido, 0.63 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)  | 4008190131210              |                                                       |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                                       |

## ZSI 2.5 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

|             |                            |                                                      |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Tipo        | G 20/0.50A/F               | Versione                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">0430600000</a> | Fusibile a filo sottile, Rapido, 0.5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)  | 4008190046835              |                                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                                      |

|             |                            |                                                       |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo        | G 20/0.25A/F               | Versione                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">0430500000</a> | Fusibile a filo sottile, Rapido, 0.25 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)  | 4008190153991              |                                                       |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                                       |

|             |                            |                                                       |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo        | G 20/3.15A/F               | Versione                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">0431100000</a> | Fusibile a filo sottile, Rapido, 3.15 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)  | 4008190012977              |                                                       |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                                       |


## Cacciaviti a lama



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Versione                                                                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">2749610000</a> | Utensile di montaggio, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, Lunghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)  | 4050118896350              |                                                                                                                        |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                                                                                        |

2.5 mm<sup>2</sup>

Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                           |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo        | ZAP/TW 3 GR                | Versione                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1683870000</a> | Serie Z, Terminale, Parete di separazione |
| GTIN (EAN)  | 4008190477592              |                                           |
| CPZ         | 50 Pezzo                   |                                           |

|             |                            |                                           |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo        | ZAP/TW 3 WS                | Versione                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1683880000</a> | Serie Z, Terminale, Parete di separazione |
| GTIN (EAN)  | 4008190477608              |                                           |
| CPZ         | 50 Pezzo                   |                                           |

**ZSI 2.5 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessori**

|             |                            |                                                      |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Tipo        | ZAP/TW 3 GN                | Versione                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1683840000</a> | Serie Z, Terminale, Parete di separazione            |
| GTIN (EAN)  | 4008190477561              |                                                      |
| CPZ         | 50 Pezzo                   |                                                      |
| Tipo        | ZAP/TW 3 SW                | Versione                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1683890000</a> | Serie Z, Terminale, Parete di separazione            |
| GTIN (EAN)  | 4008190477615              |                                                      |
| CPZ         | 50 Pezzo                   |                                                      |
| Tipo        | ZAP/TW 3 RT                | Versione                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1683820000</a> | Serie Z, Terminale, Parete di separazione            |
| GTIN (EAN)  | 4008190477547              |                                                      |
| CPZ         | 50 Pezzo                   |                                                      |
| Tipo        | ZAP/TW 3                   | Versione                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1608800000</a> | Serie Z, Accessori, Terminale, Parete di separazione |
| GTIN (EAN)  | 4008190190927              |                                                      |
| CPZ         | 50 Pezzo                   |                                                      |
| Tipo        | ZAP/TW 3 OR                | Versione                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1608820000</a> | Serie Z, Terminale, Parete di separazione            |
| GTIN (EAN)  | 4008190190941              |                                                      |
| CPZ         | 50 Pezzo                   |                                                      |
| Tipo        | ZAP TNHE/ZSI2.5            | Versione                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1610840000</a> | Serie Z, Terminale                                   |
| GTIN (EAN)  | 4008190263379              |                                                      |
| CPZ         | 25 Pezzo                   |                                                      |
| Tipo        | ZAP/TW 3 BL                | Versione                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1608810000</a> | Serie Z, Terminale, Parete di separazione            |
| GTIN (EAN)  | 4008190190934              |                                                      |
| CPZ         | 50 Pezzo                   |                                                      |



## ZSI 2.5 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## WS 12/5



## WS/ DEK

I marcatori per morsetti MultiMark utilizzano un innovativo materiale realizzato con 2 componenti. Il profilo rigido della base del marcatore si fissa saldamente nel connettore. La finitura superficiale elastica rende il marcatore semplice da installare. Questa combinazione di materiali, permette alle strisce di essere allungate per adattarsi alle leggere variazioni dimensionali che tendono a sommarsi, specialmente con i morsetti componibili più lunghi. Un ulteriore vantaggio è l'eccellente stampabilità del materiale superficiale, che garantisce un'etichettatura resistente e durevole. Grazie alla risoluzione di stampa di 300 dpi si ottengono scritte molto leggibili.


## I vantaggi di MultiMark

- Compatibile con i morsetti componibili Weidmüller.
- Tenuta forte e stampa di lunga durata
- Le strisce continue permettono di risparmiare sui tempi di installazione
- Semplice da installare grazie all'innovativo materiale composito
- Etichetta ampia per una leggibilità ottimale
- Elevata flessibilità grazie all'indipendenza del produttore

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                     |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo        | WS 12/5 MM WS              | Versione                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">2007190000</a> | WS, Terminal marker, 12 x 5 mm, Weidmueller, bianco |
| GTIN (EAN)  | 4050118392036              |                                                     |
| CPZ         | 800 Pezzo                  |                                                     |

## Serie Z



Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiere e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                     |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo        | ZTA 1/ZA                   | Versione                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1609050000</a> | Accessori, Adattatore di prova, 9 A |
| GTIN (EAN)  | 4008190206543              |                                     |
| CPZ         | 25 Pezzo                   |                                     |

## ZSI 2.5 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

|             |                            |                                     |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo        | ZTA 1                      | Versione                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1609040000</a> | Accessori, Adattatore di prova, 9 A |
| GTIN (EAN)  | 4008190196851              |                                     |
| CPZ         | 25 Pezzo                   |                                     |

## neutra



Il marcatore dekafix (DEK) è il marcatore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.

Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standard

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                           |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipo        | DEK 5/5 MC NE WS           | Versione                                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)  | 4008190397111              | Weidmueller, bianco                                       |
| CPZ         | 1.000 Pezzo                |                                                           |

## ZSI 2.5 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## neutra



I marcatori ZS, nel collaudato formato MultiCard, sono stati sviluppati appositamente per la Serie Z. Questi marcatori offrono un'ampia superficie di stampa. Il meccanismo ribaltabile consente l'accesso ai collegamenti trasversali senza necessità di smontaggio. I singoli marcatori vengono fissati in strisce, velocizzando il montaggio. I singoli marcatori sono facilmente separabili.

- Superficie del marcatore reclinabile
- Montabili in strisce o singolarmente
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | ZS 15/5 MC NE WS           | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1646630000</a> | ZS, Terminal marker, 15 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)  | 4008190401214              | Allen-Bradley, bianco                                              |
| CPZ         | 480 Pezzo                  |                                                                    |

## neutra



I marcatori WS sono la soluzione ideale per i morsetti Serie W. Grazie alla loro compatibilità con il sistema, i marcatori WS possono essere impiegati anche per la Serie I e la Serie Z. Le ampie superfici di siglatura permettono di inserire non solo lunghe stringhe di caratteri, ma anche testi su più righe.

I marcatori WS sono l'ideale per realizzare etichette con stringhe di caratteri lunghe e personalizzate. Grazie al collaudato formato MultiCard, è possibile eseguire la stampa con PrintJet CONNECT o Plotter

- Montabili in strisce o singolarmente
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | WS 12/5 MC NE WS           | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1609860000</a> | WS, Terminal marker, 12 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)  | 4008190203481              | Allen-Bradley, bianco                                              |
| CPZ         | 720 Pezzo                  |                                                                    |

## ZSI 2.5 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori


## Strisce trasparenti STR



## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                         |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | STR 7 F.SCHT 7             | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">0515300000</a> | Cartellini per morsetti, Cappuccio protettivo, 27 x 6.3 mm, trasparente |
| GTIN (EAN)  | 4008190182175              |                                                                         |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                                                                         |

## Serie Z



Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                          |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Tipo        | ZST 1                      | Versione                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1269070000</a> | Accessori, Supporto per barra collettore |
| GTIN (EAN)  | 4050118094091              |                                          |
| CPZ         | 25 Pezzo                   |                                          |

## ZSI 2.5 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

6 mm<sup>2</sup>

Le connessioni trasversali a innesto sono facili da maneggiare e veloci da installare. Questo fa risparmiare molto tempo durante l'installazione rispetto alle soluzioni avvitate.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                           |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo        | ZQV 6/2 GE                 | Versione                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1627850000</a> | Accessori, Collegamento trasversale, 41 A |
| GTIN (EAN)  | 4008190200428              |                                           |
| CPZ         | 60 Pezzo                   |                                           |
| Tipo        | ZQV 6/24 GE                | Versione                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1908990000</a> | Accessori, Collegamento trasversale, 41 A |
| GTIN (EAN)  | 4032248535309              |                                           |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                           |
| Tipo        | ZQV 6/32 GE                | Versione                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1733640000</a> | Accessori, Collegamento trasversale, 41 A |
| GTIN (EAN)  | 4008190994334              |                                           |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                           |
| Tipo        | ZQV 6/4 GE                 | Versione                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1627870000</a> | Accessori, Collegamento trasversale, 41 A |
| GTIN (EAN)  | 4008190200442              |                                           |
| CPZ         | 60 Pezzo                   |                                           |
| Tipo        | ZQV 6/3 GE                 | Versione                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1627860000</a> | Accessori, Collegamento trasversale, 41 A |
| GTIN (EAN)  | 4008190200435              |                                           |
| CPZ         | 60 Pezzo                   |                                           |

## ZGB - portacartellini reclinabile per gruppi di cartellini



ZGB 15 è un portacartellini di gruppo ribaltabile. Il portacartellini può accogliere i dekafix 5, i marcatori per la siglatura di morsetti WS 12/5 o il marcatore ad innesto ESO 15.

ZGB 30 è un portacartellini di gruppo ribaltabile. Il portacartellino può contenere il dekafix 5, i marcatori per la siglatura di morsetti WS 12/5 o il marcatore ad innesto ESO 7.

I marcatori ad innesto e le strisce protettive si trovano alla voce "Accessori".

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | ZGB 30/3.5                 | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1778290000</a> | Cartellini per morsetti, Terminal marker, 32 x 7 mm, Passo in mm (P): |
| GTIN (EAN)  | 4032248161065              | 3.50 bianco                                                           |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                                                                       |

## ZSI 2.5 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

|             |                            |                                                                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | ZGB 15                     | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1636530000</a> | Cartellini per morsetti, Terminal marker, 15 x 7 mm, Passo in mm (P): |
| GTIN (EAN)  | 4008190297053              | 5.00 Weidmueller, bianco                                              |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                                                                       |

|             |                            |                                                                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | ZGB 30                     | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1611930000</a> | Cartellini per morsetti, Terminal marker, 32 x 7 mm, Passo in mm (P): |
| GTIN (EAN)  | 4008190002251              | 5.00 Weidmueller, bianco                                              |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                                                                       |

## Supporto marcatori



Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati opzionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiere modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                   |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Tipo        | BZT 1 WS 10/5              | Versione                          |
| N. d'ordine | <a href="#">1805490000</a> | Accessori, Supporto per siglatura |
| GTIN (EAN)  | 4032248270231              |                                   |
| CPZ         | 100 Pezzo                  |                                   |

|             |                            |                                   |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Tipo        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Versione                          |
| N. d'ordine | <a href="#">1805520000</a> | Accessori, Supporto per siglatura |
| GTIN (EAN)  | 4032248270248              |                                   |
| CPZ         | 100 Pezzo                  |                                   |