

**SAIE-M12S-8S2.0U HW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Versione    | Spina incorporata, M12, PG 9, Numero di poli: 8, 2 m |
| N. d'ordine | <a href="#">1341240200</a>                           |
| Tipo        | SAIE-M12S-8S2.0U HW                                  |
| GTIN (EAN)  | 4050118145694                                        |
| CPZ         | 1 Pezzo                                              |

**SAIE-M12S-8S2.0U HW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|            |       |
|------------|-------|
| Peso netto | 129 g |
|------------|-------|

**Dati tecnici del cavo**

|                        |                      |                |    |
|------------------------|----------------------|----------------|----|
| Colore della guaina    | nero                 | Funzione PE    | No |
| Lunghezza del cavo     | 2 m                  | Numero di poli | 8  |
| Sezione del conduttore | 0,25 mm <sup>2</sup> |                |    |

**Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili**

|                               |               |                               |                                      |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Campo di temperatura custodia | -5 ... +70 °C | Codifica                      | Codificato A                         |
| Corrente nominale             | 2 A           | Corrente nominale             | 4 A (3, 4 e 5 poli) / 1,5 A (8 poli) |
| Grado di protezione           | IP68          | Materiale base della custodia | Pressofusione di zinco, nichelato    |
| Numero di poli                | 8             | Pressacavi                    | PG 9                                 |
| Superficie dei contatti       | dorata        | Tensione nominale             | 60 V                                 |
| Tipo di collegamento          | Maschio       |                               |                                      |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002635    | ETIM 7.0    | EC003570    |
| ETIM 8.0    | EC003570    | ETIM 9.0    | EC003570    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-03 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-03 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-03 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |             |             |

**Conformità ambientale del prodotto**

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
| Stato conformità RoHS | Conforme                             |

**Omologazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Download**

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                        |
| Cataloghi           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |
| Brochure            | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |


**SAIE-M12S-8S2.0U HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Schema elettrico**



**Schema dei poli**

