

**PAC-UNIV-D25M-D25F-4M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Versione    | Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYCY, 10,15 ± 1 mm |
| N. d'ordine | <a href="#">1349980040</a>                          |
| Tipo        | PAC-UNIV-D25M-D25F-4M                               |
| GTIN (EAN)  | 4032248207442                                       |
| CPZ         | 1 Pezzo                                             |

## PAC-UNIV-D25M-D25F-4M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|            |       |
|------------|-------|
| Peso netto | 725 g |
|------------|-------|

## Temperature

|                          |             |                         |          |
|--------------------------|-------------|-------------------------|----------|
| Temperatura di magazzino | -10...60 °C | Temperatura d'esercizio | -10...50 |
|--------------------------|-------------|-------------------------|----------|

## Dati generali

|                          |                      |                      |              |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Adatto a                 | segnali analogici    | Cavo                 | Cavo LiYCY   |
| Collegamento interfaccia | SUB-D MALE 25P       | Diametro esterno     | 10,15 ± 1 mm |
| Interfaccia PLC          | SUB-D FEMALE 25P     | Lunghezza del cavo   | 4            |
| Materiale                | PVC                  | Numero di poli, min. | 25 poli      |
| Sezione del conduttore   | 0,25 mm <sup>2</sup> |                      |              |

## Dati elettrici

|                       |                   |                                                        |                     |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Capacità filo / fili  | 300 pF/m          | Capacità filo / schermatura                            | 300 pF/m            |
| Corrente totale, max. | 3 A               | Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A                 |
| Resistenza            | ≤ 80 mΩ/m         | Tensione d'esercizio                                   | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Tensione nominale     | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |                                                        |                     |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |             |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
| Stato conformità RoHS | Conforme                             |

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Download

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Cataloghi | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------|------------------------------------------|