

**SAIB-WDF-4-M20-T-COD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

I dispositivi periferici dovrebbero essere alimentati con maggiore potenza. Con il nuovo connettore ad innesto M12 di Weidmüller, è possibile fornire oltre 250 V e 2 A senza problemi. I connettori a innesto M12 compatti codificati A-, K-, L-, S e T sono progettati per la trasmissione di massimo 630 V DC o 60 V DC e 12 A.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Passaggio parete, Numero di poli: 4, Codifica: T-coded, M12, 60 V |
| N. d'ordine | <a href="#">1392720000</a>                                        |
| Tipo        | SAIB-WDF-4-M20-T-COD                                              |
| GTIN (EAN)  | 4050118193282                                                     |
| CPZ         | 1 Pezzo                                                           |

## SAIB-WDF-4-M20-T-COD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Peso netto 31 g

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

|                                    |                        |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Campo di temperatura custodia      | -40 ... +85 ° C        | Cicli di inserimento               | ≥ 100                  |
| Codifica                           | T-coded                | Collegamento schermato             | Nessuno                |
| Corrente nominale                  | 12 A                   | Corrente nominale                  | 12 A                   |
| Grado di lordura                   | 3                      | Grado di protezione                | IP67                   |
| Materiale anello filettato         | Pressofusione di zinco | Materiale base della custodia      | Pressofusione di zinco |
| Materiale dei contatti             | CuZn                   | Numero di poli                     | 4                      |
| Pressacavi                         | M 20                   | Resistenza contro l'isolamento     | 10 <sup>8</sup> Ω      |
| Sezione di collegamento cavo, max. | 1,5 mm <sup>2</sup>    | Sezione di collegamento cavo, min. | 0,14 mm <sup>2</sup>   |
| Superficie dei contatti            | dorata                 | Tensione nominale                  | 60 V                   |
| Tipo di collegamento               | Collegamento a vite    |                                    |                        |

## Dati tecnici generali

|                                |                        |                            |                        |
|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| Campo di temperatura custodia  | -40 ... +85 ° C        | Cicli di inserimento       | ≥ 100                  |
| Codifica                       | T-coded                | Corrente nominale          | 12 A                   |
| Filettatura del collegamento   | M12                    | Grado di lordura           | 3                      |
| Grado di protezione            | IP67                   | Materiale anello filettato | Pressofusione di zinco |
| Materiale base della custodia  | Pressofusione di zinco | Materiale dei contatti     | CuZn                   |
| Numero di poli                 | 4                      | Pressacavi                 | M 20                   |
| Resistenza contro l'isolamento | 10 <sup>8</sup> Ω      | Superficie dei contatti    | dorata                 |
| Tensione nominale              | 60 V                   | Tipo di collegamento       | Collegamento a vite    |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002925    | ETIM 7.0    | EC002925    |
| ETIM 8.0    | EC002925    | ETIM 9.0    | EC002925    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-06 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-06 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |             |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
| Stato conformità RoHS | Conforme                             |

## Omologazioni

Omologazioni



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Conforme    |
| UL File Number Search  | Sito web UL |
| N° certificato (cURus) | E307231     |

**SAIB-WDF-4-M20-T-COD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Download**

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                        |
| Cataloghi           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |
| Brochure            | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |

**SAIB-WDF-4-M20-T-COD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni****Schema dei poli**