

**KLBUE 10-20 RC TS27****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto****Schermatura e messa a terra**

I conduttori di protezione e i terminali di schermatura Weidmüller dispongono di diverse tecnologie di collegamento, che vi permettono di proteggere efficacemente il personale e le apparecchiature dalle interferenze, ad esempio dei campi elettrici o magnetici. La gamma di Weidmüller si completa con una ampia varietà di accessori.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Versione    | Staffa di serraggio, Serracavo, PA 66 GF 30 |
| N. d'ordine | <a href="#">1403050000</a>                  |
| Tipo        | KLBUE 10-20 RC TS27                         |
| GTIN (EAN)  | 4050118204773                               |
| CPZ         | 1 Pezzo                                     |

## KLBUE 10-20 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità          | 63,6 mm | Profondità (pollici) | 2,504 inch |
| Posizione verticale | 67,5 mm | Altezza (pollici)    | 2,657 inch |
| Larghezza           | 39,6 mm | Larghezza (pollici)  | 1,559 inch |
| Peso netto          | 99 g    |                      |            |

## Temperature

|                                        |                |                                        |        |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura di magazzinaggio           | -25 °C...55 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -25 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 105 °C         |                                        |        |

## Altri dati tecnici

|                                  |             |                         |                   |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Esecuzione a prova di esplosione | No          | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Tipo di montaggio                | innestabile |                         |                   |

## Dati caratteristici del sistema

|          |                                                |       |       |
|----------|------------------------------------------------|-------|-------|
| Versione | per collegamento di schermatura, Con resistore | Guida | TS 27 |
|----------|------------------------------------------------|-------|-------|

## Dati dei materiali

|                               |             |        |                      |
|-------------------------------|-------------|--------|----------------------|
| Materiale                     | PA 66 GF 30 | Colori | nero, grigio argento |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0         |        |                      |

## Dati dimensionamento

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 230 V |
|-------------------|-------|

## Generale

|       |       |                         |                   |
|-------|-------|-------------------------|-------------------|
| Guida | TS 27 | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
|-------|-------|-------------------------|-------------------|

## Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

|                         |       |                         |       |
|-------------------------|-------|-------------------------|-------|
| Diametro del cavo, max. | 20 mm | Diametro del cavo, min. | 10 mm |
| Lunghezza di spellatura | 30 mm |                         |       |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002020    | ETIM 7.0    | EC002020    |
| ETIM 8.0    | EC002020    | ETIM 9.0    | EC002020    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-50 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-50 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-50 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-20 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-20 |             |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | 6fc8563f-82a2-46cf-b3da-0e2c7ddd4382 |
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c                                   |

**KLBUE 10-20 RC TS27****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS

Conforme

**Download**

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Documentazione utente

[Beipackzettel\\_KLBUE\\_RC.pdf](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

**KLBUE 10-20 RC TS27**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**



## KLBUE 10-20 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Utensili



I nostri strumenti speciali supportano il processo del quadro nell'area del cablaggio o anche il montaggio dei componenti.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                   |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Tipo        | BTWZ KLBUE                 | Versione                          |
| N. d'ordine | <a href="#">1742630000</a> | Utensili, Utensile di azionamento |
| GTIN (EAN)  | 4008190980764              |                                   |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                   |

## Cacciavite a lama



Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                        |
|-------------|----------------------------|------------------------|
| Tipo        | SDS 0.6X3.5X100            | Versione               |
| N. d'ordine | <a href="#">9008330000</a> | Cacciavite, Cacciavite |
| GTIN (EAN)  | 4032248056286              |                        |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                        |

## KLBUE 10-20 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Acciaio



Le guide DIN in acciaio sono le più diffuse sul mercato. Le guide DIN in metallo hanno la più bassa protezione dai cortocircuiti, simile all'acciaio inossidabile.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | TS 27X12.5M/ST/F.ZN        | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1802690000</a> | Guida di supporto, Guide di supporto, acciaio, zincato, Larghezza: |
| GTIN (EAN)  | 4032248257201              | 2000 mm, Posizione verticale: 27 mm, Profondità: 12.5 mm,          |
| CPZ         | 2 m                        | Larghezza intaglio: 9.00 mm, Lunghezza intaglio: 9.00 mm           |

## Neutro retro incollato



SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet CONNECT o Plotter è possibile creare marcatori personalizzati.

- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 o 30 mm di Siemens, ABB, Moeller e Télémécanique

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                        |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tipo        | SM 27/8 K MC NE WS         | Versione                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1812630000</a> | SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 8 x 27 mm, bianco |
| GTIN (EAN)  | 4032248296033              |                                                        |
| CPZ         | 80 Pezzo                   |                                                        |