

**PAC-HD15M-F-V0-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Come da figura

I cavi PAC preconfezionati stabiliscono un collegamento elettrico e logico del PLC con le interfacce PLC. Questi cavi sono composti dai seguenti elementi:

- Connettore del PLC del produttore.
- Cavo LIYY o LY YCY (schermato) a più poli con una sezione di 0,14 mm<sup>2</sup> o 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connettore per cavo piatto, SUB-D o RSV, per il collegamento all'interfaccia.

La continuità e l'isolamento dei cavi sono automaticamente testati per garantire la funzionalità per la quale sono stati progettati.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Versione    |                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1440810010</a> |
| Tipo        | PAC-HD15M-F-V0-1M          |
| GTIN (EAN)  | 4032248260515              |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |

## PAC-HD15M-F-V0-1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|            |       |
|------------|-------|
| Peso netto | 166 g |
|------------|-------|

## Temperature

|                          |             |                         |          |
|--------------------------|-------------|-------------------------|----------|
| Temperatura di magazzino | -10...60 °C | Temperatura d'esercizio | -10...50 |
|--------------------------|-------------|-------------------------|----------|

## Dati generali

|                          |                             |                      |            |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|
| Adatto a                 | segnali analogici           | Cavo                 | Cavo LiYCY |
| Collegamento interfaccia | SUB-D HD male 15P           | Diametro esterno     | 8,7 ± 1 mm |
| Interfaccia PLC          | H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²) | Lunghezza del cavo   | 1          |
| Materiale                | PVC                         | Numero di poli, min. | 15 poli    |
| Sezione del conduttore   | 0,25 mm²                    |                      |            |

## Dati elettrici

|                       |                     |                                                        |                     |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Capacità filo / fili  | 300 pF/m            | Capacità filo / schermatura                            | 300 pF/m            |
| Corrente totale, max. | 3 A                 | Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A                 |
| Prova alta tensione   | 1 KV/1s             | Resistenza                                             | ≤ 80 mΩ/m           |
| Tensione d'esercizio  | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Tensione nominale                                      | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |             |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
| Stato conformità RoHS | Conforme                             |

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Download

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Documentazione utente | <a href="#">Colours chart</a>            |
| Cataloghi             | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochure              |                                          |