

GZ 5.0A/F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Per la protezione contro la sovracorrente, offriamo fusibili a cartuccia con dimensioni 6,3x32 mm nelle dimensioni da 500 mA a 12,5 A.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fusibile a filo sottile, Rapido, 5 A, G-Si. 6,3 x 32
N. d'ordine	1460620000
Tipo	GZ 5.0A/F
GTIN (EAN)	4050118266610
CPZ	10 Pezzo

GZ 5.0A/F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	6,3 mm	Profondità (pollici)	0,248 inch
Posizione verticale	32 mm	Altezza (pollici)	1,26 inch
Larghezza	6,3 mm	Larghezza (pollici)	0,248 inch
Peso netto	2,4 g		

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Tipo di montaggio	innestato
-------------------------	-------------------	-------------------	-----------

Dati caratteristici del sistema

Versione	Accessori per fusibili
----------	------------------------

Dati dei materiali

Colori	Grigio chiaro
--------	---------------

Dati dimensionamento

Tensione nominale	500 V	Corrente nominale	5 A
-------------------	-------	-------------------	-----

Fusibili

Caduta di tensione	150 mV	Caratteristiche	Rapido
Colori	Grigio chiaro	Corrente	5 A
Indicatore ottico di funzionamento	No	Inserto portafusibile	G-Si. 6,3 x 32
Integrale di fusione	40 A ² s	Potenza erogata (@ 1,5 In)	2,9 W
Potere d'interruzione di dimensionamento	50 kA	Versione	Accessori per fusibili

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01
ECLASS 14.0	27-14-20-01		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Foglio dati**GZ 5.0A/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Dati tecnici****Download**

Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	