

**KSPMH M63 SSC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Simile alla figura****IEC EX**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                      |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione             | KSPMH (tappo filettato Klippon, tipo MH), Tappi di chiusura, diritto, M 63, 16 mm, acciaio inossidabile 1.4404 (316L) |
| N. d'ordine          | <a href="#">1477950000</a>                                                                                            |
| Tipo                 | KSPMH M63 SSC                                                                                                         |
| GTIN (EAN)           | 4050118285840                                                                                                         |
| CPZ                  | 1 Pezzo                                                                                                               |
| Stato consegna       | In futuro questo articolo non sarà più disponibile.                                                                   |
| Disponibile fino a   | 2024-08-31                                                                                                            |
| Prodotto alternativo | <a href="#">1188750000</a>                                                                                            |

Data di creazione 18 settembre 2024 13.30.20 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

**KSPMH M63 SSC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|                             |         |                             |            |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|------------|
| Posizione verticale         | 21,5 mm | Altezza (pollici)           | 0,846 inch |
| Lunghezza                   | 22 mm   | Lunghezza (pollici)         | 0,866 inch |
| Diametro                    | 63 mm   | Spessore della parete, min. | 0,5 mm     |
| Spessore della parete, max. | 15 mm   | Peso netto                  | 687 g      |

**Temperature**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Temperatura d'esercizio | -60 °C...200 °C |
|-------------------------|-----------------|

## KSPMH M63 SSC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dati Generali

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Alogeni                                  | esente da alogeni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Campo delle temperature di impiego, max. | 200 °C                                          |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Coppia di serraggio                      | 10 Nm                                           |
| Diametro della guarnizione ad anello     | 63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Diametro esterno                         | 68,5 mm                                         |
| Filettatura (esterna)                    | M 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grado di protezione                      | IP66, IP68 (100 m / 168 h)                      |
| Grado di protezione (UL)                 | Type 4X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lunghezza filettatura                    | 16 mm                                           |
| Materiale                                | acciaio inossidabile 1.4404 (316L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Norme                                    | EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7 |
| Nota: grado di protezione                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tutti i tappi di chiusura metrici hanno un passo di filettatura da 1,5 mm.</li><li>• Nelle applicazioni Ex nR, il KSPMH va equipaggiato con una guarnizione supplementare.</li><li>• Per ottenere il valore IP specificato, il foro passante deve essere conforme alle disposizioni secondo EN 50262 Tabella 1 e deve essere possibile fissare il tappo di chiusura in maniera adeguata.</li><li>• Le istruzioni d'uso fornite con ogni tappo di chiusura devono essere lette prima dell'installazione. I tappi di chiusura vanno applicati secondo le specifiche nelle istruzioni d'uso.</li><li>• Per applicare il KSPMH, osservare il numero minimo di avviti della filettatura in linea con la norma EN/IEC 60079-1, Sezione 5.3.</li><li>• Con le applicazioni NEC / CEC è necessario accertare che la filettatura interna del dispositivo di connessione, nel quale vengono avvitati i tappi di chiusura, presenti almeno 8 filettature completamente avvitate.</li><li>• Se i tappi di chiusura KSPMH sono inseriti all'interno di dispositivi di connessione non metallici Ex e, devono essere collegati al circuito di terra dell'impianto.</li></ul> |                                          |                                                 |
| Profondità acqua                         | 100 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | Silicone                                        |
| Silicone                                 | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resistenza agli urti                     | Versione ATEX 7 J                               |

## Numeri certificati pressacavo

|                                          |                                     |                                           |                                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| DEF   Condizioni di omologazione         | ATEX, IECEx                         | Identificazione                           | Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db  |
| Numero del certificato pressacavo (ATEX) | SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X | Numero del certificato pressacavo (IECEx) | IECEx SIR 09.0131X or IECEx CML 19.0022X |

**KSPMH M63 SSC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000451    | ETIM 7.0    | EC000451    |
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-25 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-35 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |             |             |

**Conformità ambientale del prodotto**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| REACH SVHC            | /                        |
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |

**Omologazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Download**

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Cataloghi           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochure            |                                          |

**KSPMH M63 SSC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessori****Controdadi in ottone, nichelati**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                                                 |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SKMU M63 MS                | Versione                                                        |
| N. d'ordine | <a href="#">1737050000</a> | SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, M 63, 6 mm, ottone, |
| GTIN (EAN)  | 4008190956523              | nichelato                                                       |
| CPZ         | 25 Pezzo                   |                                                                 |

**Guarnizione piatta in nylon - KSWN**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | KSWN M63                   | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1076660000</a> | KSWN (guarnizione piatta - nylon), Anello di tenuta, M 63, Nylon 6 |
| GTIN (EAN)  | 4032248838707              |                                                                    |
| CPZ         | 25 Pezzo                   |                                                                    |