

ES APG 80 WM 70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili.

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 400 mm²
- testa di crimpatura rotante a 360° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- Funzioni supplementari per la serie APG:
 - controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
 - Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
 - Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB

Dati generali per l'ordinazione

Versione	70mm ² , Crimpatura a WM
N. d'ordine	1502520000
Tipo	ES APG 80 WM 70
GTIN (EAN)	4050118310580
CPZ	1 Pezzo

ES APG 80 WM 70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 342,3 g

Dati utensile di crimpatura

Sezione capicorda	nominale	70 mm ²
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura a WM	

Descrizione contatto

Area di crimpatura , max.	70 mm ²	Sezione del conduttore max. AWG	2/0
---------------------------	--------------------	---------------------------------	-----

Inserti a crimpare

Larghezza di crimpatura	12 mm	Larghezza di crimpatura in mm	12
Sezione trasversale a crimpare in rame	70		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Download


Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

70 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M10/-70 45	Versione
N. d'ordine	1496320000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306255	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M12/-70 45	Versione
N. d'ordine	1496330000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305586	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M8/-70 45	Versione
N. d'ordine	1496310000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305944	
CPZ	25 Pezzo	

70 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	KSN/-70	Versione
N. d'ordine	1492830000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302585	
CPZ	50 Pezzo	

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

70 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	KP-M12/-70	Versione
N. d'ordine	1498150000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307467	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	KP-M20/-70	Versione
N. d'ordine	1498170000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307344	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	KP-M10/-70	Versione
N. d'ordine	1498140000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307429	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	KP-M8/-70	Versione
N. d'ordine	1498130000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307351	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	KP-M16/-70	Versione
N. d'ordine	1498160000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307481	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	KP-M14/-70	Versione
N. d'ordine	1498560000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307696	
CPZ	50 Pezzo	

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

70 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	KWN-M16/-70 90	Versione
N. d'ordine	1496050000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305708	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M8/-70 90	Versione
N. d'ordine	1496020000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305180	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M14/-70 90	Versione
N. d'ordine	1494660000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304183	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M20/-70 90	Versione
N. d'ordine	1496070000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305661	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M6/-70 90	Versione
N. d'ordine	1496010000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305609	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M12/-70 90	Versione
N. d'ordine	1496040000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305463	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M10/-70 90	Versione
N. d'ordine	1496030000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305432	
CPZ	25 Pezzo	

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

70 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M6/-70 S	Versione
N. d'ordine	1494850000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304152	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M12/-70 S	Versione
N. d'ordine	1494880000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304435	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M8/-70 S	Versione
N. d'ordine	1494860000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304527	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M10/-70 S	Versione
N. d'ordine	1494870000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304503	
CPZ	25 Pezzo	

70 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWPN-M10/-70 90	Versione
N. d'ordine	1497650000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307177	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWPN-M8/-70 90	Versione
N. d'ordine	1497640000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307047	
CPZ	25 Pezzo	

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KWPN-M12/-70 90	Versione
N. d'ordine	1497660000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307092	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWPN-M16/-70 90	Versione
N. d'ordine	1497680000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307122	
CPZ	25 Pezzo	

70 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/70	Versione
N. d'ordine	1493080000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302967	
CPZ	50 Pezzo	

70 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	VPLN/-70	Versione
N. d'ordine	1492940000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302738	
CPZ	100 Pezzo	

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori


70 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/-70	Versione
N. d'ordine	1494760000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304299	
CPZ	50 Pezzo	

70 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M14/-70	Versione
N. d'ordine	1495770000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305166	
CPZ	25 Pezzo	

Tipo	KRN-M6/-70	Versione
N. d'ordine	1496640000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
CPZ	25 Pezzo	

Tipo	KRN-M10/-70	Versione
N. d'ordine	1496670000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
CPZ	25 Pezzo	

Tipo	KRN-M8/-70	Versione
N. d'ordine	1496650000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
CPZ	25 Pezzo	

Tipo	KRN-M20/-70	Versione
N. d'ordine	1495590000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305302	
CPZ	25 Pezzo	

Data di creazione 18 settembre 2024 13.43.33 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KRN-M16/-70	Versione
N. d'ordine	1495580000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305340	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M12/-70	Versione
N. d'ordine	1495570000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304992	
CPZ	25 Pezzo	


70 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPN/-70	Versione
N. d'ordine	1498670000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308020	
CPZ	50 Pezzo	

70 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQN-M16/-70	Versione
N. d'ordine	1493240000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303131	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	KQN-M20/-70	Versione
N. d'ordine	1493250000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303087	
CPZ	50 Pezzo	

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KQN-M10/-70	Versione
N. d'ordine	1493220000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302882	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	KQN-M8/-70	Versione
N. d'ordine	1493210000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302875	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	KQN-M12/-70	Versione
N. d'ordine	1493230000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303032	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	KQN-M6/-70	Versione
N. d'ordine	1493190000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303261	
CPZ	50 Pezzo	

Utensili



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili.

- lavoro estremamente rapido grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 400 mm²
- testa di crimpatura rotante a 360° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione

Funzioni supplementari per la serie APG:

- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	APG 80	Versione
N. d'ordine	1502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
CPZ	1 Pezzo	