

ES APG 80 HEX 120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili.

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 400 mm²
- testa di crimpatura rotante a 360° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- Funzioni supplementari per la serie APG:
 - controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
 - Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
 - Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Crimpatura esagonale
N. d'ordine	1502700000
Tipo	ES APG 80 HEX 120
GTIN (EAN)	4050118310931
CPZ	1 Pezzo

ES APG 80 HEX 120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 322 g

Dati utensile di crimpatura

Sezione capicorda	nominale	120 mm ²
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura esagonale	

Descrizione contatto

Sezione del conduttore max. AWG 4/0

Inserti a crimpare

Larghezza di crimpatura	10 mm	Larghezza di crimpatura in mm	10
Numero di identificazione	20	Sezione trasversale a crimpare in rame	120

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione


Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori
120 mm²


L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/-120	Versione
N. d'ordine	1494780000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304282	
CPZ	25 Pezzo	

120 mm²


L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	VPLN/-120	Versione
N. d'ordine	1492960000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302936	
CPZ	50 Pezzo	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M8/-120 45	Versione
N. d'ordine	1496390000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M16/-120 45	Versione
N. d'ordine	1496420000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M10/-120 45	Versione
N. d'ordine	1496400000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M12/-120 45	Versione
N. d'ordine	1496410000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
CPZ	25 Pezzo	

120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWPN-M16/120 90	Versione
N. d'ordine	1497770000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307030	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWPN-M20/-120 90	Versione
N. d'ordine	1497780000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307191	
CPZ	25 Pezzo	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KWPN-M12/-120 90	Versione
N. d'ordine	1497760000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWPN-M10/-120 90	Versione
N. d'ordine	1497750000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
CPZ	25 Pezzo	

120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPN/-120	Versione
N. d'ordine	1498690000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307795	
CPZ	25 Pezzo	

120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M20/-120	Versione
N. d'ordine	1495690000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M10/-120	Versione
N. d'ordine	1495650000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
CPZ	25 Pezzo	


ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KRN-M12/-120	Versione
N. d'ordine	1495670000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M8/-120	Versione
N. d'ordine	1495790000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M16/-120	Versione
N. d'ordine	1495680000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M14/-120	Versione
N. d'ordine	1495800000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
CPZ	25 Pezzo	

120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M6/-120 S	Versione
N. d'ordine	1494410000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
CPZ	10 Pezzo	
Tipo	KRN-M12/-120 S	Versione
N. d'ordine	1494930000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
CPZ	10 Pezzo	
Tipo	KRN-M8/-120 S	Versione
N. d'ordine	1494420000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
CPZ	10 Pezzo	
Tipo	KRN-M10/-120 S	Versione
N. d'ordine	1494920000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
CPZ	10 Pezzo	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori


120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/120	Versione
N. d'ordine	1493110000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302813	
CPZ	50 Pezzo	

120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	KWN-M16/-120 90	Versione
N. d'ordine	1494480000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M10/-120 90	Versione
N. d'ordine	1494450000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M12/-120 90	Versione
N. d'ordine	1494470000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M8/-120 90	Versione
N. d'ordine	1494680000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
CPZ	25 Pezzo	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	KP-M14/-120	Versione
N. d'ordine	1498490000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307771	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	KP-M10/-120	Versione
N. d'ordine	1498240000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	KP-M12/-120	Versione
N. d'ordine	1498250000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	KP-M8/-120	Versione
N. d'ordine	1498480000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307900	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	KP-M16/-120	Versione
N. d'ordine	1498270000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307580	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	KP-M20/-120	Versione
N. d'ordine	1498280000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307702	
CPZ	50 Pezzo	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQN-M8/-120	Versione
N. d'ordine	1493320000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303186	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KQN-M20/-120	Versione
N. d'ordine	1493360000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303063	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KQN-M10/-120	Versione
N. d'ordine	1493330000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303070	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KQN-M16/-120	Versione
N. d'ordine	1493350000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303100	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KQN-M12/-120	Versione
N. d'ordine	1493340000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302998	
CPZ	25 Pezzo	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensili



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili.

- lavoro estremamente rapido grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 400 mm²
- testa di crimpatura rotante a 360° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- Funzioni supplementari per la serie APG:
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	APG 80	Versione
N. d'ordine	1502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
CPZ	1 Pezzo	