

ES APG 80 HEX 240**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili.

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 400 mm²
- testa di crimpatura rotante a 360° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- Funzioni supplementari per la serie APG:
 - controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
 - Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
 - Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Crimpatura esagonale
N. d'ordine	1502740000
Tipo	ES APG 80 HEX 240
GTIN (EAN)	4050118310481
CPZ	1 Pezzo

ES APG 80 HEX 240**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 285,8 g

Dati utensile di crimpatura

Sezione capicorda	nominale	240 mm ²
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura esagonale	

Descrizione contatto

Sezione del conduttore max. AWG 450

Inserti a crimpare

Larghezza di crimpatura	5 mm	Larghezza di crimpatura in mm	5
Numero di identificazione	28	Sezione trasversale a crimpare in alluminio	185
Sezione trasversale a crimpare in rame	240		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori
120 mm²


L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/-120	Versione
N. d'ordine	1494780000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304282	
CPZ	25 Pezzo	

240 mm²


L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231


Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M12/-240 45	Versione
N. d'ordine	1495400000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305227	
CPZ	15 Pezzo	
Tipo	KWN-M16/-240 45	Versione
N. d'ordine	1495410000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305203	
CPZ	15 Pezzo	
Tipo	KWN-M20/-240 45	Versione
N. d'ordine	1495420000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305234	
CPZ	15 Pezzo	

ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori
10 mm²


L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQNG-M6/-10	Versione
N. d'ordine	1492690000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302394	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KQNG-M5/-10	Versione
N. d'ordine	1492680000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302479	
CPZ	100 Pezzo	

10 mm²


L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	VPN/-10	Versione
N. d'ordine	1498620000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308136	
CPZ	100 Pezzo	

ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

10 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPLN/-10	Versione
N. d'ordine	1492890000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302561	
CPZ	100 Pezzo	

240 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M16/-240 S	Versione
N. d'ordine	1494370000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304046	
CPZ	5 Pezzo	
Tipo	KRN-M10/-240 S	Versione
N. d'ordine	1494340000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304039	
CPZ	5 Pezzo	
Tipo	KRN-M12/-240 S	Versione
N. d'ordine	1494350000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303933	
CPZ	5 Pezzo	

ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori


240 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPN/-240	Versione
N. d'ordine	1498730000	Spine piatte,240 mm ² ,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308044	
CPZ	15 Pezzo	

240 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQN-M16/-240	Versione
N. d'ordine	1493480000	Spine piatte,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303209	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KQN-M10/-240	Versione
N. d'ordine	1493460000	Spine piatte,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303230	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KQN-M12/-240	Versione
N. d'ordine	1493470000	Spine piatte,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303551	
CPZ	25 Pezzo	

ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori


120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPLN/-120	Versione
N. d'ordine	1492960000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302936	
CPZ	50 Pezzo	

10 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQN-M4/-10	Versione
N. d'ordine	1494010000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303810	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KQN-M6/-10	Versione
N. d'ordine	1494030000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303483	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KQN-M8/-10	Versione
N. d'ordine	1494040000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303803	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KQN-M5/-10	Versione
N. d'ordine	1494020000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303681	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KQN-M10/-10	Versione
N. d'ordine	1494050000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303711	
CPZ	100 Pezzo	

ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KQN-M12/-10	Versione
N. d'ordine	1494060000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304008	
CPZ	100 Pezzo	

120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	KWN-M8/-120 45	Versione
N. d'ordine	1496390000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M16/-120 45	Versione
N. d'ordine	1496420000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M10/-120 45	Versione
N. d'ordine	1496400000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M12/-120 45	Versione
N. d'ordine	1496410000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
CPZ	25 Pezzo	

ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWPN-M16/120 90	Versione
N. d'ordine	1497770000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307030	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWPN-M20/-120 90	Versione
N. d'ordine	1497780000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307191	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWPN-M12/-120 90	Versione
N. d'ordine	1497760000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWPN-M10/-120 90	Versione
N. d'ordine	1497750000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
CPZ	25 Pezzo	

10 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWPN-M6/-10 90	Versione
N. d'ordine	1497420000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
CPZ	100 Pezzo	


ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KWPN-M8/-10 90	Versione
N. d'ordine	1497430000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
CPZ	100 Pezzo	


10 mm²


L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/10	Versione
N. d'ordine	1493030000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302776	
CPZ	100 Pezzo	

10 mm²


L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KSN/-10	Versione
N. d'ordine	1492780000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302806	
CPZ	100 Pezzo	

ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

185 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQN-M12/-185	Versione
N. d'ordine	1493430000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303308	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KQN-M16/-185	Versione
N. d'ordine	1493440000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303414	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KQN-M10/-185	Versione
N. d'ordine	1493420000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303322	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KQN-M20/-185	Versione
N. d'ordine	1493450000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303544	
CPZ	25 Pezzo	

10 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/-10	Versione
N. d'ordine	1497130000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306491	
CPZ	50 Pezzo	

ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

240 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M16/-240 90	Versione
N. d'ordine	1494620000	Spine piatte,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304237	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M12/-240 90	Versione
N. d'ordine	1494610000	Spine piatte,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304244	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M10/-240 90	Versione
N. d'ordine	1494590000	Spine piatte,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304145	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M20/-240 90	Versione
N. d'ordine	1494630000	Spine piatte,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304138	
CPZ	25 Pezzo	

150 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M12/-150	Versione
N. d'ordine	1495720000	Spine piatte,150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M8/-150	Versione
N. d'ordine	1495700000	Spine piatte,150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
CPZ	25 Pezzo	

ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KRN-M10/-150	Versione
N. d'ordine	1495710000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M14/-150	Versione
N. d'ordine	1495810000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
CPZ	25 Pezzo	

240 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M20/-240	Versione
N. d'ordine	1495520000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305104	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M12/-240	Versione
N. d'ordine	1495500000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305142	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M8/-240	Versione
N. d'ordine	1495480000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304756	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M10/-240	Versione
N. d'ordine	1495490000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305050	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M14/-240	Versione
N. d'ordine	1497270000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306842	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M16/-240	Versione
N. d'ordine	1495510000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304770	
CPZ	25 Pezzo	

ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

240 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWPN-M20/-240 90	Versione
N. d'ordine	1496750000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306095	
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	KWPN-M16/-240 90	Versione
N. d'ordine	1496740000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306507	
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	KWPN-M12/-240 90	Versione
N. d'ordine	1496730000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306279	
CPZ	20 Pezzo	

10 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M8/-10 90	Versione
N. d'ordine	1497040000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KWN-M5/-10 90	Versione
N. d'ordine	1497020000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KWN-M6/-10 90	Versione
N. d'ordine	1497030000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
CPZ	100 Pezzo	

ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KWN-M12/-10 90	Versione
N. d'ordine	1497070000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KWN-M10/-10 90	Versione
N. d'ordine	1497050000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
CPZ	100 Pezzo	

120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPN/-120	Versione
N. d'ordine	1498690000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307795	
CPZ	25 Pezzo	

240 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KP-M14/-240	Versione
N. d'ordine	1498530000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307689	
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	KP-M16/-240	Versione
N. d'ordine	1498420000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307825	
CPZ	20 Pezzo	

ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KP-M10/-240	Versione
N. d'ordine	1498390000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307818	
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	KP-M20/-240	Versione
N. d'ordine	1498430000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307832	
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	KP-M12/-240	Versione
N. d'ordine	1498410000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307672	
CPZ	20 Pezzo	

10 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	KWN-M6/-10 45	Versione
N. d'ordine	1496820000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306286	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KWN-M10/-10 45	Versione
N. d'ordine	1496840000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KWN-M5/-10 45	Versione
N. d'ordine	1496810000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306309	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KWN-M8/-10 45	Versione
N. d'ordine	1496830000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330	
CPZ	100 Pezzo	

ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

10 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KP-M6/-10	Versione
N. d'ordine	1497880000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KP-M8/-10	Versione
N. d'ordine	1497890000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KP-M10/-10	Versione
N. d'ordine	1497910000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KP-M5/-10	Versione
N. d'ordine	1497870000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
CPZ	100 Pezzo	

240 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	VSTN/-240	Versione
N. d'ordine	1497400000	Spine piatte, 240 mm ² , 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306965	
CPZ	25 Pezzo	

ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

10 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	KRN-M8/-10	Versione
N. d'ordine	1496930000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KRN-M4/-10	Versione
N. d'ordine	1496900000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KRN-M12/-10	Versione
N. d'ordine	1496950000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KRN-M10/-10	Versione
N. d'ordine	1496940000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KRN-M5/-10	Versione
N. d'ordine	1496910000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KRN-M6/-10	Versione
N. d'ordine	1496920000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
CPZ	100 Pezzo	

ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori


185 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPN/-185	Versione
N. d'ordine	1498720000	Spine piatte, 185 mm ² , 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308051	
CPZ	25 Pezzo	

120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M20/-120	Versione
N. d'ordine	1495690000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M10/-120	Versione
N. d'ordine	1495650000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M12/-120	Versione
N. d'ordine	1495670000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M8/-120	Versione
N. d'ordine	1495790000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M16/-120	Versione
N. d'ordine	1495680000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
CPZ	25 Pezzo	


ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KRN-M14/-120	Versione
N. d'ordine	1495800000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
CPZ	25 Pezzo	

120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231


Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M6/-120 S	Versione
N. d'ordine	1494410000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
CPZ	10 Pezzo	
Tipo	KRN-M12/-120 S	Versione
N. d'ordine	1494930000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
CPZ	10 Pezzo	
Tipo	KRN-M8/-120 S	Versione
N. d'ordine	1494420000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
CPZ	10 Pezzo	
Tipo	KRN-M10/-120 S	Versione
N. d'ordine	1494920000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
CPZ	10 Pezzo	

ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori
120 mm²


L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/120	Versione
N. d'ordine	1493110000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302813	
CPZ	50 Pezzo	

120 mm²


L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	KWN-M16/-120 90	Versione
N. d'ordine	1494480000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M10/-120 90	Versione
N. d'ordine	1494450000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M12/-120 90	Versione
N. d'ordine	1494470000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M8/-120 90	Versione
N. d'ordine	1494680000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
CPZ	25 Pezzo	

ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KP-M14/-120	Versione
N. d'ordine	1498490000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307771	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	KP-M10/-120	Versione
N. d'ordine	1498240000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	KP-M12/-120	Versione
N. d'ordine	1498250000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	KP-M8/-120	Versione
N. d'ordine	1498480000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307900	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	KP-M16/-120	Versione
N. d'ordine	1498270000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307580	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	KP-M20/-120	Versione
N. d'ordine	1498280000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307702	
CPZ	50 Pezzo	

ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQN-M8/-120	Versione
N. d'ordine	1493320000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303186	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KQN-M20/-120	Versione
N. d'ordine	1493360000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303063	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KQN-M10/-120	Versione
N. d'ordine	1493330000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303070	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KQN-M16/-120	Versione
N. d'ordine	1493350000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303100	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KQN-M12/-120	Versione
N. d'ordine	1493340000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302998	
CPZ	25 Pezzo	

ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Utensili**

Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili.

- lavoro estremamente rapido grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 400 mm²
- testa di crimpatura rotante a 360° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- Funzioni supplementari per la serie APG:
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	APG 80	Versione
N. d'ordine	1502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
CPZ	1 Pezzo	