

**BG ARGH HQP ALU PT6 CS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Adattatore HQ per FieldPower®**

Installazione senza l'ausilio di utensili come una guarnizione per cavo FieldPower

Adatto per connettori a spina HQ 4/2, HQ 8 e HQ 17

Opzionalmente con calotta di protezione bloccabile (protezione contro la riaccensione, a norma EN 60204 -1)

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Adattatore, Inserto di tenuta Field Power®, Adattatore HQ, IP65, con custodia corrispondente, Policarbonato, rinforzato con fibra di vetro, con chiusura di sicurezza: Sì |
| N. d'ordine | <a href="#">1532210000</a>                                                                                                                                                |
| Tipo        | BG ARGH HQP ALU PT6 CS                                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN)  | 4050118337600                                                                                                                                                             |
| CPZ         | 1 Pezzo                                                                                                                                                                   |

## BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |          |                      |            |
|---------------------|----------|----------------------|------------|
| Profondità          | 60,11 mm | Profondità (pollici) | 2,367 inch |
| Posizione verticale | 39 mm    | Altezza (pollici)    | 1,535 inch |
| Larghezza           | 58 mm    | Larghezza (pollici)  | 2,283 inch |
| Peso netto          | 34,99 g  |                      |            |

## Temperature

|                              |                |                         |                |
|------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura di magazzinaggio | -40 °C...85 °C | Temperatura d'esercizio | -40 °C...70 °C |
|------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|

## Dati generali

|                                                 |                                 |                     |                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Classe d'infiammabilità UL 94                   | HB                              | Grado di protezione | IP65, con custodia corrispondente |
| Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio | in FieldPower® lama guarnizione | Silicone            | No                                |

## Versione

|       |               |
|-------|---------------|
| Forma | Adattatore HQ |
|-------|---------------|

## Indicazioni generali

|                           |                                                |                                                 |                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Materiale                 | Polycarbonato, rinforzato con fibra di vetro   | Silicone                                        | No                              |
| Colori                    | Grigio, RAL 7032                               | Forma                                           | Adattatore HQ                   |
| Grado di protezione       | IP65, con custodia corrispondente              | Classe d'infiammabilità UL 94                   | HB                              |
| con chiusura di sicurezza | Sì                                             | Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio | in FieldPower® lama guarnizione |
| Versione                  | Adattatore, custodia con chiusura di sicurezza |                                                 |                                 |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002624    | ETIM 7.0    | EC002624    |
| ETIM 8.0    | EC002624    | ETIM 9.0    | EC002624    |
| ECLASS 9.1  | 27-18-27-90 | ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 12.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| REACH SVHC            | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP                  | 210f646e-64fd-46de-9a7c-8dff222ea2cb           |
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione                       |

## Omologazioni

Omologazioni



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Conforme    |
| UL File Number Search  | Sito web UL |
| N° certificato (cURus) | E92202      |

Data di creazione 18 settembre 2024 13.49.39 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

2

**BG ARGH HQP ALU PT6 CS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Download**

|                                                  |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | <a href="#">UL Certificate FieldPower® HQ adapter</a><br><a href="#">Manufacturer's Declaration FieldPower® plug-in connectors and HQ adapters</a>                            |
| Dati ingegneristici                              | <a href="#">CAD data – STEP</a><br><a href="#">Success story – FieldPower® customer reference PRO-EL</a><br><a href="#">Success story – FieldPower® Kundenreferenz PRO-EL</a> |
| Notifica modifica prodotto                       | <a href="#">Product Change Notification FieldPower® HQ Adapter</a><br><a href="#">Produktänderungsmitteilung FieldPower® HQ Adapter</a>                                       |
| Cataloghi                                        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                                                                      |

**BG ARGH HQP ALU PT6 CS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**



## BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## 17 poli



La serie HQ: grandi prestazioni in una struttura compatta. I valori elettrici parlano da sé. Anche in questo caso è possibile utilizzare i contatti a crimpare HE standard.

Il livello del collegamento cavo è realizzato come contatto a crimpare, utilizzato come standard per decenni. I contatti a crimpare non sono in dotazione con gli inserti.

Numero di poli: 17 (+PE)

Corrente di dimensionamento: **10 A**

Tensione nominale **250 V**

Tensione nominale secondo UL/CSA: **600 V AC/DC**

Collegamento a crimpare

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                             |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC HQ 17 FC               | Versione                                                    |
| N. d'ordine | <a href="#">1003200000</a> | HDC - Connettore, Femmina, 250 V, 10 A, Numero di poli: 17, |
| GTIN (EAN)  | 4032248698196              | Collegamento a crimpare, Grandezza: HQ                      |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                             |
| Tipo        | HDC HQ 17 MC               | Versione                                                    |
| N. d'ordine | <a href="#">1003210000</a> | HDC - Connettore, Maschio, 250 V, 10 A, Numero di poli: 17, |
| GTIN (EAN)  | 4032248698202              | Collegamento a crimpare, Grandezza: HQ                      |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                             |

## BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Calotta, entrata cavo laterale



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65. La versione HQ offre ora una protezione aggiuntiva: la base passante (calotta e gancio in metallo) può essere fissata con un lucchetto.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC HQP TSLU 1PG16         | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1003090000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: HQ, Grado di protezione: IP65 (in          |
| GTIN (EAN)  | 4032248698028              | condizione innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore,    |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 16 |

## 4/2 poli



Serie HQ - Piccola nelle dimensioni, ma grande nelle prestazioni. Le caratteristiche elettriche parlano da sole. Anche in questo caso è possibile utilizzare i collaudati contatti a crimpare HD e HX.

Il livello del collegamento cavo è ideato per i contatti a crimpare. Il collaudato collegamento a crimpare viene utilizzato già da decenni.

I contatti a crimpare non sono forniti in dotazione con gli inserti.

Numero di poli: **4/2 (+PE)**

Corrente di dimensionamento: **40/10 A**

Tensione di dimensionamento: **690 / 250 V**

Tensione di dimensionamento secondo UL/CSA: **600 V AC/DC**

Collegamento a crimpare

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                            |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC HQ 4/2 FC              | Versione                                                   |
| N. d'ordine | <a href="#">1003160000</a> | HDC - Connettore, Femmina, 690 V, 40 A, Numero di poli: 6, |
| GTIN (EAN)  | 4032248698158              | Collegamento a crimpare, Grandezza: HQ                     |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                            |

## BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

|             |                            |                                                            |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC HQ 4/2 MC              | Versione                                                   |
| N. d'ordine | <a href="#">1003170000</a> | HDC - Connettore, Maschio, 690 V, 40 A, Numero di poli: 6, |
| GTIN (EAN)  | 4032248698165              | Collegamento a crimpare, Grandezza: HQ                     |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                            |

## 8 poli



Piccolo nelle dimensioni, ma grande nelle prestazioni. I parametri elettrici parlano da soli. Anche in questo caso è possibile utilizzare i contatti a crimpare HE.

Numero di poli: **8 (+PE)**

Corrente di dimensionamento: **16 A**

Tensione di dimensionamento: **500 V**

Tensione nominale secondo UL/CSA: **600 V AC/DC**

Collegamento a crimpare

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                            |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC HQ 8 FC                | Versione                                                   |
| N. d'ordine | <a href="#">1919980000</a> | HDC - Connettore, Femmina, 500 V, 16 A, Numero di poli: 8, |
| GTIN (EAN)  | 4032248557950              | Collegamento a crimpare, Grandezza: HQ                     |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                            |

|             |                            |                                                            |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC HQ 8 MC                | Versione                                                   |
| N. d'ordine | <a href="#">1919970000</a> | HDC - Connettore, Maschio, 500 V, 16 A, Numero di poli: 8, |
| GTIN (EAN)  | 4032248557943              | Collegamento a crimpare, Grandezza: HQ                     |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                            |

## BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Calotta, entrata cavo laterale



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65. La versione HQ offre ora una protezione aggiuntiva: la base passante (calotta e gancio in metallo) può essere fissata con un lucchetto.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC HQM TSLU 1PG21         | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1003100000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: HQ, Grado di protezione: IP65 (in          |
| GTIN (EAN)  | 4032248698035              | condizione innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore,    |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21 |

## BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Base passante



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65. La versione HQ offre ora una protezione aggiuntiva: la base passante (calotta e gancio in metallo) può essere fissata con un lucchetto.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC HQP ALU CS             | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1354950000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: HQ, Grado di protezione: IP65 (in       |
| GTIN (EAN)  | 4050118157215              | condizione innestata), Base passante, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Standard                                                           |
| Tipo        | HDC HQP ALU                | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1003040000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: HQ, Grado di protezione: IP65 (in       |
| GTIN (EAN)  | 4032248697977              | condizione innestata), Base passante, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Standard                                                           |

## BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Coperchio



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65. La versione HQ offre ora una protezione aggiuntiva: la base passante (calotta e gancio in metallo) può essere fissata con un lucchetto.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                      |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC HQP DOD 2BO CS         | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1251670000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: HQ, Grado di protezione: IP65 (in         |
| GTIN (EAN)  | 4050118052329              | condizione innestata), Coperchio per parti inferiori della custodia, |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Gancio trasversale in basso                                          |
| Tipo        | HDC HQP DMD 2BO CS         | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1251660000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: HQ, Grado di protezione: IP65 (in         |
| GTIN (EAN)  | 4050118052312              | condizione innestata), Coperchio per parti inferiori della custodia, |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Gancio trasversale in basso                                          |
| Tipo        | HDC HQP DOD 2BO            | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1003140000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: HQ, Grado di protezione: IP65 (in         |
| GTIN (EAN)  | 4032248698073              | condizione innestata), Coperchio per parti inferiori della custodia, |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Gancio trasversale in basso, Standard                                |
| Tipo        | HDC HQP DMD 2BO            | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1003130000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: HQ, Grado di protezione: IP65 (in         |
| GTIN (EAN)  | 4032248698066              | condizione innestata), Coperchio per parti inferiori della custodia, |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Gancio trasversale in basso, Standard                                |

## BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Calotta, entrata cavo dall'alto



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65. La versione HQ offre ora una protezione aggiuntiva: la base passante (calotta e gancio in metallo) può essere fissata con un lucchetto.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC HQM TOLU 1PG21         | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1003080000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: HQ, Grado di protezione: IP65 (in          |
| GTIN (EAN)  | 4032248698011              | condizione innestata), Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,   |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21 |

## BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Calotta, entrata cavo dall'alto



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65. La versione HQ offre ora una protezione aggiuntiva: la base passante (calotta e gancio in metallo) può essere fissata con un lucchetto.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC HQP TOLU 1PG16         | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1003070000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: HQ, Grado di protezione: IP65 (in          |
| GTIN (EAN)  | 4032248698004              | condizione innestata), Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,   |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 16 |