

CLI C 1-3 WS/SW J CD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm² a max. 70 mm² sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

Dati generali per l'ordinazione

Versione	CableLine, Segnafili e segnacavi, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, bianco
N. d'ordine	1568251030
Tipo	CLI C 1-3 WS/SW J CD
GTIN (EAN)	4032248441280
CPZ	500 Pezzo

CLI C 1-3 WS/SW J CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	5 mm	Profondità (pollici)	0,197 inch
Posizione verticale	3 mm	Altezza (pollici)	0,118 inch
Larghezza	4,2 mm	Larghezza (pollici)	0,165 inch
Peso netto	0,08 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -30...80 °C

Dati generali

Alogeni	Sì		
Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C		
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C		
Caratteri stampati	Lettere, maiuscole		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9		
Colore stampa	nero		
Colori	bianco		
Industrie consigliate	Processo, Macchine		
Larghezza	4,2 mm		
Materiale	PVC, flessibile, senza cadmio		
Numero di marcatori per combinazione	1 Bobina = Segnafile e segnacavi		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Bobina	
Orientamento della stampa	orizzontale		
Processo di stampa	impresso a caldo		
Stampa	J		
Tipo di stampa	Standard		
Versione	CD		

Segnafile e segnacavi

Alogeni	Sì		
Diametro esterno del conduttore, max.	5 mm	Diametro esterno conduttore	2,5 - 5 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm ²	Diametro esterno del conduttore, min.	2,5 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	1,5 - 4 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	1,5 mm ²

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Data di creazione 18 settembre 2024 13.55.41 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

Foglio dati**CLI C 1-3 WS/SW J CD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS Conforme

Download

Notifica modifica prodotto [PCN CableLine_DE](#)
[PCN CableLine_EN](#)

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Foglio dati

CLI C 1-3 WS/SW J CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



Come da figura