

**HDC 64D TSLU 1PG21G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| N. d'ordine | <a href="#">1662470000</a>   |
| Tipo        | HDC 64D TSLU 1PG21G  |
| GTIN (EAN)  | 4008190418991  |
| CPZ         | 1 Pezzo  |

**HDC 64D TSLU 1PG21G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|                     |         |                     |            |
|---------------------|---------|---------------------|------------|
| Posizione verticale | 76 mm   | Altezza (pollici)   | 2,992 inch |
| Larghezza           | 45,5 mm | Larghezza (pollici) | 1,791 inch |
| Peso netto          | 332 g   |                     |            |

**Temperature**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Valori limite di temperatura | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------------|-------------------|

**Dati generali**

|                               |                        |                                  |                                |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Custodie EMC                  | No                     | Grado di protezione              | IP65 (in condizione innestata) |
| Materiale base della custodia | alluminio pressofuso   | Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile          |
| Superficie                    | Verniciatura a polvere |                                  |                                |

**Dimensioni**

|                      |       |                     |                 |
|----------------------|-------|---------------------|-----------------|
| Altezza Custodia B   | 76 mm | Entrata cavo        | con filettatura |
| Larghezza custodia C | 43 mm | Lunghezza, custodie | 120 mm          |

**Esecuzione**

|   |                               |                              |  |
|---|-------------------------------|------------------------------|--|
| Adatti per ModuPlug®                      | Sì                            | BG                           | 8  |
| Colore (RAL)                              | RAL 7035                      | Dimensione entrate cavi      | PG 21                                      |
| Entrata cavo                              | con filettatura               | Esecuzione custodia          | Entrata cavo laterale, Custodia connettore |
| Esecuzione sistema di chiusura            | Gancio longitudinale in basso | Filettatura (interna)        | PG 21                                      |
| Forma                                     | alto                          | Grandezza                    | 8  |
| Numero entrate cavo in alto               | 0                             | Numero entrate cavo laterali | 1  |
| Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio | Parte superiore               | Tipo                         | Spina                                      |
| Versione con gancio                       | Gancio longitudinale          |                              |  |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |             |             |

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Sostanza           | Acetone                        |
| Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza           | Olio di perforazione           |
| Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | Diesel                         |
| Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | Alcool etilico                 |
| Resistenza chimica | Resistente                     |

**HDC 64D TSLU 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici**

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Sostanza           | Olio per trasmissione          |
| Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | Olio idraulico                 |
| Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | Refrigerante                   |
| Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | Benzina di petrolio            |
| Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | Sudore                         |
| Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | Benzina super                  |
| Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza           | Acqua                          |
| Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | UV                             |
| Resistenza chimica | Instabile                      |
| Sostanza           | Ozono                          |
| Resistenza chimica | Instabile                      |

**Conformità ambientale del prodotto**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1   |
| SCIP                                 | d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a   |
| Resistenza chimica                   | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@49d25e49 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2bf9e72b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@66b8f89 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@71aa139c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2a513bf6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4e754128 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@143888a8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@35af5f40 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@16825c88 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@729a3371 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@22b79842 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6dad860b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@694fe12a |
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione   |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6bl  |

**Omologazioni**

Omologazioni



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Conforme    |
| UL File Number Search  | Sito web UL |
| N° certificato (cURus) | E92202      |

**HDC 64D TSLU 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Download**

Omologazione/Certificato/Documento  
di conformità

[Manufacturer's declaration](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Notifica modifica prodotto

[20220214 Technical change to HDC housings](#)  
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Documentazione tecnica

[1662470000 HDC\\_64D\\_TSLU\\_1PG21G\\_STP\\_Blatt\\_1.pdf](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

[FL FIELDWIRING EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)


**Foglio dati**

**HDC 64D TSLU 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**



## HDC 64D TSLU 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Base chiusa



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | HDC 64D SDLU 1M25G         | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1904430000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione |
| GTIN (EAN)  | 4032248585106              | innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, con |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25                               |
| Tipo        | HDC 64D SDLU 2PG29G        | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1663040000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione |
| GTIN (EAN)  | 4008190419561              | innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, con |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | coperchio, Dimensione entrate cavi: PG 29                              |
| Tipo        | HDC 64D SLU 2M32G          | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1786900000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione |
| GTIN (EAN)  | 4032248204144              | innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto,     |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Dimensione entrate cavi: M 32  |
| Tipo        | HDC 24B SLU 1M25G          | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1901560000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione |
| GTIN (EAN)  | 4032248521395              | innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard, |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Dimensione entrate cavi: M 25  |
| Tipo        | HDC 64D SDLU 2M25G         | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1786950000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione |
| GTIN (EAN)  | 4032248204199              | innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, con |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25                               |
| Tipo        | HDC 64D SLU 2M25G          | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1786910000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione |
| GTIN (EAN)  | 4032248204151              | innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto,     |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Dimensione entrate cavi: M 25  |
| Tipo        | HDC 24B SDLU 1M25G         | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1901480000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione |
| GTIN (EAN)  | 4032248521364              | innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard, |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25                           |
| Tipo        | HDC 24B SLU 2M25G          | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1787880000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione |
| GTIN (EAN)  | 4032248205325              | innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard, |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Dimensione entrate cavi: M 25  |

Data di creazione 18 settembre 2024 14.33.36 CEST

## HDC 64D TSLU 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | HDC 64D SDLU 1M32G         | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1904440000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione |
| GTIN (EAN)  | 4032248585212              | innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, con |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | coperchio, Dimensione entrate cavi: M 32                               |
| Tipo        | HDC 24B SDLU 2M25G         | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1787900000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione |
| GTIN (EAN)  | 4032248205349              | innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard, |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25                           |
| Tipo        | HDC 64D SLU 1M25G          | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1904480000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione |
| GTIN (EAN)  | 4032248585090              | innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto,     |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Dimensione entrate cavi: M 25  |
| Tipo        | HDC 64D SLU 1M32G          | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1904490000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione |
| GTIN (EAN)  | 4032248585618              | innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto,     |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Dimensione entrate cavi: M 32  |
| Tipo        | HDC 64D SDLU 2M32G         | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1786940000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione |
| GTIN (EAN)  | 4032248204182              | innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, con |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | coperchio, Dimensione entrate cavi: M 32                               |
| Tipo        | HDC 24B SLU 2PG21G         | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1662720000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione |
| GTIN (EAN)  | 4008190419240              | innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard, |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Dimensione entrate cavi: PG 21   |
| Tipo        | HDC 24B SDLU 2PG21G        | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1214500000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione |
| GTIN (EAN)  | 4008190153021              | innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard, |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | con coperchio, Dimensione entrate cavi: PG 21                          |

**HDC 64D TSLU 1PG21G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Accessori****Base passante**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | HDC 24B ADLU               | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1214300000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione |
| GTIN (EAN)  | 4008190083090              | innestata), Base passante, Gancio longitudinale in basso, Standard,    |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | con coperchio  |
| Tipo        | HDC 24B ALU                | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1213900000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione |
| GTIN (EAN)  | 4008190176303              | innestata), Base passante, Gancio longitudinale in basso, Standard     |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |  |

**HDC 64D TSLU 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Accessori****Base di prolunga**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | HDC 24B KLU 1M25G          | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1968340000</a> | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione |
| GTIN (EAN)  | 4032248689378              | innestata), Base di prolunga, Gancio longitudinale in basso, Standard, |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Dimensione entrate cavi: M 25  |