

**SKMU PG 13,5-K GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | SKMU PA (controdado di plastica), Controdado, PG 13,5, 6 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| N. d'ordine | <a href="#">1697470000</a>                                                           |
| Tipo        | SKMU PG 13,5-K GR                                                                    |
| GTIN (EAN)  | 4008190880583                                                                        |
| CPZ         | 100 Pezzo                                                                            |

## SKMU PG 13,5-K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |       |                   |            |
|---------------------|-------|-------------------|------------|
| Posizione verticale | 6 mm  | Altezza (pollici) | 0,236 inch |
| Peso netto          | 2,2 g |                   |            |

## Temperature

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Temperatura d'esercizio | -40 °C... 100 °C |
|-------------------------|------------------|

## Dati Generali

|                                          |         |                                          |                         |
|------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-------------------------|
| Alogeni                                  | No      | Apertura della chiave 1                  | 27 mm                   |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C  | Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C                  |
| Classe d'infiammabilità UL 94            | HB      | Diametro esterno                         | 31,19 mm                |
| Filettatura (esterna)                    | PG 13,5 | Filettatura (interna)                    | PG 13,5                 |
| Lunghezza filettatura                    | 6 mm    | Materiale                                | Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Passo del filetto                        | 1,41 mm | Pressacavi                               | PG 13,5                 |
| Silicone                                 | No      | Spessore                                 | 6 mm                    |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000940    | ETIM 7.0    | EC000940    |
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-24 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-24 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |             |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| REACH SVHC            | /                        |
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |

## Omologazioni

Omologazioni



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Download

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Cataloghi           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochure            |                                          |

**SKMU PG 13,5-K GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

