

**KLBUE 10-20 CPF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Grazie a speciali piedini di montaggio, la gamma di prodotti comprende anche selle di bloccaggio dello scudo che possono essere montate sui profili a C. La schermatura viene deviata dalle staffe di fissaggio della schermatura tramite il piedino di montaggio ai profili a C e quindi a PE (massa).

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Staffa di serraggio, Serracavo, acciaio
N. d'ordine	<a href="#">1752701001</a>
Tipo	KLBUE 10-20 CPF
GTIN (EAN)	4032248044436
CPZ	10 Pezzo

**KLBUE 10-20 CPF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	39,5 mm	Profondità (pollici)	1,555 inch
Posizione verticale	26 mm	Altezza (pollici)	1,024 inch
Larghezza	24 mm	Larghezza (pollici)	0,945 inch
Larghezza di fissaggio	22,5 mm	Peso netto	36,048 g

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C
------------------------------	----------------

**Altri dati tecnici**

Esecuzione a prova di esplosione	Sì	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto, Barra conduttrice
Tipo di fissaggio	se avvitato		

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	per collegamento di schermatura	Guida	TS 27
----------	---------------------------------	-------	-------

**Dati dei materiali**

Materiale	acciaio	Colori	grigio
-----------	---------	--------	--------

**Dimensioni**

Passo in mm (P)	30 mm
-----------------	-------

**Generale**

Guida	TS 27	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto, Barra conduttrice
-------	-------	-------------------------	--------------------------------------

**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

Diametro del cavo, max.	20 mm	Diametro del cavo, min.	10 mm
-------------------------	-------	-------------------------	-------

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20
ECLASS 14.0	27-25-01-20		

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Foglio dati****KLBUE 10-20 CPF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**KLBUE 10-20 CPF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Accessori****Acciaio**

Le guide DIN in acciaio sono le più diffuse sul mercato.  
Le guide DIN in metallo hanno la più bassa protezione dai cortocircuiti, simile all'acciaio inossidabile.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1802690000</a>	Guida di supporto, Guide di supporto, acciaio, zincato, Larghezza:
GTIN (EAN)	4032248257201	2000 mm, Posizione verticale: 27 mm, Profondità: 12.5 mm,
CPZ	2 m	Larghezza intaglio: 9.00 mm, Lunghezza intaglio: 9.00 mm