

ZTR 2.5-2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

In alcune applicazioni è opportuno aggiungere un rilevatore di prova o un elemento di separazione al morsetto componibile passante per scopi di prova e sicurezza. Con i morsetti per sezionatori di prova potete misurare i circuiti elettrici in assenza di tensione. Sebbene la distanza dei punti di disconnessione e la distanza superficiale non siano valutate in termini dimensionali, deve essere dimostrata la forza di tensione impulsiva di dimensionamento specificata.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Morsetti componibili sezionatori di prova, Molla autobloccante, 2.5 mm ² , 400 V, 10 A, orientabile, Beige scuro |
| N. d'ordine | 1779010000 |
| Tipo | ZTR 2.5-2 |
| GTIN (EAN) | 4032248184552 |
| CPZ | 50 Pezzo |

ZTR 2.5-2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

| | | | |
|------------------------------|------------|----------------------|------------|
| Profondità | 43,5 mm | Profondità (pollici) | 1,713 inch |
| Profondità inclusa guida DIN | 44 mm | Posizione verticale | 50,5 mm |
| Altezza (pollici) | 1,988 inch | Larghezza | 5,1 mm |
| Larghezza (pollici) | 0,201 inch | Peso netto | 4 g |

Temperature

| | | | |
|--|----------------|--|--------|
| Temperatura di magazzinaggio | -25 °C...55 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 120 °C | | |

Altri dati tecnici

| | | | |
|----------------------------------|--------|-------------------------|-------------------|
| Esecuzione a prova di esplosione | No | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Lati aperti | destra | Tipo di montaggio | innestabile |

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

| | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, altro collegamento, max. | 1,5 mm ² | Tipo di collegamento, ulteriore collegamento | Molla autobloccante |
|---|---------------------|--|---------------------|

Dati caratteristici del sistema

| | | | |
|---|--|--------------------------------|----|
| Versione | Molla autobloccante, Distanziatori, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato | Piastra terminale (necessaria) | Sì |
| Numero di potenziali | 1 | Numero di piani | 1 |
| Numero dei punti di serraggio per piano | 2 | Numero di potenziali per piano | 1 |
| Piani ponticellati internamente | No | Collegamento PE | No |
| Guida | TS 35 | Funzione N | No |
| Funzione PE | No | Funzione PEN | No |

Dati dei materiali

| | | | |
|-------------------------------|-------|--------|-------------|
| Materiale | Wemid | Colori | Beige scuro |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | | |

Dati dimensionamento

| | | | |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| Sezione di dimensionamento | 2,5 mm ² | Tensione nominale | 400 V |
| Tensione DC nominale | 400 V | Corrente nominale | 10 A |
| Corrente con conduttore max. | 21 A | Norme | IEC 60947-7-1 |
| Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ | Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x | 0,77 W | Grado di lordura | 3 |

Dati dimensionamento secondo CSA

| | | | |
|------------------------|--------|------------------------|----------------|
| Corrente Gr B (CSA) | 10 A | Corrente Gr C (CSA) | 10 A |
| Corrente Gr D (CSA) | 10 A | N° certificato (CSA) | 200039-1152892 |
| Sezione cavo max (CSA) | 12 AWG | Sezione cavo min (CSA) | 26 AWG |
| Tensione Gr B (CSA) | 300 V | Tensione Gr C (CSA) | 300 V |
| Tensione Gr D (CSA) | 300 V | | |

Data di creazione 18 settembre 2024 15.13.34 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

2

ZTR 2.5-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dati dimensionamento secondo UL

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| Corrente Gr D (UR) | 10 A | Grandezza conduttore Factory wiring max (UR) | 12 AWG |
| Grandezza conduttore Factory wiring min (UR) | 26 AWG | Grandezza conduttore Field wiring max (UR) | 12 AWG |
| Grandezza conduttore Field wiring min (UR) | 26 AWG | N° certificato (UR) | E60693 |
| Tensione Gr D (UR) | 300 V | | |

Generale

| | | | |
|--|---------------|--|-------------------|
| Guida | TS 35 | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Norme | IEC 60947-7-1 | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 12 |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 26 | | |

Morsetti sezionatori

| | | | |
|--------------------------|-------|---------------------------|-------------|
| Presa di prova integrata | No | Separazione longitudinale | orientabile |
| Sezionamento trasversale | senza | | |

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

| | | | |
|--|--|------|----------------------|
| Calibro a norma 60 947-1 | A2 | | |
| Campo di sezioni, max. | 2,5 mm ² | | |
| Campo di sezioni, min. | 0,13 mm ² | | |
| Dimensione lama | 0,6 x 3,5 mm | | |
| Direzione di collegamento | obliquo | | |
| Lunghezza di spellatura | 10 mm | | |
| Lunghezza tubo per terminali con collare in plastica DIN 46228/4 | Lunghezza tubo | min. | 6 mm |
| | | max. | 10 mm |
| | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | min. | 0,5 mm ² |
| | | max. | 0,5 mm ² |
| | Lunghezza tubo | min. | 6 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | min. | 0,75 mm ² |
| | | max. | 0,75 mm ² |
| | Lunghezza tubo | min. | 6 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | min. | 1 mm ² |
| | | max. | 1 mm ² |
| | Lunghezza tubo | min. | 8 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | min. | 1,5 mm ² |
| | | max. | 1,5 mm ² |
| | Lunghezza tubo | min. | 8 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | min. | 2,5 mm ² |
| | | max. | 2,5 mm ² |

ZTR 2.5-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| Lunghezza tubo per terminali senza colare in plastica DIN 46228/1 | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | nominale | 0,5 mm ² |
| | Lunghezza tubo | nominale | 10 mm |
| | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | nominale | 0,75 mm ² |
| | Lunghezza tubo | nominale | 10 mm |
| | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | nominale | 1 mm ² |
| | Lunghezza tubo | nominale | 10 mm |
| | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | nominale | 1,5 mm ² |
| | Lunghezza tubo | min. | 10 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | nominale |
| | Lunghezza tubo | min. | 10 mm |
| | | max. | 12 mm |
| Numero di collegamenti | 2 | | |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 12 | | |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 26 | | |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. | 1,5 mm ² | | |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. | 0,5 mm ² | | |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. | 1,5 mm ² | | |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. | 0,5 mm ² | | |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. | 2,5 mm ² | | |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. | 0,5 mm ² | | |
| Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. | 2,5 mm ² | | |
| Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. | 0,5 mm ² | | |
| Tipo di collegamento | Molla autobloccante | | |
| Tipo di collegamento 2 | Molla autobloccante | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000902 | ETIM 7.0 | EC000902 |
| ETIM 8.0 | EC000902 | ETIM 9.0 | EC000902 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| REACH SVHC | / |
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |

Foglio dati

ZTR 2.5-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



| | |
|-----------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° certificato (UR) | E60693 |

Download

| | |
|--|--|
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | RINA Certificate CB Certificate CB Certificate DNV Certificate Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Dati ingegneristici | CAD data – STEP |
| Documentazione utente | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
| Brochure | |


Foglio dati

ZTR 2.5-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



ZTR 2.5-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

2.5 mm²

Le connessioni trasversali a innesto sono facili da maneggiare e veloci da installare. Questo fa risparmiare molto tempo durante l'installazione rispetto alle soluzioni avvitate.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | ZQV 2.5/3 | Versione |
| N. d'ordine | 1608870000 | Accessori, Collegamento trasversale, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190061630 | |
| CPZ | 60 Pezzo | |
| Tipo | ZQV 2.5/10 | Versione |
| N. d'ordine | 1608940000 | Accessori, Collegamento trasversale, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190099060 | |
| CPZ | 20 Pezzo | |
| Tipo | ZQV 2.5/5 | Versione |
| N. d'ordine | 1608890000 | Accessori, Collegamento trasversale, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190065713 | |
| CPZ | 20 Pezzo | |
| Tipo | ZQV 2.5/8 | Versione |
| N. d'ordine | 1608920000 | Accessori, Collegamento trasversale, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190061531 | |
| CPZ | 20 Pezzo | |
| Tipo | ZQV 2.5/2 | Versione |
| N. d'ordine | 1608860000 | Serie Z, Collegamento trasversale, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190123680 | |
| CPZ | 60 Pezzo | |
| Tipo | ZQV 2.5/9 | Versione |
| N. d'ordine | 1608930000 | Accessori, Collegamento trasversale, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190117009 | |
| CPZ | 20 Pezzo | |
| Tipo | ZQV 2.5/6 | Versione |
| N. d'ordine | 1608900000 | Accessori, Collegamento trasversale, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190149840 | |
| CPZ | 20 Pezzo | |
| Tipo | ZQV 2.5/7 | Versione |
| N. d'ordine | 1608910000 | Accessori, Collegamento trasversale, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190159665 | |
| CPZ | 20 Pezzo | |
| Tipo | ZQV 2.5/20 | Versione |
| N. d'ordine | 1908960000 | Serie Z, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248535293 | |
| CPZ | 20 Pezzo | |
| Tipo | ZQV 2.5/4 | Versione |
| N. d'ordine | 1608880000 | Accessori, Collegamento trasversale, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190082208 | |
| CPZ | 60 Pezzo | |

ZTR 2.5-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| | | | |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | ZQV 2.5/50 | Versione | |
| N. d'ordine | 1697540000 | Accessori, Collegamento trasversale, 24 A | |
| GTIN (EAN) | 4008190883256 | | |
| CPZ | 10 Pezzo | | |

Stampa speciale



Il marcatore dekafix (DEK) è il marcatore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.

Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standard

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | DEK 5/5 MC SDR | Versione | |
| N. d'ordine | 1609810000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 | |
| GTIN (EAN) | 4008190456597 | Weidmueller, su richiesta cliente | |
| CPZ | 200 Pezzo | | |

Cartellini ad innesto ESO



Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | ESO 7 P DIN A4 GE | Versione | |
| N. d'ordine | 1670400000 | Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 27 x 6.3 mm, giallo | |
| GTIN (EAN) | 4008190430726 | | |
| CPZ | 10 Pezzo | | |

ZTR 2.5-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | ESO 7 P DIN A4 WS | Versione |
| N. d'ordine | 1670390000 | Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 27 x 6.3 mm, bianco |
| GTIN (EAN) | 4008190430719 | |
| CPZ | 10 Pezzo | |
| Tipo | ESO 5 P DIN A4 WS | Versione |
| N. d'ordine | 1670370000 | Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 40 x 16.5 mm, bianco |
| GTIN (EAN) | 4008190430696 | |
| CPZ | 10 Pezzo | |
| Tipo | ESO 5 DIN A4 WS | Versione |
| N. d'ordine | 1607710000 | Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 40 x 16.5 mm, bianco |
| GTIN (EAN) | 4008190206109 | |
| CPZ | 10 Pezzo | |
| Tipo | ESO 8 DIN A4 WS | Versione |
| N. d'ordine | 1607730000 | Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 24.5 x 5 mm, bianco |
| GTIN (EAN) | 4008190206123 | |
| CPZ | 10 Pezzo | |
| Tipo | ESO 15 DIN A4 WS | Versione |
| N. d'ordine | 1636510000 | Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 15 x 6 mm, bianco |
| GTIN (EAN) | 4008190425494 | |
| CPZ | 10 Pezzo | |
| Tipo | ESO 5 DIN A4 GE | Versione |
| N. d'ordine | 1631350000 | Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 40 x 16.5 mm, giallo |
| GTIN (EAN) | 4008190206208 | |
| CPZ | 10 Pezzo | |
| Tipo | ESO 7 DIN A4 WS | Versione |
| N. d'ordine | 1607720000 | Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 30 x 6.3 mm, bianco |
| GTIN (EAN) | 4008190206116 | |
| CPZ | 10 Pezzo | |
| Tipo | ESO/SCHS1 500X12,5X0,3 | Versione |
| N. d'ordine | 0139000000 | Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 500 x 12.5 mm, bianco |
| GTIN (EAN) | 4008190047252 | |
| CPZ | 100 Pezzo | |
| Tipo | ESO 7 DIN A4 GE | Versione |
| N. d'ordine | 1634780000 | Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 27 x 6.3 mm, giallo |
| GTIN (EAN) | 4008190273361 | |
| CPZ | 10 Pezzo | |
| Tipo | ESO 5 S DIN A4 WS | Versione |
| N. d'ordine | 1631920000 | Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 40 x 7 mm, bianco |
| GTIN (EAN) | 4008190206673 | |
| CPZ | 10 Pezzo | |
| Tipo | ESO 5 P DIN A4 GE | Versione |
| N. d'ordine | 1670380000 | Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 40 x 16.5 mm, giallo |
| GTIN (EAN) | 4008190430702 | |
| CPZ | 10 Pezzo | |


ZTR 2.5-2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Cacciaviti a lama**

Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Versione |
|-------------|----------------------------|--|
| N. d'ordine | 2749610000 | Utensile di montaggio, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, Lunghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | |
| CPZ | 1 Pezzo | |

Serie SAK

Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | EW 35/SCHA/M3 | Versione |
|-------------|----------------------------|--|
| N. d'ordine | 0258660000 | Terminale di fissaggio, beige, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 16.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190033477 | |
| CPZ | 20 Pezzo | |
| Tipo | EW 35 GR 7032 | Versione |
| N. d'ordine | 0383530000 | Terminale di fissaggio, grigio, TS 35, V-0, Wemid, Larghezza: 9 mm, 120 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190027322 | |
| CPZ | 50 Pezzo | |
| Tipo | EW 35 | Versione |
| N. d'ordine | 0383560000 | Terminale di fissaggio, beige, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 8.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | |
| CPZ | 50 Pezzo | |

ZTR 2.5-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Accessori
Serie W


Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | WEW 35/2 | Versione |
| N. d'ordine | 1061200000 | Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, HB, Wemid, Larghezza: 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | mm, 100 °C |
| CPZ | 50 Pezzo | |
| Tipo | WEW 35/1 | Versione |
| N. d'ordine | 1059000000 | Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 12 |
| GTIN (EAN) | 4008190172282 | mm, 100 °C |
| CPZ | 50 Pezzo | |

2.5 mm²


Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | ZAP/TW7 BL | Versione |
| N. d'ordine | 1706120000 | Serie Z, Terminale, Parete di separazione |
| GTIN (EAN) | 4008190915469 | |
| CPZ | 50 Pezzo | |
| Tipo | ZAP/TW7 OR | Versione |
| N. d'ordine | 1706130000 | Serie Z, Terminale, Parete di separazione |
| GTIN (EAN) | 4008190915476 | |
| CPZ | 50 Pezzo | |
| Tipo | ZAP/TW7 | Versione |
| N. d'ordine | 1706110000 | Serie Z, Terminale, Parete di separazione |
| GTIN (EAN) | 4008190915452 | |
| CPZ | 50 Pezzo | |

ZTR 2.5-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

neutra



I marcatori WS sono la soluzione ideale per i morsetti Serie W. Grazie alla loro compatibilità con il sistema, i marcatori WS possono essere impiegati anche per la Serie I e la Serie Z. Le ampie superfici di siglatura permettono di inserire non solo lunghe stringhe di caratteri, ma anche testi su più righe.

I marcatori WS sono l'ideale per realizzare etichette con stringhe di caratteri lunghe e personalizzate. Grazie al collaudato formato MultiCard, è possibile eseguire la stampa con PrintJet CONNECT o Plotter

- Montabili in strisce o singolarmente
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | WS 14/5 MC NE WS | Versione |
| N. d'ordine | 1768090000 | WS, Terminal marker, 14 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248106271 | bianco |
| CPZ | 480 Pezzo | |

Dispositivo di blocco dell'interruttore



Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | DTLE 2.5/4 | Versione |
| N. d'ordine | 2910530000 | Elemento di bloccaggio (Morsetto), Wemid, rosso |
| GTIN (EAN) | 4099986519466 | |
| CPZ | 25 Pezzo | |

ZTR 2.5-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

neutra



I marcatori ZS, nel collaudato formato MultiCard, sono stati sviluppati appositamente per la Serie Z. Questi marcatori offrono un'ampia superficie di stampa. Il meccanismo ribaltabile consente l'accesso ai collegamenti trasversali senza necessità di smontaggio. I singoli marcatori vengono fissati in strisce, velocizzando il montaggio. I singoli marcatori sono facilmente separabili.


- Superficie del marcatore reclinabile
- Montabili in strisce o singolarmente
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | ZS 10/5 MC NE WS | Versione |
| N. d'ordine | 1610000000 | ZS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190263171 | Allen-Bradley, bianco |
| CPZ | 480 Pezzo | |

Serie Z



L'impiego di manicotti di riduzione semplifica il collegamento dei conduttori nelle sezioni più piccole. I conduttori possono essere inseriti nel punto di serraggio in modo sicuro, senza danneggiare i trefoli. Con il manicotto di riduzione, il conduttore viene centrato nel punto di serraggio.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo | ZRH 1.5H/2 | Versione |
| N. d'ordine | 1678800000 | Serie Z, Manicotto di riduzione |
| GTIN (EAN) | 4008190487317 | |
| CPZ | 1.000 Pezzo | |
| Tipo | ZRH 1.5H/1 | Versione |
| N. d'ordine | 1678810000 | Serie Z, Manicotto di riduzione |
| GTIN (EAN) | 4008190487324 | |
| CPZ | 1.000 Pezzo | |


ZTR 2.5-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Serie Z




Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiere e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo | ZTA 4 | Versione |
| N. d'ordine | 1688110000 | Accessori, Adattatore di prova, 11 A |
| GTIN (EAN) | 4008190855666 | |
| CPZ | 25 Pezzo | |

Serie Z



Le coperture di avvertimento con un simbolo di flash forniscono una maggiore sicurezza per l'uomo e la macchina. Vengono utilizzati quando la tensione esterna deve essere indicata all'interno dell'applicazione.


Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--------------------|
| Tipo | ZAD 1/4-2 GE | Versione |
| N. d'ordine | 1764560000 | Serie Z, Copertura |
| GTIN (EAN) | 4032248066063 | |
| CPZ | 20 Pezzo | |

ZTR 2.5-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori
Serie Z


Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | ZEW 35 | Versione |
|-------------|----------------------------|--|
| N. d'ordine | 9540000000 | Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 6 |
| GTIN (EAN) | 4008190956264 | mm, 100 °C |
| CPZ | 20 Pezzo | |
| Tipo | ZEW 35/2 | Versione |
| N. d'ordine | 8630740000 | Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 8 |
| GTIN (EAN) | 4032248348916 | mm, 100 °C |
| CPZ | 20 Pezzo | |

Strisce trasparenti STR

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | STR 7 F.SCHT 7 | Versione |
|-------------|----------------------------|---|
| N. d'ordine | 0515300000 | Cartellini per morsetti, Cappuccio protettivo, 27 x 6.3 mm, trasparente |
| GTIN (EAN) | 4008190182175 | |
| CPZ | 20 Pezzo | |

ZTR 2.5-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

ZGB - portacartellini reclinabile per gruppi di cartellini



ZGB 15 è un portacartellini di gruppo ribaltabile. Il portacartellini può accogliere i dekafix 5, i marcatori per la siglatura di morsetti WS 12/5 o il marcatore ad innesto ESO 15.

ZGB 30 è un portacartellini di gruppo ribaltabile. Il portacartellino può contenere il dekafix 5, i marcatori per la siglatura di morsetti WS 12/5 o il marcatore ad innesto ESO 7.

I marcatori ad innesto e le strisce protettive si trovano alla voce "Accessori".

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | ZGB 30/3.5 | Versione |
| N. d'ordine | 1778290000 | Cartellini per morsetti, Terminal marker, 32 x 7 mm, Passo in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4032248161065 | 3.50 bianco |
| CPZ | 20 Pezzo | |
| Tipo | ZGB 15 | Versione |
| N. d'ordine | 1636530000 | Cartellini per morsetti, Terminal marker, 15 x 7 mm, Passo in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | 5.00 Weidmueller, bianco |
| CPZ | 20 Pezzo | |
| Tipo | ZGB 30 | Versione |
| N. d'ordine | 1611930000 | Cartellini per morsetti, Terminal marker, 32 x 7 mm, Passo in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | 5.00 Weidmueller, bianco |
| CPZ | 20 Pezzo | |

Supporto marcatori



Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati opzionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiere modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Tipo | BZT 1 WS 10/5 | Versione |
| N. d'ordine | 1805490000 | Accessori, Supporto per siglatura |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| CPZ | 100 Pezzo | |
| Tipo | BZT 1 ZA WS 10/5 | Versione |
| N. d'ordine | 1805520000 | Accessori, Supporto per siglatura |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| CPZ | 100 Pezzo | |