# HDC 04A TWLU 1M20G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.
Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.
Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.
La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.
Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Versione | HDC - Custodie, Grandezza: 1, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 20 |
| N. d'ordine | 1788810000 |
| Tipo | HDC 04A TWLU 1M20G |
| GTIN (EAN) | 4032248206353 |
| CPZ | 1 Pezzo |

# HDC 04A TWLU 1M20G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondità | 27 mm | Profondità (pollici) | 1,063 inch |
| Posizione verticale | 50 mm | Altezza (pollici) | 1,969 inch |
| Larghezza | 37 mm | Larghezza (pollici) | 1,457 inch |
| Peso netto | 30 g | | |

### Temperature

| | |
|---|---|
| Valori limite di temperatura | -40 °C ... 125 °C |

### Dati generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm | Custodie EMC | No |
| Grado di protezione | IP65 (in condizione innestata) | Materiale base della custodia | alluminio pressofuso |
| Superficie | Verniciatura a polvere | | |

### Dimensioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| Altezza Custodia B | 50 mm | Entrata cavo | con filettatura |
| Larghezza custodia C | 27 mm | Lunghezza, custodie | 37 mm |

### Esecuzione

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adatti per ModuPlug® | No | BG | 1 |
| Colore (RAL) | RAL 7035 | Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
| Dimensione entrate cavi | M 20 | Entrata cavo | con filettatura |
| Esecuzione custodia | Entrata cavo laterale, Custodia connettore | Esecuzione sistema di chiusura | Gancio trasversale in basso |
| Filettatura (interna) | M 20 | Forma | Standard |
| Grandezza | 1 | Numero entrate cavo in alto | 0 |
| Numero entrate cavo laterali | 1 | Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio | Parte superiore |
| Tipo | Spina | Versione con gancio | Gancio trasversale |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 | | |

| | |
|---|---|
| Sostanza | Acetone |
| Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza | Olio di perforazione |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Diesel |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Alcool etilico |
| Resistenza chimica | Resistente |

# HDC 04A TWLU 1M20G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Sostanza | Olio per trasmissione |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Olio idraulico |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Refrigerante |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Benzina di petrolio |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Sudore |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Benzina super |
| Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza | Acqua |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | UV |
| Resistenza chimica | Instabile |
| Sostanza | Ozono |
| Resistenza chimica | Instabile |

### Conformità ambientale del prodotto

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a |
| Resistenza chimica | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@619b7687 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@603f6e63 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5fa1f48f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7774273 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3de22354 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@26b50efd de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@76609328 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4bb9234d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@67ed41ed de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6921690b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1baa4ed4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@190ba5a7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@14e46d42 |
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6bI |

### Omologazioni

| | |
|---|---|
| Omologazioni | |
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° certificato (cURus) | E92202 |

# HDC 04A TWLU 1M20G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Download

| | |
|---|---|
| Dati ingegneristici | CAD data – STEP |
| Notifica modifica prodotto | 20220214 Technical change to HDC housings<br>20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen |
| Documentazione tecnica | 1788810000_HDC_04A_TWLU_1M20G_STP_Blatt__1.pdf |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
| Brochure | FL FIELDWIRING EN<br>FL FIELDWIRING EN |

# HDC 04A TWLU 1M20G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Disegni



# HDC 04A TWLU 1M20G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Coperchio

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.
Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.
Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.
La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.
Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

### Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | HDC 04A DODL 1LB | Versione |
| N. d'ordine | 1963690000 | HDC - Custodie, Grandezza: 1, Grado di protezione: IP65 (in condizione |
| GTIN (EAN) | 4032248645961 | innestata), Coperchio per parte superiore, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 Pezzo | Standard |