

**WTA 8 TN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiere e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Adattatore di prova (Morsetto), 1.5 mm <sup>2</sup> , 205 V, 6 A |
| N. d'ordine | <a href="#">1915450000</a>                                       |
| Tipo        | WTA 8 TN                                                         |
| GTIN (EAN)  | 4032248548026                                                    |
| CPZ         | 25 Pezzo                                                         |

## WTA 8 TN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |        |                      |            |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Profondità          | 71 mm  | Profondità (pollici) | 2,795 inch |
| Posizione verticale | 39 mm  | Altezza (pollici)    | 1,535 inch |
| Larghezza           | 6 mm   | Larghezza (pollici)  | 0,236 inch |
| Peso netto          | 5,12 g |                      |            |

## Temperature

|                                        |                |                                        |        |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura di magazzinaggio           | -25 °C...55 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 100 °C         |                                        |        |

## Altri dati tecnici

|                         |                   |                     |    |
|-------------------------|-------------------|---------------------|----|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto | con perno d'arresto | No |
|-------------------------|-------------------|---------------------|----|

## Dati dei materiali

|                               |       |        |             |
|-------------------------------|-------|--------|-------------|
| Materiale                     | Wemid | Colori | Beige scuro |
| Classe d'inflammabilità UL 94 | V-2   |        |             |

## Dati dimensionamento

|                                         |                     |                                                  |         |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------|
| Sezione di dimensionamento              | 1,5 mm <sup>2</sup> | Tensione nominale                                | 205 V   |
| Corrente nominale                       | 6 A                 | Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x | 1,83 mΩ |
| Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x | 0,56 W              |                                                  |         |

## Dimensioni

|                 |      |                                     |       |
|-----------------|------|-------------------------------------|-------|
| Passo in mm (P) | 6 mm | Altezza con guida di supporto TS 35 | 78 mm |
|-----------------|------|-------------------------------------|-------|

## Generale

|                         |                   |                |   |
|-------------------------|-------------------|----------------|---|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto | Numero di poli | 1 |
|-------------------------|-------------------|----------------|---|

## Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

|                                                   |                     |                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Lunghezza di spellatura                           | 7 mm                | Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento, semirigida, max.         | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Tipo di collegamento                              | Collegamento a vite |                                                   |                     |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002555    | ETIM 7.0    | EC002555    |
| ETIM 8.0    | EC002555    | ETIM 9.0    | EC002555    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-48 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-48 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-48 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-48 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-48 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-04 |             |             |

**WTA 8 TN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC

/

Stato conformità RoHS

Conforme senza esenzione

**Omologazioni**

ROHS

Conforme

**Download**

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Documentazione utente

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure