

**SAIL-M12W-3-3.0V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I cavi sensori-attuatori vengono utilizzati per collegare sensori e attuatori e per trasmettere dati o corrente in diverse applicazioni. Il cavo con rivestimento ad estrusione garantisce di fabbrica il collegamento testato tra il connettore ad innesto e il cavo. I cavi possono infatti essere esposti a numerosi influssi, come umidità, polvere, calore, freddo, urti e vibrazioni.

I nostri sviluppatori hanno concentrato i loro sforzi su questo problema, e hanno messo a punto una serie di cavi M8 e M12 per sensori-attuatori in modo da poter trovare la giusta soluzione per ogni applicazione.

Non avete trovato quello che cercavate o desiderate ulteriori informazioni? Rivolgetevi a noi con fiducia!

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Cavo per sensori e attuatori, Un'estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 3, 3 m, Connettore maschio, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì |
| N. d'ordine | <a href="#">1925510300</a>                                                                                                                                                                |
| Tipo        | SAIL-M12W-3-3.0V                                                                                                                                                                          |
| GTIN (EAN)  | 4032248570089                                                                                                                                                                             |
| CPZ         | 1 Pezzo                                                                                                                                                                                   |

**SAIL-M12W-3-3.0V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|            |       |
|------------|-------|
| Peso netto | 118 g |
|------------|-------|

**Dati tecnici del cavo**

|                                        |                      |                                                 |                    |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Alogeni                                | Sì                   | Campo delle temperature, posa fissa             | -30...80 °C        |
| Campo delle temperature, posa mobile   | -5...80 °C           | Codifica a colori                               | marrone, blu, Nero |
| Colore della guaina                    | nero                 | Diametro esterno                                | 4.9 mm ± 0.2 mm    |
| Guaina secondo UL AWM Style            | 2464 (80 °C / 300 V) | Idoneità all'installazione con catene portacavi | No                 |
| Irradiazione con legami trasversali    | No                   | Isolamento                                      | PVC                |
| Lunghezza cavo configurabile           | No                   | Lunghezza del cavo                              | 3 m                |
| Materiale della guaina                 | PVC                  | Numero di poli                                  | 3                  |
| Resistente alle perle di saldatura     | No                   | Resistenza alla torsione                        | 0 °/m              |
| Resistenza alle scintille di saldatura | No                   | Schermato                                       | No                 |
| Sezione del conduttore                 | 0,34 mm <sup>2</sup> |                                                 |                    |

**Dati tecnici generali**

|                               |                              |                                |                                     |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Campo di temperatura custodia | -25...+85 °C                 | Cicli di inserimento           | ≥ 100                               |
| Codifica                      | Codificato A                 | Coppia di serraggio            | M12: 0,8 - 1,2 Nm                   |
| Corrente nominale             | 4 A                          | Filettatura del collegamento   | M12                                 |
| Grado di lordura              | 3                            | Grado di protezione            | IP67, IP68, se avvitato, IP65, IP66 |
| LED                           | No                           | Materiale anello filettato     | Pressofusione di zinco              |
| Materiale base della custodia | PUR                          | Resistenza contro l'isolamento | 10 <sup>8</sup> Ω                   |
| Superficie dei contatti       | dorata                       | Tensione nominale              | 250 V                               |
| Versione                      | Connettore maschio, angolato | ponticellato                   | No                                  |

**Norme**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Connettori a norma | IEC 61076-2-101 |
|--------------------|-----------------|

**Proprietà elettriche**

|                                |                   |                   |       |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Resistenza contro l'isolamento | 10 <sup>8</sup> Ω | Tensione nominale | 250 V |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------|

**Standard generali**

|                    |                 |                            |         |
|--------------------|-----------------|----------------------------|---------|
| Connettori a norma | IEC 61076-2-101 | N&deg; Certificato (cULus) | E307231 |
|--------------------|-----------------|----------------------------|---------|

**Connettore maschio dx**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Spina di collegamento a destra | estremità conduttore libera |
|--------------------------------|-----------------------------|

**Connettore maschio sx**

|                                  |                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Spina di collegamento a sinistra | M12, Codificato A, IP69, Contatto maschio, Angolato a 90°, Plastica, non schermate |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

## SAIL-M12W-3-3.0V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001855    | ETIM 7.0    | EC001855    |
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-11 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-11 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |             |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c                                   |

## Omologazioni

Omologazioni



|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| ROHS                       | Conforme    |
| UL File Number Search      | Sito web UL |
| N&deg; Certificato (cULus) | E307231     |

## Download

|                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici        | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                                                                                                                                                         |
| Notifica modifica prodotto | <a href="#">DE - Technische Änderung zu M12 Gewinding mit 6-Kant</a><br><a href="#">EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting</a><br><a href="#">Technical change to 3 to 5-pole unshielded M12 cord sets</a> |
| Cataloghi                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                                                                                                                                |
| Brochure                   | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>                                                                                                                                                                  |


## SAIL-M12W-3-3.0V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni


### Disegno quotato



### Schema dei poli



### Schema elettrico



### L'utensile ideale: Screwty® con funzione di coppia



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

**SAIL-M12W-3-3.0V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Accessori****Screwty® utensile per pressacavi con funzione di coppia****L'utensile ideale per qualsiasi applicazione**

Screwty® è l'utensile universale ideale per serrare tutti i comuni cavi per sensori e attuatori. Con Screwty® è possibile raggiungere facilmente anche i connettori circolari meno accessibili. I connettori possono essere allentati e serrati senza sforzo e con una semplice rotazione. Screwty® è una soluzione universale unica nel suo genere che può essere utilizzata con la maggior parte dei cavi e dei connettori, anche di altri fornitori (oltre il 90%). Screwty® è composto da un'impugnatura con il classico collegamento 1/4". Per questo può essere utilizzato per tutti i formati: per i connettori circolari M12 e M8, i connettori maschi e femmine confezionabili liberamente M12F e M8F, nonché per tutti i connettori maschio e femmina M23.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                               |                     |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Tipo        | SCREWTY SW12               | Versione                                      | Imballaggio         |
| N. d'ordine | <a href="#">2598970000</a> | Lama intercambiabile per pressacavi           | scatola di          |
| GTIN (EAN)  | 4050118781151              |                                               | cartone             |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                               |                     |
| Tipo        | SAI-SCREWTY BOX            | Versione                                      | Imballaggio         |
| N. d'ordine | <a href="#">1939180000</a> | Utensile d'avvitamento                        | Valigetta           |
| GTIN (EAN)  | 4032248615506              |                                               | di plastica         |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                               | + modulo<br>inserti |
| Tipo        | SCREWTY-M12-DM             | Versione                                      | Imballaggio         |
| N. d'ordine | <a href="#">1900001000</a> | Utensile per pressacavi per cavi M12 stampati | scatola di          |
| GTIN (EAN)  | 4032248436408              |                                               | cartone             |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                               |                     |

## SAIL-M12W-3-3.0V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## neutra



TM-I è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Sono disponibili diverse lunghezze di marcatori per una siglatura personalizzata con lunghe stringhe di caratteri. Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto. Premontaggio dei segnafile e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.

Il profilo speciale del TM-I garantisce una grande semplicità d'applicazione ed un posizionamento sicuro. Questi marcatori sono compatibili con numerosi segnafile disponibili in commercio. Grazie al formato MultiCard, i marcatori possono essere stampati in modo semplice e veloce con la stampante PrintJet CONNECT, il plotter o il pennarello STI.

- Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto.
- Marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico.
- Premontaggio dei segnafile e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.
- Non adatto per la siglatura con pennarelli P-Ink o STI in combinazione con il segnafile CLI T.

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo        | TM-I 18 MC NE WS           | Versione                                       |
| N. d'ordine | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, Marcatori per inserti, 18 x 4 mm, bianco |
| GTIN (EAN)  | 4008190349011              |                                                |
| CPZ         | 320 Pezzo                  |                                                |
| Tipo        | TM-I 18 MC NE GE           | Versione                                       |
| N. d'ordine | <a href="#">1718431687</a> | TM-I, Marcatori per inserti, 18 x 4 mm, giallo |
| GTIN (EAN)  | 4008190349028              |                                                |
| CPZ         | 320 Pezzo                  |                                                |

**SAIL-M12W-3-3.0V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessori****Utensili**

Sguainacavi per cavi tondi isolati in PVC

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                   |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Tipo        | AM 12                      | Versione                          |
| N. d'ordine | <a href="#">9030060000</a> | Utensili, Utensili di sguainatura |
| GTIN (EAN)  | 4008190337827              |                                   |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                   |

**Utensili da taglio**

Tagliacavi per conduttori di diametro esterno fino a 8 mm, 12 mm, 14 mm e 22 mm. La speciale geometria della lama consente il taglio netto e pulito di conduttori in rame e alluminio con il minimo sforzo. I tagliacavi (da KT 8 a KT 22) sono disponibili anche con isolamento protettivo verificato VDE e GS per una tensione max. di 1.000 V a norma EN/IEC 60900.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                                               |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo        | KT 8                       | Versione                                                      |
| N. d'ordine | <a href="#">9002650000</a> | Utensili da taglio, Tagliacavi utilizzabile con una sola mano |
| GTIN (EAN)  | 4008190020163              |                                                               |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                               |

**SAIL-M12W-3-3.0V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessori****Utensili**

- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | STRIPPER 6-16 RED-LINE     | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">9203110000</a> | Utensile spellafili e da taglio |
| GTIN (EAN)  | 4032248541423              |                                 |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                 |