

**STARTERKIT WCU 650****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Con i moduli logici WCU 501 e WCU 650 completamente incapsulati, è possibile monitorare, comandare e regolare i propri processi, anche in condizioni ambientali estreme. A tale proposito, la serie WCU offre dimensioni, prestazioni, robustezza e facilità d'uso eccellenti. L'ambiente di programmazione grafico e intuitivo Micon-L consente la commutazione flessibile degli input analogici e digitali, oltre che degli output digitali. Il raggio d'azione del software e dell'hardware sono espandibili per soddisfare su richiesta le esigenze dei clienti.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	graphically programmable logic module incl. programming adapter, CAN interface, Mounting foot
N. d'ordine	<a href="#">2007290000</a>
Tipo	STARTERKIT WCU 650
GTIN (EAN)	4050118392517
CPZ	1 Pezzo
Stato consegna	<b>In futuro questo articolo non sarà più disponibile.</b>
Disponibile fino a	2024-06-30
Prodotto alternativo	<a href="#">2753440000</a>

**STARTERKIT WCU 650****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	30 mm	Profondità (pollici)	1,181 inch
Posizione verticale	93 mm	Altezza (pollici)	3,661 inch
Larghezza	45 mm	Larghezza (pollici)	1,772 inch
Peso netto	178 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70
Umidità	Umidità rel. 5 - 95%		

**Alimentazione elettrica**

Protezione contro l'inversione di polarità sì (combinato con fusibile esterno)

**Dati di collegamento**

Tipo di collegamento	Connettori a molla (0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup> )
----------------------	--

**Dati di sistema**

Interfaccia	TTL 232
-------------	---------

**Dati generali**

Resistenza alle vibrazioni	min. 50 m/s <sup>2</sup> (5 g) @ 10... 150 Hz
----------------------------	---

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001417	ETIM 7.0	EC001417
ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ECLASS 9.0	27-24-22-16	ECLASS 9.1	27-24-22-16
ECLASS 10.0	27-24-22-16	ECLASS 11.0	27-24-22-16
ECLASS 12.0	27-24-22-16	ECLASS 13.0	27-24-22-16
ECLASS 14.0	27-24-22-16		

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N&deg; Certificato (cULus)	E141197

Data di creazione 19 settembre 2024 8.55.59 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

2

**STARTERKIT WCU 650**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Software	<a href="#">Runtime Software – Programmiersoftware miCon-L</a>
Documentazione utente	<a href="#">Handbuch WCU-Serie Deutsch</a> <a href="#">Manual WCU-Series English</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**STARTERKIT WCU 650**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

