

**AFS 4 2C BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

In alcune applicazioni è utile proteggere l'alimentazione attraverso la connessione con un fusibile separato. Le morsettiere con fusibili sono costituite da una sezione inferiore della morsettiera con supporto per di inserimento fusibili. La serie include leve dei fusibili pivotanti e portafusibili innestabili, chiusure avvitabili e fusibili a innesto piatto.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Morsetto componibile portafusibile, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 6.3 A, nero |
| N. d'ordine | <a href="#">2429860000</a>                                             |
| Tipo        | AFS 4 2C BK                                                            |
| GTIN (EAN)  | 4050118439717                                                          |
| CPZ         | 50 Pezzo                                                               |

## AFS 4 2C BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                              |            |                      |            |
|------------------------------|------------|----------------------|------------|
| Profondità                   | 68 mm      | Profondità (pollici) | 2,677 inch |
| Profondità inclusa guida DIN | 69 mm      | Posizione verticale  | 74 mm      |
| Altezza (pollici)            | 2,913 inch | Larghezza            | 6,1 mm     |
| Larghezza (pollici)          | 0,24 inch  | Peso netto           | 17,5 g     |

## Temperature

|                                        |                |                                        |        |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura di magazzinaggio           | -25 °C...55 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -60 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 130 °C         |                                        |        |

## Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

|                         |                   |                          |                   |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| N° certificato (ATEX)   | TUEV17ATEX8064U   | N° certificato (IECEX)   | IECEXTUR17.0030U  |
| Tensione max. (ATEX)    | 250 V             | Corrente (ATEX)          | 6,3 A             |
| Sezione cavo max (ATEX) | 4 mm <sup>2</sup> | Tensione max. (IECEX)    | 250 V             |
| Corrente (IECEX)        | 6,3 A             | Sezione cavo max (IECEX) | 4 mm <sup>2</sup> |
| Marcatura EN 60079-7    | Ex ec II C Gc     | Marcatura Ex 2014/34/EU  | II 3 G D          |

## Altri dati tecnici

|                         |                   |                     |        |
|-------------------------|-------------------|---------------------|--------|
| Istruzioni di montaggio | Guida di supporto | Lati aperti         | destra |
| Tipo di fissaggio       | innestabile       | Tipo di montaggio   | TS 35  |
| bloccabile              | No                | con perno d'arresto | No     |

## Conduttori allacciabili (altro collegamento)

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Tipo di collegamento, ulteriore collegamento | PUSH IN |
|----------------------------------------------|---------|

## Dati caratteristici del sistema

|                                |       |                                         |    |
|--------------------------------|-------|-----------------------------------------|----|
| Piastra terminale (necessaria) | Sì    | Numero di potenziali                    | 1  |
| Numero di piani                | 1     | Numero dei punti di serraggio per piano | 2  |
| Numero di potenziali per piano | 1     | Collegamento PE                         | No |
| Guida                          | TS 35 | Funzione N                              | No |
| Funzione PE                    | No    | Funzione PEN                            | No |

## Dati dei materiali

|                               |       |        |      |
|-------------------------------|-------|--------|------|
| Materiale                     | Wemid | Colori | nero |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0   |        |      |

## Dati dimensionamento

|                                                        |                   |                                                  |        |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| Sezione di dimensionamento                             | 4 mm <sup>2</sup> | Tensione nominale                                | 400 V  |
| Tensione impulsiva di dim. rispetto al mors. adiacente | 500 V             | Tensione DC nominale                             | 400 V  |
| Corrente nominale                                      | 6,3 A             | Corrente con conduttore max.                     | 6,3 A  |
| Norme                                                  | DIN EN 60947-7-3  | Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x | 1 mΩ   |
| Tensione impulsiva di dimensionamento                  | 4 kV              | Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x          | 1,02 W |
| Classe di sovratensione                                | III               | Grado di lordura                                 | 3      |

## AFS 4 2C BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dati dimensionamento secondo CSA

|                        |        |                        |                 |
|------------------------|--------|------------------------|-----------------|
| Corrente Gr B (CSA)    | 10 A   | Corrente Gr C (CSA)    | 10 A            |
| Corrente Gr D (CSA)    | 10 A   | N° certificato (CSA)   | 200039-70089609 |
| Sezione cavo max (CSA) | 10 AWG | Sezione cavo min (CSA) | 26 AWG          |
| Tensione Gr B (CSA)    | 300 V  | Tensione Gr C (CSA)    | 150 V           |
| Tensione Gr D (CSA)    | 300 V  |                        |                 |

## Dati dimensionamento secondo UL

|                                                 |        |                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|
| Corrente Gr B (cURus)                           | 10 A   | Corrente Gr C (cURus)                           | 10 A   |
| Corrente Gr D (cURus)                           | 10 A   | Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus) | 10 AWG |
| Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus) | 26 AWG | Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)   | 10 AWG |
| Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)   | 26 AWG | N° certificato (cURus)                          | E60693 |
| Tensione Gr B (cURus)                           | 300 V  | Tensione Gr C (cURus)                           | 150 V  |
| Tensione Gr D (cURus)                           | 300 V  |                                                 |        |

## Generale

|                                        |                  |                                        |                   |
|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Guida                                  | TS 35            | Istruzioni di montaggio                | Guida di supporto |
| Norme                                  | DIN EN 60947-7-3 | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 12            |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 26           |                                        |                   |

## Morsetti portafusibili

|                                                                                                       |                         |                                                                                            |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Inserto portafusibile                                                                                 | G-Si. 5 x 20            | Leakage current, max.                                                                      | 0,5 mA                  |
| Potenza dissipata per la sola protezione da cortocircuiti per un montaggio a gruppo collegato         | 2,5 W bei 6,3 A @ 32 °C | Potenza dissipata per la sola protezione da cortocircuiti per un montaggio singolo         | 4,0 W bei 6,3 A @ 41 °C |
| Potenza dissipata per protezione da sovraccarichi e cortocircuiti per un montaggio a gruppo collegato | 1,6 W a 6,3 A a 34°C    | Potenza dissipata per protezione da sovraccarichi e cortocircuiti per un montaggio singolo | 1,6 W bei 6,3 A @ 31 °C |
| Tensione d'esercizio max.                                                                             | 250 V                   |                                                                                            |                         |

## Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Calibro a norma 60 947-1  | A4                   |
| Campo di sezioni, max.    | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Campo di sezioni, min.    | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Dimensione lama           | 0,6 x 3,5 mm         |
| Direzione di collegamento | in alto              |
| Lunghezza di spellatura   | 12 mm                |

## AFS 4 2C BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

|                                                                          |                                                        |      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------------|
| Lunghezza tubo per terminali con collare in plastica DIN 46228/4         | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                          |                                                        | max. | 1 mm <sup>2</sup>   |
|                                                                          | Lunghezza tubo                                         | min. | 6 mm                |
|                                                                          |                                                        | max. | 12 mm               |
|                                                                          | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | min. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                          |                                                        | max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                          | Lunghezza tubo                                         | min. | 8 mm                |
|                                                                          |                                                        | max. | 12 mm               |
| Lunghezza tubo per terminali gemelli                                     | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                          |                                                        | max. | 1 mm <sup>2</sup>   |
|                                                                          | Lunghezza tubo                                         | min. | 6 mm                |
|                                                                          |                                                        | max. | 10 mm               |
| Lunghezza tubo per terminali senza collare in plastica DIN 46228/1       | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                          |                                                        | max. | 1 mm <sup>2</sup>   |
|                                                                          | Lunghezza tubo                                         | min. | 6 mm                |
|                                                                          |                                                        | max. | 10 mm               |
|                                                                          | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | min. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                          |                                                        | max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                          | Lunghezza tubo                                         | min. | 7 mm                |
|                                                                          |                                                        | max. | 12 mm               |
| Numero di collegamenti                                                   | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | min. | 4 mm <sup>2</sup>   |
|                                                                          |                                                        | max. | 6 mm <sup>2</sup>   |
|                                                                          | Lunghezza tubo                                         | min. | 9 mm                |
|                                                                          |                                                        | max. | 15 mm               |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max.                                   | AWG 12                                                 |      |                     |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min.                                   | AWG 26                                                 |      |                     |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. | 6 mm <sup>2</sup>                                      |      |                     |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>                                    |      |                     |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. | 4 mm <sup>2</sup>                                      |      |                     |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>                                    |      |                     |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, 6 mm <sup>2</sup> max.         |                                                        |      |                     |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0,5 mm <sup>2</sup> min.       |                                                        |      |                     |
| Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.                        | 4 mm <sup>2</sup>                                      |      |                     |
| Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.                        | 0,5 mm <sup>2</sup>                                    |      |                     |
| Sezione di collegamento, semirigida, max.                                | 6 mm <sup>2</sup>                                      |      |                     |
| Sezione di collegamento, semirigida, min.                                | 0,5 mm <sup>2</sup>                                    |      |                     |
| Terminali doppi, max.                                                    | 1,5 mm <sup>2</sup>                                    |      |                     |
| Terminali doppi, min.                                                    | 0,5 mm <sup>2</sup>                                    |      |                     |
| Tipo di collegamento                                                     | PUSH IN                                                |      |                     |
| Tipo di collegamento 2                                                   | PUSH IN                                                |      |                     |

## AFS 4 2C BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000899    | ETIM 7.0    | EC000899    |
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-16 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |             |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| REACH SVHC            | /                        |
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |

## Nota importante

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni sul prodotto | La tensione dipende dall'elemento di fusibile selezionato o dalla spia selezionata |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

## Omologazioni

Omologazioni



|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| ROHS                     | Conforme    |
| UL File Number Search    | Sito web UL |
| N° certificato (cURus)   | E60693      |
| N° certificato (cURusEX) | E184763     |

## Download


|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">IECEX_TUR_17.0030U.pdf</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">DNVGL certificate</a><br><a href="#">CCC Ex Certificate</a><br><a href="#">CB Testreport</a><br><a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">20-AV4BO-0273U</a><br><a href="#">DNV Certificate</a><br><a href="#">CE Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Dati ingegneristici                              | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Specifiche del capitolato                        | <a href="#">Klippon® Connect 2429860000 DE</a><br><a href="#">Klippon® Connect 2429860000 EN</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Documentazione utente                            | <a href="#">NTI_AFS 4 2C BK.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">User Manual AFS</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cataloghi                                        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**AFS 4 2C BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni**

## AFS 4 2C BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Serie A



A  
Series

Una piastra divisoria viene utilizzata per la separazione ottica dei circuiti o per l'isolamento elettrico dai connettori trasversali vicini. A differenza della piastra terminale, il contorno può essere più grande delle morsettiere adiacenti. Tuttavia, non dovrebbe essere più piccolo, perché altrimenti non è più possibile mantenere la distanza di sicurezza e le distanze di dispersione richieste all'interno dell'applicazione.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                |
|-------------|----------------------------|--------------------------------|
| Tipo        | APP 2                      | Versione                       |
| N. d'ordine | <a href="#">2489090000</a> | Serie A, Parete di separazione |
| GTIN (EAN)  | 4050118499308              |                                |
| CPZ         | 50 Pezzo                   |                                |

## Supporto marcatori



Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati opzionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiere modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                   |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Tipo        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Versione                          |
| N. d'ordine | <a href="#">1805520000</a> | Accessori, Supporto per siglatura |
| GTIN (EAN)  | 4032248270248              |                                   |
| CPZ         | 100 Pezzo                  |                                   |

|             |                            |                                   |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Tipo        | BZT 1 WS 10/5              | Versione                          |
| N. d'ordine | <a href="#">1805490000</a> | Accessori, Supporto per siglatura |
| GTIN (EAN)  | 4032248270231              |                                   |
| CPZ         | 100 Pezzo                  |                                   |

## AFS 4 2C BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Cacciaviti a lama



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Versione                                                                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">2749610000</a> | Utensile di montaggio, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, Lunghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)  | 4050118896350              |                                                                                                                        |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                                                                                        |

## Stampa speciale



I marcatori WS sono la soluzione ideale per i morsetti Serie W. Grazie alla loro compatibilità con il sistema, i marcatori WS possono essere impiegati anche per la Serie I e la Serie Z. Le ampie superfici di siglatura permettono di inserire non solo lunghe stringhe di caratteri, ma anche testi su più righe.

I marcatori WS sono l'ideale per realizzare etichette con stringhe di caratteri lunghe e personalizzate. Grazie al collaudato formato MultiCard, è possibile eseguire la stampa con PrintJet CONNECT o Plotter

- Montabili in strisce o singolarmente
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | WS 10/6 MC SDR             | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1828460000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)  | 4032248367399              | Allen-Bradley, su richiesta cliente                                |
| CPZ         | 120 Pezzo                  |                                                                    |
| Tipo        | WS 10/6 M PLUS MC SDR      | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">2007780000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)  | 4050118393187              | Allen-Bradley, su richiesta cliente                                |
| CPZ         | 120 Pezzo                  |                                                                    |
| Tipo        | WS 10/6 PLUS MC SDR        | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1046330000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)  | 4032248782031              | Allen-Bradley, su richiesta cliente                                |
| CPZ         | 120 Pezzo                  |                                                                    |

**AFS 4 2C BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessori**

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | WS 10/6 MC M SDR           | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1818410000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)  | 4032248310883              | Allen-Bradley, su richiesta cliente                                |
| CPZ         | 120 Pezzo                  |                                                                    |

**DEK 5/6****WS/ DEK**

I marcatori per morsetti MultiMark utilizzano un innovativo materiale realizzato con 2 componenti. Il profilo rigido della base del marcatore si fissa saldamente nel connettore. La finitura superficiale elastica rende il marcatore semplice da installare. Questa combinazione di materiali, permette alle strisce di essere allungate per adattarsi alle leggere variazioni dimensionali che tendono a sommarsi, specialmente con i morsetti componibili più lunghi. Un ulteriore vantaggio è l'eccellente stampabilità del materiale superficiale, che garantisce un'etichettatura resistente e durevole. Grazie alla risoluzione di stampa di 300 dpi si ottengono scritte molto leggibili.

**I vantaggi di MultiMark**

- Compatibile con i morsetti componibili Weidmüller.
- Tenuta forte e stampa di lunga durata
- Le strisce continue permettono di risparmiare sui tempi di installazione
- Semplice da installare grazie all'innovativo materiale composito
- Etichetta ampia per una leggibilità ottimale
- Elevata flessibilità grazie all'indipendenza del produttore

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                                         |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo        | DEK 5/6 MM WS              | Versione                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Weidmueller, bianco |
| GTIN (EAN)  | 4050118392104              |                                                         |
| CPZ         | 600 Pezzo                  |                                                         |

## AFS 4 2C BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Serie A



A  
Series

Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | AEB 35 SC/1                | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">1991920000</a> | Serie A, Terminale di fissaggio |
| GTIN (EAN)  | 4050118376722              |                                 |
| CPZ         | 50 Pezzo                   |                                 |
| Tipo        | AEB 35 SC/1 BK             | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">2475310000</a> | Serie A, Terminale di fissaggio |
| GTIN (EAN)  | 4050118487114              |                                 |
| CPZ         | 50 Pezzo                   |                                 |
| Tipo        | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">2661300000</a> | Serie A, Terminale di fissaggio |
| GTIN (EAN)  | 4050118702187              |                                 |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                                 |
| Tipo        | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">2661290000</a> | Serie A, Terminale di fissaggio |
| GTIN (EAN)  | 4050118702170              |                                 |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                                 |
| Tipo        | AEB 35 SCL/1 V0            | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">2661280000</a> | Serie A, Terminale di fissaggio |
| GTIN (EAN)  | 4050118702163              |                                 |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                                 |

## AFS 4 2C BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Elementi di codifica



**La tecnica di collegamento a innesto per l'elettronica di potenza è ottimizzata per la moderna tecnica di azionamento, ad esempio avviatori, convertitori di frequenza e serviregolatori.**

OMNIMATE Power fissa gli standard grazie all'elevata sicurezza e alle soluzioni innovative, quali copertura schermo innestabile, contatti di segnale integrati o azionamento monocomando.

Le 3 serie di prodotti offrono ulteriori vantaggi:

- Scalabilità orientata alle soluzioni applicative: dal compatto collegamento 4 mm<sup>2</sup> a 29 A (IEC) o 20 A (UL) al robusto collegamento 16 mm<sup>2</sup> a 76 A (IEC) o 54 A (UL)
- Impiego illimitato fino a 1000 V (IEC) o 600 V (UL)
- Svariate possibilità di fissaggio ottimizzate in funzione del tipo di applicazione

I nostri servizi:

Create i vostri connettori personalizzati con la massima semplicità grazie al

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | VDS180 SV7.62              | Versione                                                             | Parametri prodotto | Imballaggio |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1853940000</a> | Connettore per circuito stampato, Accessori, nero, Numero di poli: 1 |                    | Box         |
| GTIN (EAN)  | 4032248389513              |                                                                      |                    |             |
| CPZ         | 50 Pezzo                   |                                                                      |                    |             |

## neutra



I marcatori WS sono la soluzione ideale per i morsetti Serie W. Grazie alla loro compatibilità con il sistema, i marcatori WS possono essere impiegati anche per la Serie I e la Serie Z. Le ampie superfici di siglatura permettono di inserire non solo lunghe stringhe di caratteri, ma anche testi su più righe.

I marcatori WS sono l'ideale per realizzare etichette con stringhe di caratteri lunghe e personalizzate. Grazie al collaudato formato MultiCard, è possibile eseguire la stampa con PrintJet CONNECT o Plotter

- Montabili in strisce o singolarmente
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | WS 10/6 MC M NE BL         | Versione                                                           |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1069080000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)  | 4032248824618              | Allen-Bradley, blu                                                 |
| CPZ         | 600 Pezzo                  |                                                                    |

**AFS 4 2C BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Accessori**

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | WS 10/6 MC NE WS           | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1828450000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)  | 4032248350513              | Allen-Bradley, bianco                                              |
| CPZ         | 600 Pezzo                  |                                                                    |
| Tipo        | WS 10/6 MC M NE GN         | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1917420000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)  | 4032248551620              | Allen-Bradley, verde                                               |
| CPZ         | 600 Pezzo                  |                                                                    |
| Tipo        | WS 10/6 PLUS MC NE WS      | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1046390000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)  | 4032248782109              | Allen-Bradley, bianco                                              |
| CPZ         | 600 Pezzo                  |                                                                    |
| Tipo        | WS 10/6 M PLUS MC NE WS    | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">2003780000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)  | 4050118424461              | Allen-Bradley, bianco                                              |
| CPZ         | 600 Pezzo                  |                                                                    |
| Tipo        | WS 10/6 M MC NE WS         | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1818400000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)  | 4032248310876              | Allen-Bradley, bianco                                              |
| CPZ         | 600 Pezzo                  |                                                                    |
| Tipo        | WS 10/6 MC M NE RT         | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1917440000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)  | 4032248551644              | Allen-Bradley, rosso                                               |
| CPZ         | 600 Pezzo                  |                                                                    |
| Tipo        | WS 10/6 MC M NE GE         | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1917430000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)  | 4032248551637              | Allen-Bradley, giallo                                              |
| CPZ         | 600 Pezzo                  |                                                                    |

## AFS 4 2C BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Stampa speciale



I marcatori WS sono la soluzione ideale per i morsetti Serie W. Grazie alla loro compatibilità con il sistema, i marcatori WS possono essere impiegati anche per la Serie I e la Serie Z. Le ampie superfici di siglatura permettono di inserire non solo lunghe stringhe di caratteri, ma anche testi su più righe. I marcatori WS sono l'ideale per realizzare etichette con stringhe di caratteri lunghe e personalizzate. Grazie al collaudato formato MultiCard, è possibile eseguire la stampa con PrintJet CONNECT o Plotter

- Montabili in strisce o singolarmente
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                   |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | WS 8/6 PLUS MC SDR         | Versione                                                          |
| N. d'ordine | <a href="#">1038820000</a> | WS, Terminal marker, 8 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)  | 4032248768073              | su richiesta cliente                                              |
| CPZ         | 120 Pezzo                  |                                                                   |

## neutra



I marcatori WS sono la soluzione ideale per i morsetti Serie W. Grazie alla loro compatibilità con il sistema, i marcatori WS possono essere impiegati anche per la Serie I e la Serie Z. Le ampie superfici di siglatura permettono di inserire non solo lunghe stringhe di caratteri, ma anche testi su più righe. I marcatori WS sono l'ideale per realizzare etichette con stringhe di caratteri lunghe e personalizzate. Grazie al collaudato formato MultiCard, è possibile eseguire la stampa con PrintJet CONNECT o Plotter

- Montabili in strisce o singolarmente
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                   |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | WS 8/6 PLUS MC NE WS       | Versione                                                          |
| N. d'ordine | <a href="#">1951880000</a> | WS, Terminal marker, 8 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)  | 4032248632114              | bianco                                                            |
| CPZ         | 600 Pezzo                  |                                                                   |

## AFS 4 2C BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

4 mm<sup>2</sup>4  
mm<sup>2</sup>

Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                    |
|-------------|----------------------------|--------------------|
| Tipo        | AEP 3C 4 BK                | Versione           |
| N. d'ordine | <a href="#">2486640000</a> | Serie A, Terminale |
| GTIN (EAN)  | 4050118497458              |                    |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                    |
| Tipo        | AEP 3C 4 OR                | Versione           |
| N. d'ordine | <a href="#">2051890000</a> | Serie A, Terminale |
| GTIN (EAN)  | 4050118411799              |                    |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                    |
| Tipo        | AEP 3C 4 BL                | Versione           |
| N. d'ordine | <a href="#">2051880000</a> | Serie A, Terminale |
| GTIN (EAN)  | 4050118411836              |                    |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                    |
| Tipo        | AEP 3C 4                   | Versione           |
| N. d'ordine | <a href="#">2051720000</a> | Serie A, Terminale |
| GTIN (EAN)  | 4050118411829              |                    |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                    |

## AFS 4 2C BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## neutra



Il marcatore dekafix (DEK) è il marcatore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.

Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standard

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                           |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipo        | DEK 5/6 MC NE OR           | Versione                                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1912090000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)  | 4032248540525              | Weidmueller, arancione                                    |
| CPZ         | 1.000 Pezzo                |                                                           |
| Tipo        | DEK 5/6 MC NE BL           | Versione                                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1238290000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)  | 4050118267327              | Weidmueller, blu                                          |
| CPZ         | 1.000 Pezzo                |                                                           |
| Tipo        | DEK 5/6 MC NE GR           | Versione                                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1238330000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)  | 4050118323306              | Weidmueller, grigio                                       |
| CPZ         | 1.000 Pezzo                |                                                           |
| Tipo        | DEK 5/6 MC NE GN           | Versione                                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1238310000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)  | 4050118271812              | Weidmueller, verde                                        |
| CPZ         | 1.000 Pezzo                |                                                           |
| Tipo        | DEK 5/6 MC NE WS           | Versione                                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)  | 4008190203436              | Weidmueller, bianco                                       |
| CPZ         | 1.000 Pezzo                |                                                           |
| Tipo        | DEK 5/6 MC NE BR           | Versione                                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1454900000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)  | 4050118323313              | Weidmueller, marrone                                      |
| CPZ         | 1.000 Pezzo                |                                                           |
| Tipo        | DEK 5/6 MC NE GE           | Versione                                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1238280000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)  | 4050118038750              | Weidmueller, giallo                                       |
| CPZ         | 1.000 Pezzo                |                                                           |

## AFS 4 2C BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

4 mm<sup>2</sup>

Le connessioni trasversali a innesto sono facili da maneggiare e veloci da installare. Questo fa risparmiare molto tempo durante l'installazione rispetto alle soluzioni avvitate.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | ZQV 4N/9 BL                | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1528220000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di  |
| GTIN (EAN)  | 4050118333107              | poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 52.6 mm       |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                                                                       |
| Tipo        | ZQV 4N/30                  | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">2561580000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,      |
| GTIN (EAN)  | 4050118570113              | Numero di poli: 30, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza:    |
| CPZ         | 5 Pezzo                    | 181.7 mm                                                              |
| Tipo        | ZQV 4N/10 RD               | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">2460740000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero   |
| GTIN (EAN)  | 4050118476163              | di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 mm   |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                                                                       |
| Tipo        | ZQV 4N/6 RD                | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">2460780000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero   |
| GTIN (EAN)  | 4050118476200              | di poli: 6, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 34.3 mm    |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                                                                       |
| Tipo        | ZQV 4N/7 BL                | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1528180000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di  |
| GTIN (EAN)  | 4050118333114              | poli: 7, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 40.4 mm       |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                                                                       |
| Tipo        | ZQV 4N/5 BL                | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1528140000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di  |
| GTIN (EAN)  | 4050118333015              | poli: 5, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 28.2 mm       |
| CPZ         | 60 Pezzo                   |                                                                       |
| Tipo        | ZQV 4N/2                   | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1527930000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,      |
| GTIN (EAN)  | 4050118332766              | Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 9.9 |
| CPZ         | 60 Pezzo                   | mm                                                                    |
| Tipo        | ZQV 4N/6 BL                | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1528170000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di  |
| GTIN (EAN)  | 4050118332926              | poli: 6, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 34.3 mm       |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                                                                       |
| Tipo        | ZQV 4N/10 BL               | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1528230000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di  |
| GTIN (EAN)  | 4050118333138              | poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 mm      |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                                                                       |
| Tipo        | ZQV 4N/2 BL                | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1528040000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di  |
| GTIN (EAN)  | 4050118332773              | poli: 2, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 9.9 mm        |
| CPZ         | 60 Pezzo                   |                                                                       |

Data di creazione 19 settembre 2024 9.03.18 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

**AFS 4 2C BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Accessori**

|             |                            |                                                                         |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | ZQV 4N/50                  | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1528130000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,        |
| GTIN (EAN)  | 4050118332902              | Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza:      |
| CPZ         | 5 Pezzo                    | 303.7 mm                                                                |
| Tipo        | ZQV 4N/8 RD                | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">2460760000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero     |
| GTIN (EAN)  | 4050118476187              | di poli: 8, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 46.5 mm      |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                                                                         |
| Tipo        | ZQV 4N/3                   | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1527940000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,        |
| GTIN (EAN)  | 4050118332865              | Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 16    |
| CPZ         | 60 Pezzo                   | mm                                                                      |
| Tipo        | ZQV 4N/4 RD                | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">2460800000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero     |
| GTIN (EAN)  | 4050118476224              | di poli: 4, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 22.1 mm      |
| CPZ         | 60 Pezzo                   |                                                                         |
| Tipo        | ZQV 4N/30 BL               | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">2561610000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di    |
| GTIN (EAN)  | 4050118569971              | poli: 30, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 181.7 mm       |
| CPZ         | 5 Pezzo                    |                                                                         |
| Tipo        | ZQV 4N/5                   | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1527980000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,        |
| GTIN (EAN)  | 4050118332759              | Numero di poli: 5, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 28.2  |
| CPZ         | 60 Pezzo                   | mm                                                                      |
| Tipo        | ZQV 4N/9                   | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1528070000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,        |
| GTIN (EAN)  | 4050118332797              | Numero di poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 52.6  |
| CPZ         | 20 Pezzo                   | mm                                                                      |
| Tipo        | ZQV 4N/10                  | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1528090000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,        |
| GTIN (EAN)  | 4050118332896              | Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 |
| CPZ         | 20 Pezzo                   | mm                                                                      |
| Tipo        | ZQV 4N/3 BL                | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1528080000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di    |
| GTIN (EAN)  | 4050118333008              | poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 16 mm           |
| CPZ         | 60 Pezzo                   |                                                                         |
| Tipo        | ZQV 4N/7                   | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1528020000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,        |
| GTIN (EAN)  | 4050118332780              | Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 40.4  |
| CPZ         | 20 Pezzo                   | mm                                                                      |
| Tipo        | ZQV 4N/8 BL                | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1528190000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di    |
| GTIN (EAN)  | 4050118332858              | poli: 8, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 46.5 mm         |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                                                                         |
| Tipo        | ZQV 4N/3 RD                | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">2460810000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero     |
| GTIN (EAN)  | 4050118476231              | di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 16 mm        |
| CPZ         | 60 Pezzo                   |                                                                         |
| Tipo        | ZQV 4N/5 RD                | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">2460790000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero     |
| GTIN (EAN)  | 4050118476217              | di poli: 5, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 28.2 mm      |
| CPZ         | 60 Pezzo                   |                                                                         |

## AFS 4 2C BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

|             |                            |                                                                        |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | ZQV 4N/4 BL                | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1528120000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di   |
| GTIN (EAN)  | 4050118332872              | poli: 4, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 22.1 mm        |
| CPZ         | 60 Pezzo                   |                                                                        |
| Tipo        | ZQV 4N/8                   | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1528030000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,       |
| GTIN (EAN)  | 4050118332841              | Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 46.5 |
| CPZ         | 20 Pezzo                   | mm                                                                     |
| Tipo        | ZQV 4N/30 RD               | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">2561600000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero    |
| GTIN (EAN)  | 4050118569964              | di poli: 30, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 181.7 mm   |
| CPZ         | 5 Pezzo                    |                                                                        |
| Tipo        | ZQV 4N/9 RD                | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">2460750000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero    |
| GTIN (EAN)  | 4050118476170              | di poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 52.6 mm     |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                                                                        |
| Tipo        | ZQV 4N/7 RD                | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">2460770000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero    |
| GTIN (EAN)  | 4050118476194              | di poli: 7, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 40.4 mm     |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                                                                        |
| Tipo        | ZQV 4N/32                  | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">2561670000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,       |
| GTIN (EAN)  | 4050118570175              | Numero di poli: 32, Passo in mm (P): 6.00, Isolato: Sì, Larghezza:     |
| CPZ         | 5 Pezzo                    | 193.9 mm                                                               |
| Tipo        | ZQV 4N/2 RD                | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">2460450000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero    |
| GTIN (EAN)  | 4050118476149              | di poli: 2, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 9.9 mm      |
| CPZ         | 60 Pezzo                   |                                                                        |
| Tipo        | ZQV 4N/4                   | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1527970000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,       |
| GTIN (EAN)  | 4050118332889              | Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 22.1 |
| CPZ         | 60 Pezzo                   | mm                                                                     |
| Tipo        | ZQV 4N/50 BL               | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1528240000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di   |
| GTIN (EAN)  | 4050118333121              | poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 303.7 mm      |
| CPZ         | 5 Pezzo                    |                                                                        |
| Tipo        | ZQV 4N/50 RD               | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">2460730000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero    |
| GTIN (EAN)  | 4050118476156              | di poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 303.7 mm   |
| CPZ         | 5 Pezzo                    |                                                                        |
| Tipo        | ZQV 4N/6                   | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1527990000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,       |
| GTIN (EAN)  | 4050118332919              | Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 34.3 |
| CPZ         | 20 Pezzo                   | mm                                                                     |

## AFS 4 2C BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Stampa speciale



Il marcatore dekafix (DEK) è il marcatore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.

Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standard

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                           |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipo        | DEK 5/6 PLUS MC SDR        | Versione                                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1038650000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)  | 4032248767908              | Weidmueller, su richiesta cliente                         |
| CPZ         | 200 Pezzo                  |                                                           |
| Tipo        | DEK 5/6 MC SDR             | Versione                                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)  | 4008190456603              | Weidmueller, su richiesta cliente                         |
| CPZ         | 200 Pezzo                  |                                                           |

## Serie A



Le coperture di avvertimento con un simbolo di flash forniscono una maggiore sicurezza per l'uomo e la macchina. Vengono utilizzati quando la tensione esterna deve essere indicata all'interno dell'applicazione.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                            |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo        | AAM 4 YE FLASH             | Versione                                                   |
| N. d'ordine | <a href="#">2635560000</a> | Terminal marker, 10 x 6.1 mm, Passo in mm (P): 6.00 giallo |
| GTIN (EAN)  | 4050118674507              |                                                            |
| CPZ         | 40 Pezzo                   |                                                            |

## AFS 4 2C BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Più



Il marcatore dekafix (DEK) è il marcatore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.

Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standard

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                           |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipo        | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | Versione                                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)  | 4032248717644              | Weidmueller, bianco                                       |
| CPZ         | 1.000 Pezzo                |                                                           |

## AFS 4 2C BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## WS 8/6



## WS/ DEK

I marcatori per morsetti MultiMark utilizzano un innovativo materiale realizzato con 2 componenti. Il profilo rigido della base del marcatore si fissa saldamente nel connettore. La finitura superficiale elastica rende il marcatore semplice da installare. Questa combinazione di materiali, permette alle strisce di essere allungate per adattarsi alle leggere variazioni dimensionali che tendono a sommarsi, specialmente con i morsetti componibili più lunghi. Un ulteriore vantaggio è l'eccellente stampabilità del materiale superficiale, che garantisce un'etichettatura resistente e durevole. Grazie alla risoluzione di stampa di 300 dpi si ottengono scritte molto leggibili.


## I vantaggi di MultiMark

- Compatibile con i morsetti componibili Weidmüller.
- Tenuta forte e stampa di lunga durata
- Le strisce continue permettono di risparmiare sui tempi di installazione
- Semplice da installare grazie all'innovativo materiale composito
- Etichetta ampia per una leggibilità ottimale
- Elevata flessibilità grazie all'indipendenza del produttore

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                    |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Tipo        | WS 8/6 MM WS               | Versione                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">2007160000</a> | WS, Terminal marker, 8 x 6 mm, Weidmueller, bianco |
| GTIN (EAN)  | 4050118391879              |                                                    |
| CPZ         | 600 Pezzo                  |                                                    |

## Serie Z



Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                          |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Tipo        | ZST 1                      | Versione                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1269070000</a> | Accessori, Supporto per barra collettore |
| GTIN (EAN)  | 4050118094091              |                                          |
| CPZ         | 25 Pezzo                   |                                          |