

PRO COM CAN OPEN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I moduli di comunicazione plug-in di Weidmüller consentono ai singoli componenti di attivare per lo scambio di dati importanti con il cloud. Questo getta le basi per un'ottimizzazione mirata dei processi mediante il monitoraggio delle condizioni e la possibilità di controllo remoto: possono fornire un contributo i fattori che svolgono un ruolo determinante nell'aumento del grado di efficienza, della qualità, della stabilità di processo e della disponibilità. I moduli di comunicazione sono progettati in base al protocollo IP20 protetto, possono essere utilizzati senza utensili e possono essere adattati in modo flessibile ai diversi protocolli di comunicazione personalizzabili.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Modulo di comunicazione
N. d'ordine	2467320000
Tipo	PRO COM CAN OPEN
GTIN (EAN)	4050118482225
CPZ	1 Pezzo

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	33,6 mm	Profondità (pollici)	1,323 inch
Posizione verticale	74,4 mm	Altezza (pollici)	2,929 inch
Larghezza	35 mm	Larghezza (pollici)	1,378 inch
Peso netto	75 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-25 °C...70 °C
-------------------------	----------------

Dati generali

Grado di protezione	IP20		
MTTF	Secondo la norma	SN 29500	
	Tempo di funzionamento (ore), min.	4.082.000 h	
	Temperatura ambiente	40 °C	
	Duty cycle	100 %	
Peso	36 g		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001604	ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ECLASS 9.0	27-24-26-08	ECLASS 9.1	27-04-07-92
ECLASS 10.0	27-24-26-08	ECLASS 11.0	27-24-26-08
ECLASS 12.0	27-24-26-08	ECLASS 13.0	27-24-26-08
ECLASS 14.0	27-24-26-08		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1df9fee4-69cb-4b0a-a401-554c8cdf60e
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7a, 7cl

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E258476
Certificato Nr. (cULusEX)	E470829

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Download**

Omologazione/Certificato/Documento
di conformità

[Declaration of Conformity](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

[Quick start guide – IOT-GW30: CANopen communication with PROtop
Compatibility of PRO COM](#)

Notifica modifica prodotto

[PRO COM CAN OPEN Release Notes](#)

Software

[Device description – EDS File](#)

Documentazione utente

[Operating instruction](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Cavo

Cavo adattatore da SUB-D a RJ45 per il modulo di comunicazione PRO COM CAN OPEN.



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PRO CAB SUBD-RJ45 0.5M	Versione
N. d'ordine	2578530000	, Connettore femmina Sub-D a 9 poli, RJ45 IP20, 0.5 m
GTIN (EAN)	4050118589597	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	PRO CAB SUBD-RJ45 1.0M	Versione
N. d'ordine	2578550000	, Connettore femmina Sub-D a 9 poli, RJ45 IP20, 1 m
GTIN (EAN)	4050118589702	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	PRO CAB SUBD-RJ45 2.5M	Versione
N. d'ordine	2578560000	, Connettore femmina Sub-D a 9 poli, RJ45 IP20, 2.5 m
GTIN (EAN)	4050118589573	
CPZ	1 Pezzo	