

ES EPG/HPG 60 WM 150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura**Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili**

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto pinza crimpatrice, Crimpatura a WM
N. d'ordine	2469620000
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 150
GTIN (EAN)	4050118483871
CPZ	1 Pezzo

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	22 mm	Profondità (pollici)	0,866 inch
Posizione verticale	42 mm	Altezza (pollici)	1,654 inch
Larghezza	42 mm	Larghezza (pollici)	1,654 inch
Peso netto	134 g		

Dati utensile di crimpatura

Sezione capicorda	nominale	150 mm ²
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura a WM	

Descrizione contatto

Sezione del conduttore max. AWG	5/0	Tipo di contatto	Capicorda serie Euro
---------------------------------	-----	------------------	----------------------

Inserti a crimpare

Larghezza di crimpatura	5 mm	Larghezza di crimpatura in mm	5
Sezione trasversale a crimpare in rame	150		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Download


Cataloghi	Catalogues in PDF-format
-----------	--

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

150 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M10/150 90	Versione
N. d'ordine	1494500000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303896	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M12/-150 90	Versione
N. d'ordine	1494510000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304305	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M16/-150 90	Versione
N. d'ordine	1494520000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303995	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M20/-150 90	Versione
N. d'ordine	1494530000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304206	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M8/-150 90	Versione
N. d'ordine	1494490000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304107	
CPZ	25 Pezzo	

150 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M20/-150	Versione
N. d'ordine	1495740000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305357	
CPZ	25 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 WM 150


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KRN-M14/-150	Versione
N. d'ordine	1495810000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M8/-150	Versione
N. d'ordine	1495700000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M10/-150	Versione
N. d'ordine	1495710000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M12/-150	Versione
N. d'ordine	1495720000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M16/-150	Versione
N. d'ordine	1495730000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305395	
CPZ	25 Pezzo	

150 mm²



L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KP-M20/-150	Versione
N. d'ordine	1498340000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307740	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KP-M8/-150	Versione
N. d'ordine	1498290000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307399	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KP-M16/-150	Versione
N. d'ordine	1498330000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307641	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KP-M10/-150	Versione
N. d'ordine	1498310000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307801	
CPZ	25 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KP-M14/-150	Versione
N. d'ordine	1498580000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308112	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KP-M12/-150	Versione
N. d'ordine	1498320000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307658	
CPZ	25 Pezzo	

150 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPLN/-150	Versione
N. d'ordine	1492970000	Spine piatte, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302912	
CPZ	50 Pezzo	

150 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M8/-150 S	Versione
N. d'ordine	1494940000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304701	
CPZ	10 Pezzo	
Tipo	KRN-M10/-150 S	Versione
N. d'ordine	1494950000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304473	
CPZ	10 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KRN-M6/-150 S	Versione
N. d'ordine	1494440000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303964	
CPZ	10 Pezzo	
Tipo	KRN-M12/-150 S	Versione
N. d'ordine	1494970000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304459	
CPZ	10 Pezzo	

150 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M20/-150 45	Versione
N. d'ordine	1496480000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305739	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M16/-150 45	Versione
N. d'ordine	1496470000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306132	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M12/-150 45	Versione
N. d'ordine	1496450000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305906	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M8/-150 45	Versione
N. d'ordine	1496430000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306071	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M10/-150 45	Versione
N. d'ordine	1496440000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305777	
CPZ	25 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensili


Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EPG 60	Versione
N. d'ordine	2453810000	Utensili di compressione, Utensili, Utensile di compressione, 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118468434	300mm ² , Crimpatura esagonale, Crimpatura a WM, Crimpatura
CPZ	1 Pezzo	dentellata, Crimpatura trapezoidale, Crimpatura ovale

150 mm²
L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/-150	Versione
N. d'ordine	1497380000	Spine piatte, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306958	
CPZ	25 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensili



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili.

- lavoro estremamente rapido grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 400 mm²
- testa di crimpatura rotante a 360° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- Funzioni supplementari per la serie APG:
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HPG 60	Versione
N. d'ordine	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Crimpatura esagonale, Crimpatura a WM,
GTIN (EAN)	4050118468427	Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale, Crimpatura ovale
CPZ	1 Pezzo	

150 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWPN-M8/-150 90	Versione
N. d'ordine	1497790000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307085	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWPN-M10/-150 90	Versione
N. d'ordine	1497810000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307221	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWPN-M20/150 90	Versione
N. d'ordine	1496680000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306088	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWPN-M16/-150 90	Versione
N. d'ordine	1497830000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307160	
CPZ	25 Pezzo	


ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KWPN-M12/-150 90	Versione
N. d'ordine	1497820000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307306	
CPZ	25 Pezzo	

150 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/150	Versione
N. d'ordine	1493120000	Spine piatte, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302905	
CPZ	50 Pezzo	

150 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPN/-150	Versione
N. d'ordine	1498710000	Spine piatte, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308129	
CPZ	25 Pezzo	